

iiyama LH8664UHS-B3AG Ecran d'affichage dynamique Écran plat de signalisation numérique 2,17 m (85.6)

Neuf

Écran d'affichage dynamique 86" 4K pour diffusion continue 24/7 en paysage ou portrait. Dalle IPS antireflet 500 cd/m² et angles 178° pour une lisibilité homogène. Android 14 intégré (4 Go/32 Go), Wi-Fi et LAN. Connectique: 2x HDMI 2.0, USB-A/C (DP Alt Mode, 15 W), RS-232, ARC. Haut-parleurs 32 W. Montage VESA 800x600. Rafraîchissement 60 Hz et contraste 1200:1.

EAN : 4948570125357
Réf. : LH8664UHS-B3AG

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.5/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Affichage dynamique iiyama**, dont la référence est **LH8664UHS-B3AG**, a obtenu la note de **5.5/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec iiyama pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Domaine de numérisation horizontale | 28 - 160 kHz |
| Taux de rafraîchissement natif | 60 Hz |
| Taux de diffusion | 25% |
| Diagonale d'écran (cm) | 217,4 cm |
| Zone d'affichage active (l x h) | 1895 x 1066 mm |
| Pas de pixel | 0,493 x 0,493 mm |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Taux de contraste | 1200:1 |
| Temps de réponse | 8 ms |
| Format d'image | 16:9 |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Luminosité de l'écran | 500 cd/m ² |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Taille de l'écran | 86" |
| Type de panneau | IPS |

Connectivité

| | |
|---|------------------------|
| Canal de retour audio (ARC, Audio Return Channel) | Oui |
| Commande (IR) sortie | 1 |
| Commande (IR) entrée | 1 |
| Port infrarouge | Oui |
| RS-232C | Oui |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusqu'à | 15 W |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-A, USB Type-C |
| Version USB | 2.0 |
| Nombre de ports USB | 2 |
| Port USB | Oui |
| Version de DisplayPort | 1.2 |

| | |
|---------------------------------|-----|
| Quantité de ports d'entrée HDMI | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 2.0 |

Audio

| | |
|----------------------------------|------|
| Puissance évaluée de RMS | 32 W |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |

Design

| | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Écran antireflet | Oui |
| Bezel colour | Black |
| Largeur du cadre (en haut) | 2,2 cm |
| Largeur du cadre (côté) | 2,15 cm |
| Largeur du cadre (en bas) | 2,2 cm |
| Norme VESA | 800 x 600 mm |
| Montage VESA | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Couleur du produit | Noir |
| Mise en page | horizontale/verticale |
| Installation prise en charge | Intérieure |
| Conception du produit | Écran plat de signalisation numérique |

représentation / réalisation

| | |
|------------------------------------|---|
| Temps moyen entre pannes | 50000 h |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 1.4/2.2 |
| horaires de service (heures/jours) | 24/7 |
| Utilité | Entreprise |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Chinois traditionnel, Tchèque, Danois, Allemand, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Italien, Japonais, Norvégien, Néerlandais, Polonais, Russe, Suédois |

Puissance

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Plage d'efficacité énergétique | A à G |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |

| | |
|---|--------------|
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique typique | 277 W |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 277 kWh |

Système informatique

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Version du système d'exploitation | 14 |
| Système d'exploitation installé | Android |
| Capacité de stockage interne | 32 Go |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | ARM Mali-G52 |
| Mémoire interne | 4 Go |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Modèle de processeur | MT9679 |
| L'architecture du processeur | ARM Cortex-A73 |
| Fabricant de processeur | MediaTek |
| Intégré dans le processeur | Oui |

Poids et dimensions

| | |
|---------------------|-----------|
| Afficher le poids | 47,9 kg |
| Afficher hauteur | 1108,8 mm |
| Afficher profondeur | 79,6 mm |
| Largeur d'affichage | 1937,8 mm |
| Poids | 47,9 kg |
| Hauteur | 1108,8 mm |
| Profondeur | 79,6 mm |
| Largeur | 1937,8 mm |

Informations sur l'emballage

| | |
|---------------------|---------|
| Poids du paquet | 62,2 kg |
| Hauteur du colis | 1215 mm |
| Profondeur du colis | 225 mm |
| Largeur du colis | 2095 mm |

Contenu de l'emballage

| | |
|---------------|-----------------------|
| Câbles inclus | Secteur, HDMI, RS-232 |
|---------------|-----------------------|

| | |
|----------------|-----|
| Kit de montage | Oui |
|----------------|-----|

| | |
|----------------------|-----|
| Télécommande fournie | Oui |
|----------------------|-----|

Conditions environnementales

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
|---------------------------------|-------------|

| | |
|-------------------------|-----------|
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
|-------------------------|-----------|

Réseau

| | |
|------|-----|
| Wifi | Oui |
|------|-----|

| | |
|----------------|--------------------|
| Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|----------------|--------------------|

| | |
|--------------|-----|
| Ethernet/LAN | Oui |
|--------------|-----|

Autres caractéristiques

| | |
|---------------------------|-----|
| Guide de démarrage rapide | Oui |
|---------------------------|-----|

| | |
|-------------------------------|---------|
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
|-------------------------------|---------|

Détails techniques

| | |
|--------------------|---|
| Support de lecture | Y |
|--------------------|---|

| | |
|-------------------------|---|
| Commandes d'utilisateur | network (network status, WiFi, ethernet, hotspot), picture (brightness, contrast, sharpness, black level, tint, colour, noise reduction, gamma selection, colour temp., colour control, over scan, picture reset), audio (balance, treble, bass, volume, audio out, max. volume, min. volume, mute, audio out sync, speaker setting, audio reset), OSD settings (OSD timeout, OSD H position, OSD V position, OSD transparency, information OSD), General (logo and animation, wallpaper, no signal image, schedule, off timer), screen (zoom mode, custom zoom, system rotation, screen reset), device (power on status, RS232 routing, IR control, physical button, power saving, panel saving, monitor information, other), channel (boot on source, rename input channel, auto source switching, signal lost detection, HDMI version), system (language, system update, setting reset, factory reset, Android setting), admin (menu lock, meeting room, HDMI CEC, screen Share, Miracast standby, log export) |
|-------------------------|---|

| | |
|---------------------------|------------|
| Certificats de durabilité | EPEAT, ErP |
|---------------------------|------------|

| | |
|-------------------------|--|
| Compliance certificates | CB, CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE |
|-------------------------|--|



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)