

iiyama ProLite B1980S-B1 écran plat de PC 48,3 cm (19") 1280 x 1024 pixels VGA LED Noir

Neuf

Moniteur 19" au format 5:4 conçu pour la bureautique, offrant 1280 x 1024, dalle TN mate 250 cd/m² et 75 Hz/3 ms pour un affichage réactif. Ergonomie complète: réglage en hauteur 15 cm, pivot 90°, inclinaison et rotation. sRGB 99%. Haut-parleurs intégrés. Connectique HDMI et DisplayPort. Montage VESA 100x100. Classe énergétique D. 170°/160° et réducteur de lumière bleue.

EAN : 4948570125425
Réf. : B1980S-B1
Taille de l'écran: 19"
Type de panneau: TN
Classe d'efficacité énergétique (SDR): D

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** est de **334kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur iiyama**, dont la référence est **B1980S-B1**, a obtenu la note de **5.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec iiyama pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Couverture NTSC (normale)	72%
Couverture sRGB (max)	99%
Norme de gamme de couleurs	NTSC, sRGB
Diagonale d'écran (cm)	48 cm
Taille visualisable verticale	30,1 cm
Taille visualisable horizontale	37,6 cm
Domaine de numérisation horizontale	30 - 80 kHz
Pas de pixel	0,294 x 0,294 mm
Nombre de couleurs affichées	16,7 millions de couleurs
Angle de vision vertical	160°
Angle de vision horizontal	170°
Taux de d'actualisation maximal	75 Hz
Rapport de contraste (dynamique)	12000000:1
Taux de contraste	1000:1
Forme d'écran	Plat
Surface d'affichage	Mat
Response time measurement type	GTG (Gray to Gray)
Temps de réponse	3 ms
Luminosité de l'écran (typique)	250 cd/m ²
Écran tactile	Non
Type de panneau	TN
Technologie d'affichage	LED
Format d'image	5:4
Type HD	VGA
Résolution de l'écran	1280 x 1024 pixels
Taille de l'écran	19"

multimédia

Haut-parleurs intégrés	Oui
Puissance évaluée de RMS	4 W
Nombre de haut-parleurs	2

Design

Couleur du produit	Noir
--------------------	------

position de marché

Professionnel

Connectivité

HDCP	Oui
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Quantité de ports HDMI	1
HDMI	Oui

Ergonomie

Affichage multilingue à l'écran	Tchèque, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Néerlandais, Polonais, Portugais, Russe
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Angle d'inclinaison	5 - 23°
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Plage de l'angle d'oscillation	-60 - 60°
Pivotant	Oui
Angle de rotation	0 - 90°
Pivot	Oui
Hauteur ajustable (max)	15 cm
Réglage de la hauteur	Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Port de câble antivol	Oui
Gestion optimisée des câbles	Oui
Montage mural	Oui
Norme VESA	100 x 100 mm
Montage VESA	Oui

Puissance

Plage d'efficacité énergétique	A à G
Type d'alimentation d'énergie	Interne
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	12 W
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	10,9 kWh

Classe d'efficacité énergétique (HDR)	Indisponible
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	D

Poids et dimensions

Hauteur (sans support)	453 mm
Profondeur (sans support)	245,5 mm
Largeur (sans support)	411 mm
Poids (avec support)	4,5 kg
Hauteur (support inclus)	603 mm
Profondeur (support inclus)	245,5 mm
Largeur appareil (support inclus)	411 mm

Informations sur l'emballage

Type d'emballage	Boîte
Poids du paquet	5,6 kg
Hauteur du colis	416 mm
Profondeur du colis	162 mm
Largeur du colis	490 mm

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur, HDMI
---------------	---------------

Durabilité

Certificats de durabilité	ErP
---------------------------	-----

Autres caractéristiques

Commandes d'utilisateur	picture adjust (contrast, brightness, i-Style colour, ACR, Eco, OD, X-Res technology), image setup (blue light reducer, sharpness), colour settings (gamma, 6-axis, colour temp.), audio settings (volume, mute), OSD settings (H. position, V. position, OSD time, OSD rotate, language), extra (reset, DDC/CI control, signal select, HDMI range, opening logo, power LED, information)
Contenu de l'emballage	quick start guide, safety guide
Poids	4,5 kg
Largeur	411 mm
Profondeur	245,5 mm
Panneau de commande	Power, Menu, + / Volume, -/ Eco, Signal Select (Auto)



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)