

iiyama T4329AS-B1AG écran plat de PC 108 cm (42.5") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LED Écran tactile

Neuf

iiyama T4329AS-B1AG. Taille de l'écran: 108 cm (42.5"), Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Type HD: 4K Ultra HD, Technologie d'affichage: LED, Temps de réponse: 6,5 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Montage VESA. Couleur du produit: Noir

EAN : 4948570125579

Réf. : T4329AS-B1AG

Taille de l'écran: 42.5"

Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures: 98 kWh

Classe d'efficacité énergétique (SDR): G

Classe d'efficacité énergétique (HDR): Indisponible

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.0/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Numérique Interactif** est de **1468kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Numérique Interactif iiyama**, dont la référence est **T4329AS-B1AG**, a obtenu la note de **2.0/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec iiyama pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Rétroéclairage LED	LED directe
--------------------	-------------

Connectivité

Commande (IR) sortie	1
Commande (IR) entrée	1
Port USB	Oui

Audio

Nombre de haut-parleurs intégrés	2
----------------------------------	---

Design

Mise en page	horizontale/verticale
Conception du produit	Écran plat interactif

représentation / réalisation

Utilité	Universel
---------	-----------

Puissance

Système informatique

Capacité de stockage interne	32 Go
Modèle d'adaptateur graphique inclus	ARM Mali-G51
Mémoire interne	4 Go
Fabricant de processeur	ARM

Poids et dimensions

Afficher le poids	13,7 kg
Afficher hauteur	577,8 mm
Afficher profondeur	72,8 mm
Largeur d'affichage	989,6 mm

Informations sur l'emballage

Contenu de l'emballage

Styler	Oui
Nombre de stylets	2

Conditions environnementales

Certificat
Autres caractéristiques
Écran

Couverture NTSC (normale)	72%
Response time measurement type	GTG (Gray to Gray)
Luminosité de l'écran (typique)	500 cd/m ²
Domaine de numérisation horizontale	28 - 160 kHz
Dureté de la surface	8
Diagonale d'écran (cm)	108 cm
Pas de pixel	0,245 x 0,245 mm
Nombre de couleurs affichées	1.07 milliards de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de contraste	4000:1
Temps de réponse	6,5 ms
Format d'image	16:9
Nombre de points de contact simultanés	20
Écran tactile	Oui
Type HD	4K Ultra HD
Luminosité de l'écran	420 cd/m ²
Résolution de l'écran	3840 x 2160 pixels
Technologie d'affichage	LED
Taille de l'écran	42.5"
Type de panneau	VA
Rétroéclairage à LED	Oui
Écran antireflet	Oui
Forme d'écran	Plat
Technologie écran tactile	Technologie capacitive projetée
Type de rétro	Direct LED
Taille visualisable horizontale	94,1 cm
Taille visualisable verticale	52,9 cm
Technologie tactile	Plusieurs pressions

représentation / réalisation

horaires de service (heures/jours)	24/7
------------------------------------	------

Version du système d'exploitation	14
Système d'exploitation installé	Android
Interférence de la paume	Oui

multimédia

Nombre de haut-parleurs	2
Puissance évaluée de RMS	20 W
Haut-parleurs intégrés	Oui

Design

Châssis avant	Noir
Épaisseur du verre	3,7 mm
Couleur du produit	Noir

Connectivité

Port tactile USB	Oui
RS-232C	Oui
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	Oui
Version USB	2.0
Port DVI	Non
Quantité de ports HDMI	2
Version HDMI	1.4/2.0
HDCP	Oui
Version HDCP	1.4/2.2
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	15 W
Capacité de puissance USB	Oui

Réseau

Wifi	Oui
Standards wifi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Ethernet/LAN	Oui

Ergonomie

Norme VESA	300 x 300 mm
Montage VESA	Oui
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Nombre de langues OSD	8

Affichage multilingue à l'écran

Allemand, Anglais, Espagnol, Français,
Japonais, Néerlandais, Polonais, Russe

Puissance

Plage d'efficacité énergétique	A à G
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	G
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	98 W
Type d'alimentation d'énergie	Interne
Classe d'efficacité énergétique (HDR)	Indisponible
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	98 kWh

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	-20 - 60%
Température d'opération	0 - 40 °C

Poids et dimensions

Poids (avec support)	13,7 kg
Hauteur (support inclus)	577,8 mm
Profondeur (support inclus)	72,8 mm
Largeur appareil (support inclus)	989,6 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	17,6 kg
Hauteur du colis	730 mm
Profondeur du colis	144 mm
Largeur du colis	1115 mm

Contenu de l'emballage

Piles de télécommande fournies	Oui
Câbles inclus	Secteur, HDMI, RS-232
Piles fournies	Oui
Télécommande fournie	Oui
Guide de démarrage rapide	Oui

Longueur du câble d'alimentation 1,8 m

Longueur du câble HDMI 1,8 m

Autres caractéristiques

Précision de positionnement 2,5 mm

Zone d'affichage active (l x h) 941,2 x 529,4 mm

Multitouche Oui

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) 1

Nombre de ports USB 2

Installation prise en charge Intérieure

Temps moyen entre pannes 50000 h

Intégré dans le processeur Oui

Certification CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA, cTUVus

Luminosité 420 cd/m²

Contenu de l'emballage Wall Mounting Bracket (VESA 300x300), Magnetic holding places for Touch pens (on sides in landscape)

Poids 13,7 kg

Hauteur 577,8 mm

Mode tactile stylus, finger

Largeur 989,6 mm

Commandes d'utilisateur picture (brightness, contrast, sharpness, black level, tint, colour, noise reduction, gamma selection, low blue light, color temp., color control, picture reset), audio (balance, treble, bass, volume, audio out, max. volume, min. volume, mute, speakers setting audio reset), OSD setting (OSD timeout, OSD H position, OSD V position, OSD transparency, information OSD, side bar), general (logo and animation, wallpaper, no signal image, schedule, off timer), screen (zoom mode, custom zoom, system rotation, scree reset), device (power on status, RS232 routing, IR control, Physical button, motorized stand, power saving, panel saving, monitor info, Touch lock, other), system (language, system update, setting reset, factory reset, Android setting), admin (menu lock, meeting lock, HDMI CEC, kiosk mode, screen share, Miracast standby, log export)

Profondeur 72,8 mm

Panneau de commande

Power (long press for Quick Menu (source, volume +, volume -, brightness +, brightness -, Touch unlock)

Compliance certificates

CB, CE, cTUVus, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE

Systemes d'exploitation compatibles

All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.

Client léger

Nombre de coeurs de processeurs

4

L'architecture du processeur

ARM Cortex-A73

Durabilité

Certificats de durabilité

ErP



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)