

iiyama ProLite XUB3493WQSU-B6 écran plat de PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pixels UltraWide Quad HD LE

Neuf

Écran 34" UltraWide 21:9 conçu pour le gaming, offrant 3440 x 1440 sur dalle IPS mate pour un large champ de vision. Rafraîchissement 120 Hz et temps de réponse 1 ms avec AMD FreeSync pour une action fluide, HDR et sRGB 100% pour des couleurs précises. Hub USB 3.2 Gen1, 2x HDMI 2.0 et DP 1.2. Pied réglable en hauteur, VESA 100x100, haut-parleurs intégrés.

EAN : 4948570125609
Réf. : XUB3493WQSU-B6
Taille de l'écran: 34"
Type de panneau: IPS
Classe d'efficacité énergétique (SDR): F
Technologie Low-Blue-Light: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.3/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Écran Ordinateur** est de **334kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur iiyama**, dont la référence est **XUB3493WQSU-B6**, a obtenu la note de **5.3/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec iiyama pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Couverture NTSC (normale)	74%
Couverture sRGB (max)	100%
Norme de gamme de couleurs	NTSC, sRGB
Prise en charge HDR	Oui
Diagonale d'écran (cm)	86,7 cm
Taille visualisable verticale	33,5 cm
Taille visualisable horizontale	80 cm
Domaine de numérisation horizontale	30 - 185 kHz
Pas de pixel	0,233 x 0,233 mm
Nombre de couleurs affichées	16,7 millions de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de d'actualisation maximal	120 Hz
Rapport de contraste (dynamique)	80000000:1
Taux de contraste	1000:1
Forme d'écran	Plat
Surface d'affichage	Mat
Response time (MPRT)	1 ms
Temps de réponse	1 ms
Luminosité de l'écran (typique)	400 cd/m ²
Écran tactile	Non
Type de panneau	IPS
Technologie d'affichage	LED
Format d'image	21:9
Type HD	UltraWide Quad HD
Résolution de l'écran	3440 x 1440 pixels
Taille de l'écran	34"
Profondeur de couleurs	8 bit
DDC/CI	Oui

représentation / réalisation

Technologie Low-Blue-Light	Oui
Technologie sans scintillement	Oui
Prise en charge de VESA Adaptive Sync	Oui

AMD FreeSync	Oui
--------------	-----

multimédia

Haut-parleurs intégrés	Oui
Puissance évaluée de RMS	10 W
Nombre de haut-parleurs	2

Design

Couleur du produit	Noir
position de marché	Professionnel

Connectivité

HDCP	Oui
DisplayPort out version	1.2
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Version HDMI	2.0
Quantité de ports HDMI	2
HDMI	Oui
Quantité de ports avals USB de type A	2
Nombre de ports USB de type C en amont	2
Type de porte USB amont	USB Type-A, USB Type-C
Concentrateur USB intégré	Oui
Version du concentrateur USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Number of downstream ports	4

Ergonomie

Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Angle d'inclinaison	23 - 5°
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Plage de l'angle d'oscillation	-45 - 45°
Pivotant	Oui
Hauteur ajustable (max)	15 cm
Réglage de la hauteur	Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Port de câble antivol	Oui
Gestion optimisée des câbles	Oui
Montage mural	Oui
Norme VESA	100 x 100 mm

Montage VESA	Oui
Affichage multilingue à l'écran	Tchèque, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Néerlandais, Polonais, Russe

Puissance

Plage d'efficacité énergétique	A à G
Type d'alimentation d'énergie	Interne
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	44 W
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures	40,3 kWh
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	31,2 kWh
Classe d'efficacité énergétique (HDR)	G
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	F

Poids et dimensions

Hauteur (sans support)	428,5 mm
Profondeur (sans support)	245,5 mm
Largeur (sans support)	817 mm
Poids (avec support)	9,6 kg
Hauteur (support inclus)	572,5 mm
Profondeur (support inclus)	245,5 mm
Largeur appareil (support inclus)	817 mm

Informations sur l'emballage

Type d'emballage	Boîte
Poids du paquet	11,9 kg
Hauteur du colis	188 mm
Profondeur du colis	456 mm
Largeur du colis	900 mm

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur, USB, HDMI, DisplayPort
---------------	---------------------------------

Durabilité

Certificats de durabilité

ErP

Autres caractéristiques

Commandes d'utilisateur	picture (video mode adjust, brightness, contrast, black tuner, sharpness, OD, ACR, Eco, X-res Technology), colour adjust (colour temperature, user colour, i-Style colour, blue light reducer, gamma), PiP/PbP (PiP/PbP mode, sub win input, PiP size, PiP position, swap, audio input), input select (input source), audio (volume, mute), language, OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD background, OSD time out), setup menu (reset, USB charge, DDC/CI Control, HDMI range, HDR, Adaptive Sync, motion blur red., opening logo, power LED, information
Contenu de l'emballage	quick start guide, safety guide
Poids	9,6 kg
Largeur	817 mm
Profondeur	245,5 mm
Panneau de commande	Power, Menu, Adjust/Volume/Mute, Adjust/Shortcut, Input/Exit
Compliance certificates	CE, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)