

# iiyama G-MASTER G4380UHSU-B2 écran plat de PC 108 cm (42.5") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LED Noir

Neuf

Moniteur grand format pour le jeu: dalle VA 42,5" 4K (3840x2160) à 144 Hz avec HDR400 et temps de réponse 0,4 ms pour une image nette et fluide. FreeSync/Adaptive Sync limite les déchirures d'image. Connectique HDMI 2.1 et DisplayPort 1.4, hub USB 3.2 avec entrée USB-C. Surface mate, haut-parleurs 14 W et montage VESA pour une intégration simple au poste.

EAN : 4948570125630  
Réf. : G4380UHSU-B2  
Taille de l'écran: 42.5"  
Type de panneau: VA  
Classe d'efficacité énergétique (SDR): E  
Technologie Low-Blue-Light: Oui

Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 4.8/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

### Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** est de **334kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

### Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

## Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur iiyama**, dont la référence est **G4380UHSU-B2**, a obtenu la note de **4.8/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec iiyama pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Écran

Profondeur de couleurs	10 bit
Taux de diffusion	2%
Technologie HDR (plage dynamique élevée)	High Dynamic Range (HDR) 400
Prise en charge HDR	Oui
Diagonale d'écran (cm)	108 cm
Taille visualisable verticale	52,9 cm
Taille visualisable horizontale	94,1 cm
Domaine de numérisation horizontale	30 - 335 kHz
Pas de pixel	0,245 x 0,245 mm
Nombre de couleurs affichées	1.07 milliards de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de d'actualisation maximal	144 Hz
Rapport de contraste (dynamique)	80000000:1
Taux de contraste	4000:1
Forme d'écran	Plat
Surface d'affichage	Mat
Temps de réponse	0,4 ms
Luminosité de l'écran (typique)	550 cd/m <sup>2</sup>
Écran tactile	Non
Type de panneau	VA
Technologie d'affichage	LED
Format d'image	16:9
Type HD	4K Ultra HD
Résolution de l'écran	3840 x 2160 pixels
Taille de l'écran	42.5"
Couverture NTSC (normale)	85%
DDC/CI	Oui
Response time (MPRT)	0,3 ms

### représentation / réalisation

Technologie Low-Blue-Light	Oui
Technologie sans scintillement	Oui

Plage de taux de rafraîchissement AMD FreeSync	48 - 120 Hz
AMD FreeSync	Oui
NVIDIA G-SYNC	Non
Prise en charge de VESA Adaptive Sync	Oui

### multimédia

Appareil photo intégré	Non
Haut-parleurs intégrés	Oui
Puissance évaluée de RMS	14 W
Nombre de haut-parleurs	2

### Design

Couleurs pieds	Noir
Couleur du produit	Noir
position de marché	Gaming

### Connectivité

HDCP	Oui
Casque connection	3,5 mm
Sortie de casque	1
Sortie casque audio	Oui
Version de DisplayPort	1.4
Quantité d'interface DisplayPorts	2
Version HDMI	2.1
Quantité de ports HDMI	2
HDMI	Oui
Quantité de ports avals USB de type A	2
Nombre de ports amont	1
Type de porte USB amont	USB Type-C
Version du concentrateur USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Concentrateur USB intégré	Oui
Nombre de ports USB de type C en amont	1
Number of downstream ports	4

### Ergonomie

Nombre de langues OSD	11
-----------------------	----

Affichage multilingue à l'écran	Tchèque, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Néerlandais, Polonais, Portugais, Russe
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Angle d'inclinaison	-2 - 10°
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Réglage de la hauteur	Non
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Port de câble antivol	Oui
Norme VESA	200 x 100 mm
Montage VESA	Oui
Gestion optimisée des câbles	Oui

### Puissance

Plage d'efficacité énergétique	A à G
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation électrique typique	89 W
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures	84,6 kWh
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	47,8 kWh
Classe d'efficacité énergétique (HDR)	G
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	E
Type d'alimentation d'énergie	Interne
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W

### Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 85%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	5 - 35 °C

### Poids et dimensions

Poids (sans support)	13 kg
Poids (avec support)	14,8 kg
Hauteur (support inclus)	621,5 mm

Profondeur (support inclus)	251 mm
Largeur appareil (support inclus)	977,5 mm

### Informations sur l'emballage

Poids du paquet	20 kg
Hauteur du colis	760 mm
Profondeur du colis	240 mm
Largeur du colis	1071 mm
Longueur du câble USB	1,8 m

### Contenu de l'emballage

Guide de démarrage rapide	Oui
Piles de télécommande fournies	Oui
Télécommande fournie	Oui
Câbles inclus	Secteur, USB, HDMI, DisplayPort
Support inclus	Oui
Longueur du câble d'alimentation	1,8 m
Longueur du câble HDMI	1,8 m
Longueur de câble DisplayPort	1,8 m

### Données logistiques

Code du système harmonisé	85285210
---------------------------	----------

### Durabilité

Certificats de durabilité	ErP
---------------------------	-----

### Autres caractéristiques

Contenu de l'emballage	quick start guide, safety guide
Commandes d'utilisateur	picture adjust (contrast, brightness, OD, HDR, Adaptive Sync, ACR, night mode, blue light reducer, motion blue reducer, gamma), input select (input source), audio adjust (volume, mute), store user settings (user modes), colour settings (6-axis, colour temperature, user preset, black tuner), image adjust (i-Style Colour, x-res technology, sharpness, HDMI range, direct drive mode, video mode adjust), language, setup menu (OSD h. position, OSD v. position, OSD time, logo opening, power LED, DDC/CI control, USB charge, HDMI 2.1, DSC compression), display information, reset

Poids	14,8 kg
Hauteur	621,5 mm
Largeur	977,5 mm
Profondeur	251 mm
Panneau de commande	Power Indicator, Remote Sensor, Input Select Button, +/Volume, -/Shortcut Button, Menu, Power
Compliance certificates	CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE



**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures



**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque



**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par [téléphone](#)