

iiyama ProLite T2454MSC-B3AG écran plat de PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels Full HD LED

Neuf

Écran t

Écran tactile 23,8 pouces IPS Full HD pour la bureautique, il offre une interaction 10 points (capacitif) et un affichage 178°/178° à 300 cd/m² pour un travail confortable. HDMI/DisplayPort, port USB tactile et hub USB 3.2 (2x A). Pied à hauteur réglable, inclinaison jusqu'à 90°, VESA. Haut-parleurs intégrés, Low Blue Light et sans scintillement.

EAN : 4948570125791
Réf. : T2454MSC-B3AG
Taille de l'écran: 23.8"
Type de panneau: IPS
Classe d'efficacité énergétique (SDR): E
Technologie Low-Blue-Light: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** est de **334kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur iiyama**, dont la référence est **T2454MSC-B3AG**, a obtenu la note de **5.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec iiyama pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Profondeur de couleurs	8 bit
Dureté de la surface	3H
Diagonale d'écran (cm)	60,5 cm
Taille visualisable verticale	29,6 cm
Taille visualisable horizontale	52,7 cm
Domaine de numérisation horizontale	30 - 83 kHz
Pas de pixel	0,2745 x 0,2745 mm
Nombre de couleurs affichées	16,7 millions de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de d'actualisation maximal	83 Hz
Rapport de contraste (dynamique)	5000000:1
Taux de contraste	1000:1
Résolutions graphiques prises en charge	640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)
Forme d'écran	Plat
Écran antireflet	Oui
Response time measurement type	GTG (Gray to Gray)
Temps de réponse	4 ms
Luminosité de l'écran (typique)	300 cd/m ²
Nombre de points de contact simultanés	10
Technologie tactile	Plusieurs pressions
Technologie écran tactile	Technologie capacitive projetée
Type d'écran tactile	Multi-utilisateur
Écran tactile	Oui
Rétroéclairage à LED	Oui
Type de panneau	IPS
Technologie d'affichage	LED
Format d'image	16:9
Type HD	Full HD
Résolution de l'écran	1920 x 1080 pixels
Taille de l'écran	23.8"

Luminosité de l'écran	300 cd/m ²
-----------------------	-----------------------

représentation / réalisation

Compatibilité OmniTapps Multitouch	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui
Technologie Low-Blue-Light	Oui
Technologie sans scintillement	Oui
AMD FreeSync	Non
NVIDIA G-SYNC	Non

multimédia

Appareil photo intégré	Non
Mégapixel	2,1 MP
Haut-parleurs intégrés	Oui
Puissance évaluée de RMS	4 W
Nombre de haut-parleurs	2

Design

Châssis avant	Noir
Couleur du produit	Noir
position de marché	Professionnel

Connectivité

HDCP	Oui
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Quantité de ports HDMI	1
HDMI	Oui
Port tactile USB	Oui
Quantité de ports avals USB de type A	2
Nombre de ports amont	1
Version du concentrateur USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Concentrateur USB intégré	Oui
Sortie casque audio	Oui
Number of downstream ports	2

Ergonomie

Plug and Play	Oui
Nombre de langues OSD	10
Affichage multilingue à l'écran	Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Néerlandais, Polonais, Portugais, Russe
Angle d'inclinaison	-5 - 90°
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Hauteur ajustable (max)	11,1 cm
Réglage de la hauteur	Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Port de câble antivol	Oui
Gestion optimisée des câbles	Oui
Montage mural	Oui
Norme VESA	100 x 100 mm
Montage VESA	Oui
Affichage à l'écran (OSD)	Oui

Puissance

Plage d'efficacité énergétique	A à G
Type d'alimentation d'énergie	Interne
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Consommation d'énergie (mode veille)	1,5 W
Consommation électrique typique	17 W
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	17 kWh
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	E
Classe d'efficacité énergétique (HDR)	Indisponible

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	5 - 35 °C

Poids et dimensions

Poids (avec support)	5,4 kg
----------------------	--------

Hauteur (support inclus)	373 mm
Profondeur (support inclus)	241 mm
Largeur appareil (support inclus)	540 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	7,1 kg
Hauteur du colis	420 mm
Profondeur du colis	148 mm
Largeur du colis	615 mm

Contenu de l'emballage

Guide de démarrage rapide	Oui
Câbles inclus	Secteur, USB, HDMI

Autres caractéristiques

Certification	CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, EAC, ErP, WEEE, REACH, CB
Temps moyen entre pannes	50000 h
Installation prise en charge	horizontale/verticale
Full HD	Oui
Compliance certificates	CE, EAC, REACH, RoHS, UKCA, WEEE
Précision de positionnement	2 mm
Contenu de l'emballage	Screwdriver
Zone d'affichage active (l x h)	527,04 x 296,46 mm
Nombre de ports USB	2
Poids	5,4 kg
Hauteur	373 mm
Largeur	540 mm
Commandes d'utilisateur	luminance (contrast, brightness, i-Style Color, adv. contrast, eco), Image settings (aspect ratio), Color settings (gamma, 6- axis, color temp), OSD (OSD horizontal position, OSD vertical position, OSD time, language), Extra (reset, DDC/CI, signal select, OverDrive, opening logo, information)
Mode tactile	finger, glove (latex), capacitive stylus
Profondeur	241 mm
Panneau de commande	Power, menu, +, -, Exit

Systèmes d'exploitation compatibles

All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.

QA_test.

Y

Logiciel de lecture optique

Y

Supplied AC adapter type

Secteur

Données logistiques

Code du système harmonisé

85285210

Durabilité

Certificats de durabilité

EPEAT, ErP



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)