

iiyama ProLite T2754MSC-B2AG écran plat de PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Écran tac

Neuf

iiyama ProLite T2754MSC-B2AG. Taille de l'écran: 68,6 cm (27"),
Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD,
Technologie d'affichage: LED, Temps de réponse: 4 ms, Format
d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision
vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré,
Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montage
VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir

EAN : 4948570125807
Réf. : T2754MSC-B2AG
Taille de l'écran: 27"
Type de panneau: IPS
Classe d'efficacité énergétique (SDR): E
Technologie Low-Blue-Light: Oui

Plus d'infos

Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie
Ecran Ordinateur est de **334kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la
quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère.
Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de
l'environnement (données récoltées auprès des
constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre
de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ;
C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil
sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation
définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur iiyama**, dont la référence est **T2754MSC-B2AG**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec iiyama pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Profondeur de couleurs	8 bit
Diagonale d'écran (cm)	68,6 cm
Taille visualisable verticale	33,6 cm
Taille visualisable horizontale	59,8 cm
Domaine de numérisation horizontale	30 - 83 kHz
Pas de pixel	0,311 x 0,311 mm
Nombre de couleurs affichées	16,7 millions de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de d'actualisation maximal	83 Hz
Taux de contraste	1000:1
Forme d'écran	Plat
Response time measurement type	GTG (Gray to Gray)
Temps de réponse	4 ms
Luminosité de l'écran	300 cd/m ²
Luminosité de l'écran (typique)	300 cd/m ²
Nombre de points de contact simultanés	10
Technologie écran tactile	Technologie capacitive projetée
Type d'écran tactile	Multi-utilisateur
Écran tactile	Oui
Type de panneau	IPS
Technologie d'affichage	LED
Format d'image	16:9
Type HD	Full HD
Résolution de l'écran	1920 x 1080 pixels
Taille de l'écran	27"

représentation / réalisation

Interférence de la paume	Oui
Technologie Low-Blue-Light	Oui
Technologie sans scintillement	Oui

multimédia

Appareil photo intégré	Non
------------------------	-----

Haut-parleurs intégrés	Oui
Puissance évaluée de RMS	4 W
Nombre de haut-parleurs	2

Design

Châssis avant	Noir
Couleur du produit	Noir

Connectivité

HDCP	Oui
Quantité de ports HDMI	1
HDMI	Oui
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Port tactile USB	Oui
Number of downstream ports	2
Version du concentrateur USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Concentrateur USB intégré	Oui

Ergonomie

Affichage multilingue à l'écran	Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Néerlandais, Polonais, Portugais, Russe
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Hauteur ajustable (max)	13,8 cm
Réglage de la hauteur	Oui
Gestion optimisée des câbles	Oui
Norme VESA	100 x 100 mm
Montage VESA	Oui

Puissance

Type d'alimentation d'énergie	Externe
Tension sortie de l'adaptateur secteur	19 V
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	27 W
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	21,4 kWh

Classe d'efficacité énergétique (HDR)	Indisponible
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	E

Poids et dimensions

Poids (avec support)	6,6 kg
Hauteur (support inclus)	387 mm
Profondeur (support inclus)	241 mm
Largeur appareil (support inclus)	612 mm

Informations sur l'emballage

Longueur du câble USB	1,8 m
Poids du paquet	9,2 kg
Hauteur du colis	477 mm
Profondeur du colis	148 mm
Largeur du colis	688 mm

Contenu de l'emballage

Longueur du câble d'alimentation	1,8 m
Longueur du câble HDMI	1,8 m
Guide de démarrage rapide	Oui
Câbles inclus	Secteur, USB, HDMI

Durabilité

Certificats de durabilité	ErP
---------------------------	-----

Autres caractéristiques

Temps moyen entre pannes	50000 h
Commandes d'utilisateur	luminance (contrast, brightness, i-Style Color, adv. contrast, eco, auto off), Image settings (pixel clock, phase, horizontal position, vertical position, aspect ratio), Color settings (gamma, 6-axis, color temp), OSD (OSD horizontal position, OSD vertical position, OSD time, language), Extra (reset, DDC/CI, signal select, OverDrive, opening logo, information)
Contenu de l'emballage	Screwdriver
Zone d'affichage active (l x h)	597,89 x 336,31 mm
Mode tactile	finger, glove (latex), capacitive stylus
Nombre de ports USB	2
Poids	6,6 kg

Hauteur	387 mm
Largeur	612 mm
Profondeur	241 mm
Panneau de commande	Power, menu, + / volume, - eco, auto / exit / signal select
Compliance certificates	CE, REACH, RoHS, UKCA, WEEE
Précision de positionnement	2 mm
Systèmes d'exploitation compatibles	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.


LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures


RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)


PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque


SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)