

iiyama ProLite X4373UHSU-B2 écran plat de PC 108 cm (42.5") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LED Noir

Neuf

Écran 42,5" 3840×2160 pour l'affichage professionnel et le multitâche. Dalle VA 10 bits, sRGB 100% (NTSC 85%), HDR10, 450 cd/m², 3 ms et angles 178° pour une image précise. USB-C 95 W, switch KVM et hub USB 4 ports facilitent la connexion de plusieurs appareils. PiP/PbP, haut-parleurs intégrés et VESA 200×100 pour une intégration aisée.

EAN : 4948570126590
Réf. : X4373UHSU-B2
Taille de l'écran: 42.5"
Type de panneau: VA
Classe d'efficacité énergétique (SDR): E
Technologie Low-Blue-Light: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 4.8/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** est de **334kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur iiyama**, dont la référence est **X4373UHSU-B2**, a obtenu la note de **4.8/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec iiyama pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Couverture NTSC (normale)	85%
Couverture sRGB (max)	100%
Norme de gamme de couleurs	NTSC, sRGB
Technologie HDR (plage dynamique élevée)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Prise en charge HDR	Oui
Diagonale d'écran (cm)	108 cm
Taille visualisable verticale	52,9 cm
Taille visualisable horizontale	94,1 cm
Domaine de numérisation horizontale	30 - 135 kHz
Pas de pixel	0,245 x 0,245 mm
Nombre de couleurs affichées	1.07 milliards de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
Rapport de contraste (dynamique)	80000000:1
Taux de contraste	4000:1
Forme d'écran	Plat
Response time measurement type	GTG (Gray to Gray)
Temps de réponse	3 ms
Luminosité de l'écran (typique)	450 cd/m ²
Écran tactile	Non
Type de panneau	VA
Technologie d'affichage	LED
Format d'image	16:9
Type HD	4K Ultra HD
Résolution de l'écran	3840 x 2160 pixels
Taille de l'écran	42.5"
Profondeur de couleurs	10 bit

représentation / réalisation

Technologie Low-Blue-Light	Oui
Technologie sans scintillement	Oui

multimédia

Appareil photo intégré	Non
Haut-parleurs intégrés	Oui
Puissance évaluée de RMS	14 W
Nombre de haut-parleurs	2

Design

Couleur du produit	Noir
position de marché	Professionnel

Connectivité

HDPCP	Oui
Built-in Commutateur KVM	Oui
Sortie casque audio	Oui
Version de DisplayPort	1.2
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Version HDMI	2.0
Quantité de ports HDMI	2
HDMI	Oui
Type de porte USB amont	USB Type-A, USB Type-C
Version du concentrateur USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Concentrateur USB intégré	Oui
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	95 W
Capacité de puissance USB	Oui
Number of downstream ports	4
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	Oui

Ergonomie

Affichage multilingue à l'écran	Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Néerlandais, Polonais, Portugais, Russe, Ukrainien
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Angle d'inclinaison	10 - 2°
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Réglage de la hauteur	Non
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Port de câble antiviol	Oui
Gestion optimisée des câbles	Oui

Montage mural	Oui
Norme VESA	200 x 100 mm
Montage VESA	Oui

Puissance

Plage d'efficacité énergétique	A à G
Type d'alimentation d'énergie	Interne
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation électrique (arrêt)	0,5 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	41 W
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures	79,1 kWh
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	40,9 kWh
Classe d'efficacité énergétique (HDR)	G
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	E

Poids et dimensions

Poids (avec support)	14,7 kg
Hauteur (support inclus)	621,5 mm
Profondeur (support inclus)	251 mm
Largeur appareil (support inclus)	977,5 mm

Informations sur l'emballage

Type d'emballage	Boîte
Poids du paquet	19,3 kg
Hauteur du colis	760 mm
Profondeur du colis	240 mm
Largeur du colis	1071 mm
Longueur du câble USB	1,8 m

Contenu de l'emballage

Longueur du câble d'alimentation	1,8 m
Longueur du câble HDMI	1,8 m
Longueur de câble DisplayPort	1,8 m
Piles de télécommande fournies	Oui

Télécommande fournie	Oui
Câbles inclus	Secteur, USB, HDMI, DisplayPort, USB Type-C

Durabilité

Certificats de durabilité	ErP
---------------------------	-----

Autres caractéristiques

Contenu de l'emballage	quick start guide, safety guide
Commandes d'utilisateur	picture adjust (brightness, contrast, ECO, HDR, ACR, OD, X-res technology, black tuner), colour settings (6-axis, i-Style colour, blue light reducer, gamma, RGB range, colour temperature, user preset), PiP/PbP (PiP/PbP, sub-source, PiP position, PiP size, swap, audio input), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, OSD background, display information, language), miscellaneous (sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED, USB-C speed, USB charge, KVM, DDC/CI control, dual mode), input select (source), audio settings (volume, mute audio), recall (recall all?)
Poids	14,7 kg
Hauteur	621,5 mm
Largeur	977,5 mm
Profondeur	251 mm
Panneau de commande	Input Select, +/-Volume, -/Shortcut, Menu, Power
Compliance certificates	CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)