

# iiyama ProLite T2252MSC-W2AG écran plat de PC

## 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 pixels Full HD LCD

### Écran t

Neuf

iiyama ProLite T2252MSC-W2AG. Taille de l'écran: 54,6 cm (21.5"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LCD, Temps de réponse: 5 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montage VESA. Couleur du produit: Blanc

EAN : 4948570127191  
Réf. : T2252MSC-W2AG  
Taille de l'écran: 21.5"  
Type de panneau: IPS  
Classe d'efficacité énergétique (SDR): D  
Technologie Low-Blue-Light: Oui

Plus d'infos



## Éco-indice

### Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** est de **334kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

### Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

## Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur iiyama**, dont la référence est **T2252MSC-W2AG**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec iiyama pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Écran

|                                        |                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------|
| Profondeur de couleurs                 | 8 bit                           |
| Dureté de la surface                   | 7H                              |
| DDC/CI                                 | Oui                             |
| Diagonale d'écran (cm)                 | 54,6 cm                         |
| Taille visualisable verticale          | 26 cm                           |
| Taille visualisable horizontale        | 47,9 cm                         |
| Fréquence de balayage vertical         | 55 - 76 Hz                      |
| Domaine de numérisation horizontale    | 30 - 86 kHz                     |
| Pas de pixel                           | 0,249 x 0,249 mm                |
| Nombre de couleurs affichées           | 16,7 millions de couleurs       |
| Angle de vision vertical               | 178°                            |
| Angle de vision horizontal             | 178°                            |
| Taux de d'actualisation maximal        | 100 Hz                          |
| Taux de contraste                      | 1000:1                          |
| Forme d'écran                          | Plat                            |
| Écran antireflet                       | Oui                             |
| Response time measurement type         | GTG (Gray to Gray)              |
| Temps de réponse                       | 5 ms                            |
| Luminosité de l'écran                  | 215 cd/m²                       |
| Luminosité de l'écran (typique)        | 250 cd/m²                       |
| Nombre de points de contact simultanés | 10                              |
| Technologie tactile                    | Plusieurs pressions             |
| Technologie écran tactile              | Technologie capacitive projetée |
| Écran tactile                          | Oui                             |
| Type de panneau                        | IPS                             |
| Technologie d'affichage                | LCD                             |
| Format d'image                         | 16:9                            |
| Type HD                                | Full HD                         |
| Résolution de l'écran                  | 1920 x 1080 pixels              |
| Taille de l'écran                      | 21.5"                           |

### représentation / réalisation

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Interférence de la paume   | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |

|                                             |                                                                                                   |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Technologie sans scintillement              | Oui                                                                                               |
| <b>multimédia</b>                           |                                                                                                   |
| Haut-parleurs intégrés                      | Oui                                                                                               |
| Puissance évaluée de RMS                    | 2 W                                                                                               |
| Nombre de haut-parleurs                     | 2                                                                                                 |
| <b>Design</b>                               |                                                                                                   |
| Châssis avant                               | Blanc                                                                                             |
| Couleur du produit                          | Blanc                                                                                             |
| <b>Connectivité</b>                         |                                                                                                   |
| HDCP                                        | Oui                                                                                               |
| Sortie de casque                            | 1                                                                                                 |
| Sortie casque audio                         | Oui                                                                                               |
| Quantité d'interface DisplayPorts           | 1                                                                                                 |
| Quantité de ports HDMI                      | 1                                                                                                 |
| HDMI                                        | Oui                                                                                               |
| Port tactile USB                            | Oui                                                                                               |
| Quantité de ports avals USB de type A       | 2                                                                                                 |
| Nombre de ports USB de type B en amont      | 1                                                                                                 |
| Number of downstream ports                  | 2                                                                                                 |
| Nombre de ports amont                       | 1                                                                                                 |
| Type de porte USB amont                     | USB Type-B                                                                                        |
| Version du concentrateur USB                | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)                                                                             |
| Concentrateur USB intégré                   | Oui                                                                                               |
| <b>Ergonomie</b>                            |                                                                                                   |
| Plug and Play                               | Oui                                                                                               |
| Nombre de langues OSD                       | 10                                                                                                |
| Affichage multilingue à l'écran             | Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Néerlandais, Polonais, Portugais, Russe |
| Affichage à l'écran (OSD)                   | Oui                                                                                               |
| Angle d'inclinaison                         | -5 - 90°                                                                                          |
| Ajustement de l'inclinaison                 | Oui                                                                                               |
| Réglage de la hauteur                       | Non                                                                                               |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington                                                                                        |

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Port de câble antivol        | Oui          |
| Gestion optimisée des câbles | Oui          |
| Norme VESA                   | 100 x 100 mm |
| Montage VESA                 | Oui          |

#### Puissance

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| Plage d'efficacité énergétique                | A à G        |
| Type d'alimentation d'énergie                 | Interne      |
| Courant d'entrée                              | 0.7 A        |
| Fréquence d'entrée AC                         | 50/60 Hz     |
| Tension d'entrée AC                           | 100 - 240 V  |
| Consommation électrique (arrêt)               | 0,3 W        |
| Consommation d'énergie (mode veille)          | 0,5 W        |
| Consommation électrique typique               | 13 W         |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 12,8 kWh     |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR)         | Indisponible |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR)         | D            |

#### Conditions environnementales

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Taux d'humidité relative (stockage)       | 10 - 90%    |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80%    |
| Température hors fonctionnement           | -20 - 60 °C |
| Température d'opération                   | 5 - 35 °C   |

#### Poids et dimensions

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Poids (avec support)              | 4,5 kg   |
| Hauteur (support inclus)          | 361,5 mm |
| Profondeur (support inclus)       | 239,5 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 493,5 mm |

#### Informations sur l'emballage

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Longueur du câble USB | 1,5 m  |
| Type d'emballage      | Boîte  |
| Poids du paquet       | 6 kg   |
| Hauteur du colis      | 350 mm |
| Profondeur du colis   | 150 mm |
| Largeur du colis      | 560 mm |

## Contenu de l'emballage

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Longueur du câble d'alimentation | 1,8 m              |
| Longueur du câble HDMI           | 1,5 m              |
| Guide de démarrage rapide        | Oui                |
| Câbles inclus                    | Secteur, USB, HDMI |

## Durabilité

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Certificats de durabilité | ErP |
|---------------------------|-----|

## Autres caractéristiques

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commandes d'utilisateur             | picture adjust (brightness, contrast, i-Style, adv. contrast, ECO, OD, X-Res technology), color settings (gamma, RGB range, color temp.), image settings (video mode adjust, blue light reducer, sharp & soft), OSD (horizontal position, vertical position, time, background), extra (reset, DCC/CI, signal select, volume, mute, opening logo, led, touch switch) |
| Luminosité                          | 215 cd/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Contenu de l'emballage              | Screwdriver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Zone d'affichage active (l x h)     | 478,6 x 260 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mode tactile                        | stylus, finger, glove (latex)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nombre de ports USB                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Poids                               | 4,5 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Hauteur                             | 361,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Largeur                             | 493,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Profondeur                          | 239,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Panneau de commande                 | Joystick: right/menu/enter, left/input/exit, up/eco, down, power                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Compliance certificates             | CE, cTUVus, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Systèmes d'exploitation compatibles | All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.                                                                                                                                             |

## Détails techniques

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Taux de rafraîchissement natif | 100 Hz |
|--------------------------------|--------|



**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures



**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions](#)  
[\(CGV\)](#)



**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement,  
chèque



**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par  
[téléphone](#)

**Informations et contact**

[www.helloRSE.fr](http://www.helloRSE.fr)  
05 47 74 39 00  
[contact@helloRSE.fr](mailto:contact@helloRSE.fr)



**hello RSE**  
ACHAT PRO RESPONSABLE

**hello RSE**  
11 Cr du 30 Juillet  
33000 Bordeaux  
France