

iiyama ProLite T2452MSC-B2 écran plat de PC 61 cm (24") 1920 x 1080 pixels Full HD Écran tactile Noi

Neuf

iiyama ProLite T2452MSC-B2. Taille de l'écran: 61 cm (24"),
Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Temps
de réponse: 5 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal:
178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés.
Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 1
(3.1 Gen 1). Montage VESA. Couleur du produit: Noir

EAN : 4948570127221
Réf. : T2452MSC-B2
Taille de l'écran: 24"
Type de panneau: IPS
Classe d'efficacité énergétique (SDR): E
Technologie Low-Blue-Light: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie
Ecran Ordinateur est de **334kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la
quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère.
Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de
l'environnement (données récoltées auprès des
constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre
de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ;
C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil
sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation
définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur iiyama**, dont la référence est **T2452MSC-B2**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec iiyama pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Dureté de la surface	7H
Taux de diffusion	90%
Diagonale d'écran (cm)	60,5 cm
Taille visualisable verticale	29,6 cm
Taille visualisable horizontale	52,7 cm
Domaine de numérisation horizontale	30 - 138 kHz
Pas de pixel	0,275 x 0,275 mm
Nombre de couleurs affichées	16,7 millions de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de d'actualisation maximal	120 Hz
Taux de contraste	1300:1
Modes vidéo pris en charge	1080p
Résolutions graphiques prises en charge	1920 x 1080 (HD 1080)
Forme d'écran	Plat
Response time measurement type	GTG (Gray to Gray)
Temps de réponse	5 ms
Luminosité de l'écran	360 cd/m²
Luminosité de l'écran (typique)	400 cd/m²
Nombre de points de contact simultanés	10
Technologie tactile	Plusieurs pressions
Technologie écran tactile	Technologie capacitive projetée
Écran tactile	Oui
Type de panneau	IPS
Format d'image	16:9
Type HD	Full HD
Résolution de l'écran	1920 x 1080 pixels
Taille de l'écran	24"

représentation / réalisation

Interférence de la paume	Oui
Technologie Low-Blue-Light	Oui
Technologie sans scintillement	Oui

multimédia

Haut-parleurs intégrés	Oui
Puissance évaluée de RMS	2 W
Nombre de haut-parleurs	2

Design

Châssis avant	Noir
Couleur du produit	Noir
position de marché	Bureau

Connectivité

HDCEP	Oui
Sortie audio	Oui
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Quantité de ports HDMI	1
HDMI	Oui
Port tactile USB	Oui
Number of downstream ports	2
Version du concentrateur USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Concentrateur USB intégré	Oui

Ergonomie

Plug and Play	Oui
Nombre de langues OSD	10
Affichage multilingue à l'écran	Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Néerlandais, Polonais, Portugais, Russe
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Angle d'inclinaison	-5 - 90°
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Port de câble antivol	Oui
Gestion optimisée des câbles	Oui
Norme VESA	100 x 100 mm
Montage VESA	Oui

Puissance

Plage d'efficacité énergétique	A à G
--------------------------------	-------

Type d'alimentation d'énergie	Interne
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Consommation d'énergie (mode veille)	1,5 W
Consommation électrique typique	18 W
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	E

Poids et dimensions

Poids (avec support)	5,6 kg
Hauteur (support inclus)	385 mm
Profondeur (support inclus)	253,5 mm
Largeur appareil (support inclus)	567 mm

Informations sur l'emballage

Longueur du câble USB	1,5 m
Poids du paquet	7,1 kg
Hauteur du colis	405 mm
Profondeur du colis	143 mm
Largeur du colis	635 mm

Contenu de l'emballage

Longueur du câble d'alimentation	1,8 m
Longueur du câble HDMI	1,5 m
Guide de démarrage rapide	Oui
Câbles inclus	Secteur, USB, HDMI

Durabilité

Certificats de durabilité	ErP
---------------------------	-----

Autres caractéristiques

Temps moyen entre pannes	50000 h
--------------------------	---------

Commandes d'utilisateur	Picture adjust (brightness, contrast, i-Style Color, adv. contrast, ECO, OverDrive, X-Res technology), color settings (gamma, RGB range, color temp.), image settings (video mode adjust, blue light reducer, sharp and soft), OSD (horizontal pos., vertical pos., OSD time, OSD background, language, display information), extra (reset, DDC/CI, signal select, volume, mute, led, opening logo, touch switch)
Luminosité	360 cd/m²
Contenu de l'emballage	Screwdriver
Zone d'affichage active (l x h)	527 x 296,5 mm
Mode tactile	stylus, finger, glove (latex)
Nombre de ports USB	2
Poids	5,6 kg
Hauteur	385 mm
Largeur	567 mm
Profondeur	253,5 mm
Panneau de commande	Menu, scroll up / ECO, scroll down / volume, select / input, power
Compliance certificates	REACH, RoHS, WEEE
Précision de positionnement	2 mm
Systèmes d'exploitation compatibles	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.

Détails techniques

Taux de rafraîchissement natif	120 Hz
--------------------------------	--------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France