

iiyama ProLite T1531SR-B2S écran plat de PC 38,1 cm (15") 1024 x 768 pixels XGA Écran tactile Dessus

Neuf

iiyama ProLite T1531SR-B2S. Taille de l'écran: 38,1 cm (15"),
Résolution de l'écran: 1024 x 768 pixels, Type HD: XGA, Temps de
réponse: 18 ms, Format d'image: 4:3, Angle de vision horizontal:
176°, Angle de vision vertical: 176°. Haut-parleurs intégrés. Montage
VESA. Couleur du produit: Noir

EAN : 4948570127665
Réf. : T1531SR-B2S
Taille de l'écran: 15"
Type de panneau: VA
Classe d'efficacité énergétique (SDR): E

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie
Ecran Ordinateur est de **236kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la
quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère.
Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de
l'environnement (données récoltées auprès des
constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre
de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ;
C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil
sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation
définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur iiyama**, dont la référence est **T1531SR-B2S**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec iiyama pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Diagonale d'écran (cm)	38 cm
Taille visualisable verticale	22,8 cm
Taille visualisable horizontale	30,4 cm
Domaine de numérisation horizontale	31 - 60 kHz
Pas de pixel	0,297 x 0,297 mm
Nombre de couleurs affichées	16,2 millions de couleurs
Angle de vision vertical	176°
Angle de vision horizontal	176°
Taux de d'actualisation maximal	75 Hz
Taux de contraste	2500:1
Forme d'écran	Plat
Temps de réponse	18 ms
Luminosité de l'écran	270 cd/m²
Nombre de points de contact simultanés	1
Technologie écran tactile	Résistant
Type d'écran tactile	Dessus de table
Écran tactile	Oui
Type de panneau	VA
Format d'image	4:3
Type HD	XGA
Résolution de l'écran	1024 x 768 pixels
Taille de l'écran	15"

multimédia

Appareil photo intégré	Non
Haut-parleurs intégrés	Oui
Puissance évaluée de RMS	2 W
Nombre de haut-parleurs	2

Design

Châssis avant	Noir
Couleur du produit	Noir
position de marché	Industriel

Connectivité

HDCP	Oui
Entrée audio	Oui
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Quantité de ports HDMI	1
HDMI	Oui
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Port tactile USB	Oui

Ergonomie

Affichage multilingue à l'écran	Chinois traditionnel, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Port de câble antivol	Oui
Gestion optimisée des câbles	Oui
Montage mural	Oui
Norme VESA	100 x 100 mm
Montage VESA	Oui

Puissance

Plage d'efficacité énergétique	A à G
Type d'alimentation d'énergie	Interne
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Consommation d'énergie (mode veille)	1,5 W
Consommation électrique typique	16 W
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	11 kWh
Classe d'efficacité énergétique (HDR)	Indisponible
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	E

Poids et dimensions

Poids (avec support)	4,1 kg
Hauteur (support inclus)	306,5 mm
Profondeur (support inclus)	200 mm
Largeur appareil (support inclus)	351 mm

Informations sur l'emballage

Longueur du câble USB	1,8 m
Poids du paquet	5,9 kg
Hauteur du colis	410 mm
Profondeur du colis	160 mm
Largeur du colis	425 mm

Contenu de l'emballage

Longueur du câble d'alimentation	1,8 m
Longueur du câble HDMI	1,8 m
Longueur de câble DisplayPort	1,8 m
Longueur de câble audio	1,8 m
Guide de démarrage rapide	Oui
Câbles inclus	Secteur, USB, HDMI, DisplayPort, Acoustique

Durabilité

Certificats de durabilité	ErP
---------------------------	-----

Autres caractéristiques

Certification	CE, EAC, VCCI-B, RoHS podrška, ErP, WEEE, cULus, REACH, UKCA
Temps moyen entre pannes	50000 h
Commandes d'utilisateur	contrast, brightness, lock mode (power, OSD), auto adjust, OSD, H. position, V. position, H-size, fine, OSD H. position, OSD V. position, OSD timeout, reset, input select, OSD language, colour temperature, volume, mute
Luminosité	270 cd/m ²
Contenu de l'emballage	Screwdriver
Zone d'affichage active (l x h)	304 x 228 mm
Mode tactile	stylus, finger, glove, glove (latex)
Poids	4,1 kg
Hauteur	306,5 mm
Largeur	351 mm
Profondeur	200 mm
Panneau de commande	Menu, Scroll up/ Brightness, Scroll down/ Mute, Select, Power

Compliance certificates

CE, cULus, EAC, REACH, RoHS, UKCA, VCCI, WEEE

Systèmes d'exploitation compatibles

All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.

Code (IP) Internationale Protection

IP54

Détails techniques

Taux de rafraîchissement natif

75 Hz



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France