iiyama ProLite T1931SR-B2S écran plat de PC 48,3 cm (19") 1280 x 1024 pixels SXGA LCD Écran tactile

Neuf

iiyama ProLite T1931SR-B2S. Taille de l'écran: 48,3 cm (19"), Résolution de l'écran: 1280 x 1024 pixels, Type HD: SXGA, Technologie d'affichage: LCD, Temps de réponse: 14 ms, Format d'image: 5:4, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Montage VESA. Couleur du produit: Noir

EAN : 4948570127757
Réf. : T1931SR-B2S
Taille de l'écran: 19"
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures: 13 kWh
Classe d'efficacité énergétique (SDR): E
Classe d'efficacité énergétique (HDR): Indisponible

Plus d'infos

Éco-indice

Empreinte carbone N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Numérique Interactif** est de **1471kg** de CO_2

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Numérique Interactif iiyama**, dont la référence est **T1931SR-B2S**, a obtenu la note de /**10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec iiyama pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01
L'Éco-indice
comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02
Seconde main ?
neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03
Les meilleurs prix
toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04
Reprise
on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran	
Diagonale d'écran (cm)	48 cm
Taille visualisable verticale	30 cm
Taille visualisable horizontale	37,5 cm
Domaine de numérisation horizontale	31,5 - 80 kHz
Pas de pixel	0,293 x 0,293 mm
Nombre de couleurs affichées	16,7 millions de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de contraste	1000:1
Forme d'écran	Plat
Écran antireflet	Oui
Response time measurement type	GTG (Gray to Gray)
Temps de réponse	14 ms
Luminosité de l'écran	195 cd/m²
Luminosité de l'écran (typique)	195 cd/m²
Luminosité de l'écran (maximum)	250 cd/m²
Nombre de points de contact simultanés	1
Technologie tactile	une seule pression
Technologie écran tactile	Résistant
Type d'écran tactile	Table
Écran tactile	Oui
Type de panneau	IPS
Technologie d'affichage	LCD
Format d'image	5:4
Type HD	SXGA
Résolution de l'écran	1280 x 1024 pixels
Taille de l'écran	19"

représentation / réalisation	
AMD FreeSync	Non
NVIDIA G-SYNC	Non

multimédia	
Appareil photo intégré	Non

Haut-parleurs intégrés	Oui
Puissance évaluée de RMS	2 W
Nombre de haut-parleurs	2

Design

Châssis avant	Noir
Couleur du produit	Noir
position de marché	Professionnel

Connectivité

HDCP	Oui
Sortie casque audio	Non
Entrée audio	Oui
Quantité d'interface DisplayPorts	1
HDMI	Oui
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Port tactile USB	Oui
Concentrateur USB intégré	Non

Ergonomie

Affichage multilingue à l'écran	Chinois traditionnel, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Réglage de la hauteur	Non
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Port de câble antivol	Oui
Gestion optimisée des câbles	Oui
Norme VESA	100 x 100 mm
Montage VESA	Oui

Puissance

Type d'alimentation d'énergie	Interne
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W

Consommation d'énergie (mode veille)	0,8 W
Consommation électrique typique	20 W
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	13 kWh
Classe d'efficacité énergétique (HDR)	Indisponible
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	E

Poids et dimensions

Poids (avec support)	6 kg
Hauteur (support inclus)	432 mm
Profondeur (support inclus)	240 mm
Largeur appareil (support inclus)	432 mm

Informations sur l'emballage

Longueur du câble USB	1,8 m
Poids du paquet	8 kg
Hauteur du colis	495 mm
Profondeur du colis	190 mm
Largeur du colis	530 mm

Contenu de l'emballage

Longueur du câble d'alimentation	1,8 m
Longueur du câble HDMI	1,8 m
Longueur de câble DisplayPort	1,8 m
Longueur de câble audio	1,8 m
Guide de démarrage rapide	Oui
Câbles inclus	Secteur, USB, HDMI, DisplayPort, Acoustique

Durabilité

Certificats de durabilité	ErP

Autres caractéristiques

Temps moyen entre pannes	50000 h
Commandes d'utilisateur	contrast, brightness, lock mode (power, OSD), auto adjust, OSD, H. position, V. position, H-size, fine, OSD H. position, OSD V. position, OSD timeout, reset, input select, OSD language, colour temperature, volume, mute
Luminosité	195 cd/m²
Contenu de l'emballage	Screwdriver

Zone d'affichage active (l x h)	374,8 x 299,8 mm
Mode tactile	stylus, finger, glove, glove (latex)
Poids	6 kg
Hauteur	432 mm
Largeur	432 mm
Profondeur	240 mm
Panneau de commande	Menu, Scroll up/ Brightness, Scroll down/ Mute, Select, Power
Compliance certificates	CE, cULus, EAC, REACH, RoHS, UKCA, VCCI, WEEE
Systèmes d'exploitation compatibles	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.
Code (IP) Internationale Protection	IP54

Détails techniques

Taux de rafraîchissement natif	60 Hz

LIVRAISON RAPIDE
dès 24 à 72 heures

RETOURS SIMPLIFIÉS
Voir nos conditions (CGV)

PAIEMENT SÉCURISÉ
Chorus, CB, virement, chèque

SAV RÉACTIF
Par email ou par téléphone