

iiyama ProLite XCB4994DQSU-B1 écran plat de PC 124,5 cm (49") 5120 x 1440 pixels Dual QHD LCD Noir

Neuf

iiyama ProLite XCB4994DQSU-B1. Taille de l'écran: 124,5 cm (49"), Résolution de l'écran: 5120 x 1440 pixels, Type HD: Dual QHD, Technologie d'affichage: LCD, Surface d'affichage: Mat, Temps de réponse: 2 ms, Format d'image: 32:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir

EAN : 4948570127993
Réf. : XCB4994DQSU-B1
Taille de l'écran: 49"
Type de panneau: VA
Classe d'efficacité énergétique (SDR): G
Technologie Low-Blue-Light: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** est de **238kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur iiyama**, dont la référence est **XCB4994DQSU-B1**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec iiyama pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Couverture NTSC (normale)	80%
Couverture sRGB (max)	100%
Technologie HDR (plage dynamique élevée)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Prise en charge HDR	Oui
Diagonale d'écran (cm)	124 cm
Taille visualisable verticale	33,5 cm
Taille visualisable horizontale	119,2 cm
Domaine de numérisation horizontale	30 - 185 kHz
Pas de pixel	0,233 x 0,233 mm
Nombre de couleurs affichées	16,7 millions de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de d'actualisation maximal	120 Hz
Rapport de contraste (dynamique)	80000000:1
Taux de contraste	3000:1
Taux de courbure d'écran	1000R
Forme d'écran	Incurvé
Surface d'affichage	Mat
Response time measurement type	GTG (Gray to Gray)
Temps de réponse	2 ms
Luminosité de l'écran (typique)	400 cd/m²
Écran tactile	Non
Type de panneau	VA
Technologie d'affichage	LCD
Format d'image	32:9
Type HD	Dual QHD
Résolution de l'écran	5120 x 1440 pixels
Taille de l'écran	49"

représentation / réalisation

Technologie Low-Blue-Light	Oui
Technologie sans scintillement	Oui
Prise en charge de VESA Adaptive Sync	Oui

AMD FreeSync	Oui
NVIDIA G-SYNC	Oui

multimédia

Appareil photo intégré	Non
Haut-parleurs intégrés	Oui
Puissance évaluée de RMS	10 W
Nombre de haut-parleurs	2

Design

Couleur du produit	Noir
position de marché	Professionnel

Connectivité

HDCP	Oui
Sortie casque audio	Oui
Version de DisplayPort	1.2
Quantité d'interface DisplayPorts	2
Version HDMI	2.0
Quantité de ports HDMI	2
HDMI	Oui
Quantité de ports avals de type C USB	2
Quantité de ports avals USB de type A	2
Number of downstream ports	4
Version du concentrateur USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Concentrateur USB intégré	Oui

Ergonomie

Affichage multilingue à l'écran	Tchèque, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Néerlandais, Polonais, Russe, Ukrainien
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Angle d'inclinaison	-5 - 21°
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Hauteur ajustable (max)	13 cm
Réglage de la hauteur	Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Port de câble antivol	Oui

Norme VESA	100 x 100 mm
Montage VESA	Oui

Puissance

Type d'alimentation d'énergie	Interne
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Consommation d'énergie (mode veille)	44 W
Consommation électrique typique	44 W
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	G

Poids et dimensions

Poids (sans support)	9,7 kg
Hauteur (sans support)	411 mm
Poids (avec support)	11,9 kg
Hauteur (support inclus)	541 mm
Profondeur (support inclus)	356 mm
Largeur appareil (support inclus)	1150,5 mm

Informations sur l'emballage

Longueur du câble USB	1,8 m
Type d'emballage	Boîte
Poids du paquet	22,3 kg
Hauteur du colis	485 mm
Profondeur du colis	370 mm
Largeur du colis	1920 mm

Contenu de l'emballage

Longueur du câble d'alimentation	1,8 m
Longueur du câble HDMI	1,8 m
Longueur de câble DisplayPort	1,8 m
Câbles inclus	Secteur, USB, HDMI, DisplayPort

Durabilité

Certificats de durabilité	ErP
---------------------------	-----

Autres caractéristiques

Commandes d'utilisateur	picture adjust (contrast, brightness, ECO, ACR, OD, Adaptive Sync, X-Res technology, black tuner), colour settings (6-axis, i-Style colour, blue light reducer, gamma, RGB range, colour temp., user preset), PiP/PbP (PiP/PbP, sub source, PiP position, PiP size, swap, audio input), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, OSD background, DDC/CI control, display information), language, miscellaneous (sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED, USB charge, USB update), input select, audio settings (volume, mute), recall (recall all?)
Contenu de l'emballage	quick start guide, safety guide
Poids	11,9 kg
Largeur	1150,5 mm
Profondeur	356 mm
Panneau de commande	Navigation (power) button: Center (Main Menu/Execution), Front (Move Down/N/A), Back (Move Up/Input Select), Right (Move Right/Volume), Left (Move Left/Submenu)
Compliance certificates	CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE


LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures


RETOURS SIMPLIFIÉS
[Voir nos conditions \(CGV\)](#)

PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque


SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)
Informations et contact
www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr

hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE
hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France