

iiyama LH4366UHSB-B1AG Ecran d'affichage dynamique Écran plat de signalisation numérique 109,2 cm (4

Neuf

iiyama LH4366UHSB-B1AG. Conception du produit: Écran plat de signalisation numérique. Taille de l'écran: 109,2 cm (43"), Technologie d'affichage: LCD, Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Luminosité de l'écran: 800 cd/m², Type HD: 4K Ultra HD. Wifi. horaires de service (heures/jours): 24/7. Système d'exploitation installé: Android. Couleur du produit: Noir

EAN : 4948570128204
Réf. : LH4366UHSB-B1AG

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Support Fixe & Mobile** est de **565kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Support Fixe & Mobile iiyama**, dont la référence est **LH4366UHSB-B1AG**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec iiyama pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Domaine de numérisation horizontale	57 - 62 kHz
Taux de rafraîchissement natif	60 Hz
Taux de diffusion	25%
Diagonale d'écran (cm)	108 cm
Zone d'affichage active (l x h)	941,2 x 529,4 mm
Pas de pixel	0,245 x 0,245 mm
Nombre de couleurs affichées	1.07 milliards de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de contraste	4000:1
Temps de réponse	6,5 ms
Format d'image	16:9
Écran tactile	Non
Type HD	4K Ultra HD
Luminosité de l'écran	800 cd/m²
Résolution de l'écran	3840 x 2160 pixels
Technologie d'affichage	LCD
Taille de l'écran	43"
Type de panneau	VA

Connectivité

Commande (IR) sortie	1
Commande (IR) entrée	1
RS-232C	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	Oui
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	15 W
Capacité de puissance USB	Oui
Nombre de ports USB	2
Port USB	Oui
Port DVI	Non
Quantité de ports HDMI	2
Version HDMI	2.0

Audio

Puissance évaluée de RMS	20 W
Nombre de haut-parleurs intégrés	2
Haut-parleurs intégrés	Oui

Design

Écran antireflet	Oui
Bezel colour	Black
Largeur du cadre (en haut)	1,28 cm
Largeur du cadre (côté)	1,28 cm
Largeur du cadre (en bas)	1,28 cm
Norme VESA	300 x 300 mm
Montage VESA	Oui
Couleur du produit	Noir
Mise en page	horizontale/verticale
Installation prise en charge	Intérieure
Conception du produit	Écran plat de signalisation numérique

représentation / réalisation

Temps moyen entre pannes	50000 h
HDCEP	Oui
Version HDCEP	1.4/2.0
horaires de service (heures/jours)	24/7
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Affichage multilingue à l'écran	Chinois traditionnel, Tchèque, Danois, Allemand, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Italien, Japonais, Norvégien, Néerlandais, Polonais, Russe, Suédois
Utilité	Universel

Puissance

Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	G
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	102 W

Système informatique

Version du système d'exploitation	14
Système d'exploitation installé	Android
Capacité de stockage interne	32 Go
Modèle d'adaptateur graphique inclus	ARM Mali-G52
Mémoire interne	4 Go
Modèle de processeur	MT9679
L'architecture du processeur	ARM Cortex-A73
Famille de processeur	ARM Cortex
Fabricant de processeur	MediaTek
Intégré dans le processeur	Oui
Système informatique	Oui

Poids et dimensions

Poids	8,7 kg
Hauteur	560 mm
Profondeur	70 mm
Largeur	973 mm
Afficher le poids	8,7 kg
Afficher hauteur	560 mm
Afficher profondeur	70 mm
Largeur d'affichage	973 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	11,5 kg
Hauteur du colis	144 mm
Profondeur du colis	652 mm
Largeur du colis	1075 mm

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur, HDMI, RS-232
Kit de montage	Oui
Télécommande fournie	Oui

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 40 °C
-------------------------	-----------

Réseau

Wifi	Oui
------	-----

Ethernet/LAN

Oui

Détails techniques

Support de lecture

Y

Commandes d'utilisateur

network (status, Wifi, ethernet, hotspot), picture (brightness, contrast, sharpness, black level, tint, colour, noise reduction, gamma selection, colour temp., colour control, picture reset), audio (balance, treble, bass, volume, audio out, max. volume, min. volume, mute, audio out sync, speaker setting, audio reset), OSD setting (OSD timeout, OSD H-Position, OSD V-position, OSD transparency, information OSD), general (logo and animation, wallpaper, no signal image, schedule, off timer), screen (zoom mode, custom zoom, system rotation, screen reset), device (power on status, RS232 routing, IR control, power saving, panel saving, monitor info, other), channel (boot on source, rename input channel, auto source switching, signal lost detection, HDMI version), system (language, system update, setting reset, factory reset, Android setting), admin (menu lock, meeting room, HDMI CEC, screen share, Miracast standby, log export)

Certificats de durabilité

ErP

Hauteur nette de palette

108,5 cm

Profondeur nette de palette

195,6 cm

Largeur nette de palette

116,2 cm

Compliance certificates

CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE

Autres caractéristiques

Guide de démarrage rapide

Oui

Type d'alimentation d'énergie

Interne



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
 05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr


hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
 11 Cr du 30 Juillet
 33000 Bordeaux
 France