

Canon i-SENSYS LBP6030B 2400 x 600 DPI A4

Neuf

Imprimante laser monochrome compacte pour postes individuels et petits bureaux, conçue pour l'A4. Sortie rapide: 18 ppm et première page en 7,8 s. Résolution 2400 × 600 dpi. Bac 150 feuilles, sortie 100. Connexion USB 2.0. Faible consommation (0,8 W en veille), certifiée ENERGY STAR. Cartouche Tout-en-Un pour une maintenance simple; garantie 24 mois.

EAN : 4960999996615

Réf. : 8468B006

Résolution maximale: 2400 x 600 DPI

Taille de papier de série A ISO maximum: A4

Impression recto-verso: Non

Cycle de service (Maximum): 5000 pages par mois

Type de scanner:


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 4.5/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  218kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Imprimante Laser Canon**, dont la référence est **8468B006**, a obtenu la note de **4.5/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **218.00kg**. Nous travaillons activement avec Canon pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 2 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01
L'Éco-indice
comparez les produits
selon leur impact RSE
(critères ADEME)

02
Seconde main ?
neuf, reconditionné ou en
location, c'est vous qui
choisissez !

03
Les meilleurs prix
toute l'année, grâce à
notre comparateur
automatisé

04
Reprise
on vous reprend votre
ancien matériel,
contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche)	5 mm
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	7,8 s
Temps de préchauffage (à partir du mode veille)	1 s
Temps de préchauffage	10 s
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	18 ppm
Résolution maximale	2400 x 600 DPI
Impression recto-verso	Non
Technologie d'impression	Laser
Couleur	Non

Caractéristiques

Langues de la description de page	UFRII-LT
Nombre de cartouches d'impression	1
Couleurs d'impression	Noir
Cycle de service (Maximum)	5000 pages par mois

Capacité d'entrée et de sortie

Type d'alimentation papier	Bac à papier
Capacité de sortie totale	100 feuilles
Capacité d'alimentation totale	150 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	1

Gestion du papier

Poids du support de bac papier	60 - 163 g/m ²
Personnalisation de la longueur support	188 - 356 mm
Personnalisation de la largeur support	76,2 - 216 mm
Tailles enveloppes	10, C5, DL, Monarch
Tailles du support d'impression non-ISO	16K, Executive, Letter
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0...C9)	C5
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5
Type de support du bac papier	Enveloppes, Étiquettes, Papier ordinaire, Papier épais, Transparences

Format d'impression maximale	216 x 356 mm
Taille de papier de série A ISO maximum	A4

Connectivité

Interfaces standards	USB 2.0
Port USB	Oui
Quantité de Ports USB 2.0	1

Réseau

Ethernet/LAN	Non
Wifi	Non
Bluetooth	Non

représentation / réalisation

Niveau de pression sonore (mode silencieux)	6,34 dB
Niveau de pression sonore (impression)	49,2 dB
Intégré dans le processeur	Non
Mémoire interne	32 Mo

Design

Écran intégré	Non
Couleur du produit	Noir
position de marché	Domestique et professionnel

Puissance

Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	0,47 kWh/semaine
Consommation d'énergie (mode économie)	0,8 W
Consommation d'énergie (mode veille)	1,8 W
Consommation (max)	870 W
Consommation électrique moyenne en mode Impression	330 W

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température d'opération	10 - 30 °C

Durabilité

Certificats de durabilité	ENERGY STAR
---------------------------	-------------

Poids et dimensions

Poids	5 kg
Hauteur	199 mm
Profondeur	249 mm
Largeur	364 mm

Autres caractéristiques

Voyant LED d'alimentation Oui

Données logistiques

Code du système harmonisé 84433210



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)