

Brother TD-2130N imprimante d'étiquettes

Brother TD-2130N imprimante d'étiquettes. Technologie d'impression: Thermique directe, Résolution maximale: 300 x 300 DPI, Vitesse d'impression (mesure métrique): 152,4 mm/sec. Technologie de connectivité: Avec fil, Ethernet/LAN, Port USB. Couleur du produit: Noir, Gris

EAN : 4977766719711

Réf. : TD2130NXX1

Résolution maximale: 300 x 300 DPI

Technologie d'impression: Thermique directe

Écran: LCD

Capacité d'alimentation totale:


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  184kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Autre Imprimante Brother**, dont la référence est **TD2130NXX1**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **184.00kg**. Nous travaillons activement avec Brother pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Largeur maximum d'impression	5,6 cm
Vitesse d'impression (mesure métrique)	152,4 mm/sec
Résolution maximale	300 x 300 DPI
Technologie d'impression	Thermique directe
Impression vertical	Oui

Gestion du papier

Longueur de ruban	1 m
Longueur max. de l'étiquette	1 m
Massicot automatique	Oui

Connectivité

Connectivité optionnelle	Bluetooth, LAN sans fil
Port RS-232	1
Quantité de Ports USB 2.0	1
Port USB	Oui
Ethernet/LAN	Oui
Technologie de connectivité	Avec fil
Wifi	Non

représentation / réalisation

Algorithme de sécurité soutenu	128-bit WEP, 64-bit WEP, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP, PEAP, SSID, TKIP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Codes barres intégrés	2D, CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Lecture code datamatrix, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, GS1-128, ITF, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code, UPC-A, UPC-E
Mémoire flash	16 Mo
Mémoire interne	32 Mo
Langues de la description de page	ESC P
Souligné	Oui
Découpe ruban	Automatique
Nombre de polices	10

Design

Écran	LCD
Couleur du produit	Noir, Gris
Écran intégré	Oui
Type de commande	Boutons

Puissance

Courant de sortie de l'adaptateur secteur	6 A
Tension sortie de l'adaptateur secteur	25 V

Configuration minimale du système

Espace disque minimal	70 Mo
Mémoire vive (RAM) minimale	128 Mo
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012

Conditions environnementales

Température d'opération	5 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Taux d'humidité relative (stockage)	20 - 80%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%

Poids et dimensions

Poids	2,12 kg
Hauteur	265 mm

Profondeur	185 mm
Largeur	285 mm

Contenu de l'emballage

Adaptateur secteur fourni	Oui
Drivers inclus	Oui
Câbles inclus	Secteur, USB

Données logistiques

Code du système harmonisé	84433210
Produits par palette	90 pièces
Couches par palette	5 pièces
Casiers principaux (externes) par palette	6 pièces
Casier principal (externe) par palette	30 pièces
Poids brut de la palette	294 kg
Hauteur brute de la palette	15,8 cm

Autres caractéristiques

Voyants	Oui
Table de caractères	Abicomp, ASCII, BRASCII, ISO 8859-15, ISO Latin 1, Italique, PC437, PC850, PC858, PC860, PC861, PC863, PC865, Roman 8
Pays d'origine	Chine
Conservation des pièces de rechange	5 année(s)

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	2,83 kg
-----------------	---------

Détails techniques

Type de palette	1200 x 1000 mm
-----------------	----------------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)