

Brother PT-E110 - étiqueteuse professionnelle

Brother PT-E110 - étiqueteuse professionnelle. Technologie d'impression: Transfert thermique, Résolution maximale: 180 x 180 DPI, Vitesse d'impression (mesure métrique): 20 mm/sec. Disposition des touches du clavier: QWERTY. Type de bande magnétique: HGe/TZe. Largeur de papier supportée: 3.5, 6, 9, 12 mm. Couleur du produit: Noir, Orange

EAN : 4977766774833

Réf. : PTE110F1

Résolution maximale: 180 x 180 DPI

Technologie d'impression: Transfert thermique

Ecran: LCD

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Autre Imprimante Brother**, dont la référence est **PTE110F1**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Brother pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Alignement du texte	Centre, Gauche
Hauteur d'impression maximale	9 mm
Largeur maximum d'impression	1,2 cm
Couleurs d'impression	Noir
Vitesse d'impression	0,8 lpm
Vitesse d'impression (mesure métrique)	20 mm/sec
Résolution maximale	180 x 180 DPI
Technologie d'impression	Transfert thermique
Couleur	Non

Gestion du papier

Largeur max. de l'étiquette	1,2 cm
Longueur max. de l'étiquette	0,3 m
Largeur de papier supportée	3.5, 6, 9, 12 mm

Connectivité

Ethernet/LAN	Non
Wifi	Non
Port USB	Non
Bluetooth	Non

représentation / réalisation

Détection de la taille de la bande	Oui
Nombre de styles	9
Souligné	Oui
Coupeur	Oui
Styles de polices	Helsinki
Type de bande magnétique	HGe/TZe
Nombre de caractères	200

Design

Disposition des touches du clavier	QWERTY
Affichage de caractères	16
Nombre de ligne affichées	1 lignes
Type de commande	Boutons

Écran	LCD
Écran intégré	Oui
Couleur du produit	Noir, Orange

Puissance

Coupure automatique de l'alimentation	Oui
Nombre de batteries prises en charge	6
Type de batterie	AAA
Courant de sortie de l'adaptateur secteur	1,6 A
Tension sortie de l'adaptateur secteur	9 V

Conditions environnementales

Température d'opération	10 - 35 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C

Poids et dimensions

Poids	486 g
Hauteur	275 mm
Profondeur	198 mm
Largeur	92 mm

Informations sur l'emballage

Hauteur du colis	116 mm
Profondeur du colis	279 mm
Largeur du colis	314 mm
Poids du paquet	864 g

Contenu de l'emballage

Carte de garantie	Oui
Manuel d'utilisation	Oui
Quantité de cartouches	1 pièce
Cartouche(s) incluse(s)	Oui

Données logistiques

Code du système harmonisé	84433210
Produits par palette	180 pièces
Couches par palette	5 pièces
Casiers principaux (externes) par palette	12 pièces
Casier principal (externe) par palette	60 pièces

Poids brut de la palette 173,4 kg

Hauteur brute de la palette 15,9 cm

Détails techniques

Quantité de lignes 2 lignes

Type de palette 800 x 1200 mm

Autres caractéristiques

Aperçu avant impression Oui

Mémoire d'étiquettes 9 étiquette(s)

Langues prises en compte Tchèque, Danois, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Hongrois, Italien, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Slovaque, Slovène, Suédois, Turc

Nombre de langues 20

Pays d'origine Philippines

Conservation des pièces de rechange 5 année(s)

Batterie

Technologie batterie Alcaline



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)