

Brother RJ-4230B Imprimante avec un port infrarouge 203 x 203 DPI Avec fil & sans fil Thermique direct

Brother RJ-4230B. Technologie d'impression: Thermique directe, Type: Imprimante mobile, Résolution maximale: 203 x 203 DPI. Diamètre max. du rouleau: 5,8 cm, Largeur de papier supportée: 45 - 113 mm, Largeur maximum d'impression: 10,4 cm. Technologie de connectivité: Avec fil & sans fil, Connecteur USB: Mini-USB Type-B, Profils Bluetooth: GATT, HCRP, OPP, SPP. Mémoire flash: 64 Mo, Capacité de la RAM: 0,256 Go, Pays d'origine: Chine. Couleur du produit: Noir, Écran: LCD

EAN : 4977766788717

Réf. : RJ4230BZ1

Résolution maximale: 203 x 203 DPI

Technologie d'impression: Thermique directe

Écran: LCD

Capacité d'alimentation totale:


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  184kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Autre Imprimante Brother**, dont la référence est **RJ4230BZ1**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **184.00kg**. Nous travaillons activement avec Brother pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Technologie d'impression	Thermique directe
Vitesse d'impression (mesure métrique)	127 mm/sec
Vitesse d'impression	5 ips
Résolution maximale	203 x 203 DPI
Type	Imprimante mobile

Gestion du papier

Diamètre max. du rouleau	5,8 cm
Largeur de papier supportée	45 - 113 mm
Largeur maximum d'impression	10,4 cm
Longueur max. du support	3 m

Connectivité

Interfaces standards	Bluetooth, NFC, USB 2.0
Profils Bluetooth	GATT, HCRP, OPP, SPP
Technologie de connectivité	Avec fil & sans fil
Modèle du Bluetooth	4.2
Connecteur USB	Mini-USB Type-B
Quantité de Ports USB 2.0	1
Port USB	Oui
Paieement sans contact	Oui
Bluetooth	Oui

Réseau

Ethernet/LAN	Non
Wifi	Non

Caractéristiques

Capacité de la RAM	0,256 Go
Mémoire flash	64 Mo
Pays d'origine	Chine

Design

Écran intégré	Oui
Couleur du produit	Noir
Écran	LCD

Puissance

Temps de rechargement de la batterie	4 h
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	110/220 V
Type de source d'alimentation	Batterie, CC

Conditions environnementales

Température d'opération	-20 - 55 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
---	--

Poids et dimensions

Poids	700 g
Hauteur	187 mm
Profondeur	247 mm
Largeur	121 mm

Données logistiques

Code du système harmonisé	84433210
Couches par palette	7 pièces
Casier principal (externe) par palette	56 pièces

Poids brut de la palette	244,2 kg
Hauteur brute de la palette	16,6 cm
Produits par palette	168 pièces

Autres caractéristiques

Code (IP) Internationale Protection	IP54
Rechargeable	Oui

Contenu de l'emballage

Piles fournies	Oui
----------------	-----

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	1,28 kg
-----------------	---------

Détails techniques

Casiers principaux (externes) par palette	8 pièces
Type de palette	800 x 1200 mm

Batterie

Technologie batterie	Lithium-Ion (Li-Ion)
----------------------	----------------------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)