

Brother ADS-4300N - Scanner bureautique

Neuf

Pour la numérisation de lots en entreprise, ce scanner ADF A4 atteint 40 ppm, recto verso, avec chargeur 80 feuilles et capteur à ultrasons anti double alimentation. Résolution 600 x 600 dpi (1200 x 1200 améliorée), Dual CIS. Réseau Ethernet et USB 3.0/hôte pour envoyer vers SMB/FTP/USB sans PC. Cycle quotidien jusqu'à 6 000 pages. Pilotes TWAIN/WIA/SANE.

EAN : 4977766814638

Réf. : ADS4300NRE1

Ecran intégré: Non

Cycle de fonctionnement par jour (max): 6000 pages

Résolution de numérisation optique: 600 x 600 DPI

Type de scanner: Scanner ADF

Taille de papier de série A ISO maximum: A4

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 6.3/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone

 20kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité

 N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels


ROHS
COMPLIANT

Le produit **Scanner Brother**, dont la référence est **ADS4300NRE1**, a obtenu la note de **6.3/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **20.00kg**. Nous travaillons activement avec Brother pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 0.16666666666667 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Numérisation

Vitesse de numérisation ADF recto verso (n/b, A4)	80 ipm
Vitesse de numérisation ADF recto verso (couleur, A4)	80 ipm
Vitesse de numérisation ADF (couleur, A4)	40 ppm
Vitesse de numérisation ADF (n/b, A4)	40 ppm
Niveaux de gris	256
Numérisation recto verso	Oui
Numérisation couleur	Oui
Résolution de numérisation optique	600 x 600 DPI
Résolution de numérisation améliorée	1200 x 1200 DPI
Résolution des niveaux de gris de sortie	8 bit
Profondeur d'affichage de sortie de couleur	24 bit
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	48 bit

Design

Écran intégré	Non
Type de commande	Boutons
Couleur du produit	Noir, Blanc
Type de scanner	Scanner ADF

représentation / réalisation

Niveau sonore du scanner, en fonctionnement	59 dB
Pilotes de scan	ICA, SANE, TWAIN, WIA
Numériser vers	FTP, Image, PC, SMB, USB
Type de capteur	Dual CIS
Cycle de service (Maximum)	120000 pages par mois
Cycle de fonctionnement par jour (max)	6000 pages
Formats des fichiers numérisés	JPEG, PDF, TIFF
Source lumineuse	LED

Capacité d'entrée

Capacité du chargeur automatique de documents	80 feuilles
---	-------------

Gestion du papier

Longueur de balayage maximum	5 m
Largeur maximale de balayage	21,6 cm
Grammage du support, chargeur automatique de documents	40 - 200 g/m ²
Épaisseur de la carte (max)	1,1 mm
Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Prise en charge des types de numérisation de support	Carte de visite, Papier ordinaire, Papier plastifié, Papier recyclé, Papier épais, Papier fin
Poids du support de bac papier	40 - 200 g/m ²

Connectivité

Version USB	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Port USB	Oui

Puissance

Consommation d'énergie (en mode veille)	1,7 W
Consommation électrique (arrêt)	0,1 W
Consommation d'énergie (mode veille)	6,8 W
Type d'alimentation d'énergie	Secteur
Consommation électrique typique	24 W
Tension de sortie	24 V
Courant de sortie	1,9 A
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz

Réseau

Prise en charge IPv6	Oui
Algorithme de sécurité soutenu	EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, PEAP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS
Ethernet/LAN	Oui
Protocoles réseau pris en charge	DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services(Scan), HTTP/HTTPS server, LLNMR responder, SNTP Client, LDAP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, Web Services(Scan), SNTP Client, HTTP/HTTPS server, ICMPv6
Prise en charge des protocoles réseau (IPv6)	RA, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, Web Services(Scan), SNTP Client, HTTP/HTTPS server, ICMPv6

Prise en charge des protocoles réseau (IPv4)

DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services(Scan), HTTP/HTTPS server, LLNMR responder, Sntp Client, LDAP

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	3,74 kg
Hauteur du colis	243 mm
Profondeur du colis	320 mm
Largeur du colis	391 mm
Quantité	1 pièce

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température d'opération	5 - 35 °C
Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C

Poids et dimensions

Poids	3,09 kg
Hauteur	391 mm
Profondeur	320 mm
Largeur	243 mm

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur, USB
---------------	--------------

Données logistiques

Code du système harmonisé	84716070
Pays d'origine	Chine
Casier principal (externe) par palette	40 pièces

Couches par palette	5 pièces
Poids brut de la palette	166,4 kg
Hauteur brute de la palette	17,8 cm
Casiers principaux (externes) par palette	8 pièces
Produits par palette	40 pièces

Certificat

Détails techniques

Type de palette	800 x 1200 mm
-----------------	---------------

Durabilité

Conformité à la durabilité	Oui
----------------------------	-----

Autres caractéristiques

Certification	GS Mark ISIS WHQL Kofax™ 5,10 VRS Elite 5.2.0 Kofax Express 3.3.0
Compliance certificates	RoHS
Conservation des pièces de rechange	5 année(s)



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)