

HL-L5210DW - Imprimante laser monochrome professionnelle A4 sans fil

Imprimante laser A4 monochrome conçue pour des groupes de travail intensifs. Jusqu'à 48 ppm avec recto verso auto, Wi-Fi et Ethernet gigabit. Bac 250 feuilles + multi-usage 100, sortie 150. Langages PCL6/BR-Script 3/PDF/XPS. Sécurité réseau incluant WPA3-SAE et IPPS/HTTPS. Adaptée aux volumes élevés, pour des impressions nettes et régulières.

EAN : 4977766815130
Réf. : HLL5210DWRE1
Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI
Taille de papier de série A ISO maximum: A4
Impression recto-verso: Oui
Cycle de service (Maximum):
Type de scanner:


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.4/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  218kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Imprimante Laser Brother**, dont la référence est **HLL5210DWRE1**, a obtenu la note de **5.4/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **218.00kg**. Nous travaillons activement avec Brother pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Technologie d'impression	Laser
Impression recto-verso	Oui
Résolution maximale	1200 x 1200 DPI
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	48 ppm
Couleur	Non
Mode d'impression recto verso	Auto

Caractéristiques

Couleurs d'impression	Noir
Nombre de cartouches d'impression	1
Langues de la description de page	BR-Script 3, PCL 6, PDF, XPS

Capacité d'entrée et de sortie

Nombre total de bacs d'alimentation	1
Capacité d'alimentation totale	250 feuilles
Capacité de sortie totale	150 feuilles
Bac multifonctions	Oui
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	100 feuilles

Gestion du papier

Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Type de support du bac papier	Enveloppes, En-tête, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier fin
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
Tailles du support d'impression non-ISO	Folio, Legal, Letter
Format JIS series B (B0...B9)	B5
Tailles enveloppes	C5, Com-10, DL, Monarch

Connectivité

Port USB	Oui
Connecteur USB	USB Type-A / USB Type-B

Réseau

LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
--	--------------------

Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
Ethernet/LAN	Oui
Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Algorithme de sécurité soutenu	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE
Prise en charge des protocoles réseau (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS client, SNTP client, Syslog
Prise en charge des protocoles réseau (IPv6)	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client, Syslog
Wifi	Oui

représentation / réalisation

Mémoire interne	512 Mo
Niveau de pression sonore (impression)	54 dB

Design

position de marché	Domestique et professionnel
Couleur du produit	Noir, Blanc
Écran intégré	Oui
Affichage couleur	Non
Taille de l'écran	1.8"

Puissance

Consommation électrique moyenne en mode Impression	670 W
Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation
Windows

Windows 10, Windows 11

Conditions environnementales

Température d'opération 10 - 32,5 °C

Température hors fonctionnement 0 - 40 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) 20 - 80%

Taux d'humidité relative (stockage) 35 - 85%

Poids et dimensions

Hauteur 257 mm

Profondeur 388 mm

Largeur 373 mm

Autres caractéristiques

Conservation des pièces de rechange 5 année(s)



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)