

## Brother MFC-L5710DW imprimante multifonction Laser A4 1200 x 1200 DPI 48 ppm Wifi

Neuf

Pensée pour les services/départements, cette multifonction laser A4 imprime en mono jusqu'à 48 ppm et numérise en couleur via ADF, avec impression et scan recto verso automatiques. Wi-Fi/Ethernet et écran tactile 3,5" simplifient l'usage. Accès contrôlé (AD/LDAPS, Secure Function Lock), connexions chiffrées (802.1X, TLS) et mémoire non persistante. Toner inclus 3 000 pages.

EAN : 4977766824644

Réf. : MFCL5710DWRE1

Taille de papier de série A ISO maximum: A4

Capacité de sortie totale: 150 feuilles

Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI

Cycle de service (Maximum):

Type de scanner: Scanner ADF

Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 6.3/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



281kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Multifonctions Laser Brother**, dont la référence est **MFCL5710DWRE1**, a obtenu la note de **6.3/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **281.00kg**. Nous travaillons activement avec Brother pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 0.16666666666667 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Vitesse d'impression

Mode d'impression recto verso	Auto
Technologie d'impression	Laser
Impression	Impression mono
Impression recto-verso	Oui
Résolution maximale	1200 x 1200 DPI
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	48 ppm
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	6,7 s

### Copieur

Copie duplex	Oui
Mode de copie duplex	Auto
Copier	Copie simple
Résolution max. des copies	1200 x 600 DPI
Délai de sortie de la première impression (noir, normal)	8,7 s
Nombre maximum de copies	999 copies
Redimensionnement copie	25 - 400%

### Numérisation

Numérisation recto verso	Oui
Mode de balayage duplex	Auto
Numérisation	Numérisation couleur
Résolution de numérisation optique	1200 x 1200 DPI
Type de scanner	Scanner ADF
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	48 bit
Profondeur d'affichage de sortie de couleur	16 bit
Profondeur d'échelle de gris d'entrée	16 bit
Résolution des niveaux de gris de sortie	8 bit
Pilotes de scan	TWAIN, WIA
Vitesse de numérisation (couleur)	21 ppm

### Fax

Télécopie duplex	Oui
------------------	-----

Télécopier	Télécopie simple
Vitesse du modem	33,6 Kbit/s
Mémoire de fax	500 pages
Rappel automatique	Oui

### Caractéristiques

Fonctions recto verso	Copie, Télécopie, Impression, Numérisation
Nombre de cartouches d'impression	1
Couleurs d'impression	Noir
Langues de la description de page	PDF, BR-Script 3, PCL 6, XPS
Pays d'origine	Viêt Nam

### Capacité d'entrée et de sortie

Nombre total de bacs d'alimentation	1
Capacité d'alimentation totale	250 feuilles
Capacité de sortie totale	150 feuilles
Alimentation automatique de document (ADF)	Oui
Capacité maximale d'entrée	1390 feuilles

### Gestion du papier

Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Type de support du bac papier	papier bond, Enveloppes, Étiquettes, En-tête, Papier ordinaire, Carte postales, Papier recyclé, Papier épais, Papier fin
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5
Tailles du support d'impression non-ISO	Executive, Folio, Legal, Letter
Format JIS series B (B0...B9)	B5
Tailles enveloppes	C5, Com-10, DL, Monarch
Poids du support de bac papier	60 - 230 g/m <sup>2</sup>

### Connectivité

Port USB	Oui
Connecteur USB	USB Type-A / USB Type-B

### Réseau

Ethernet/LAN	Oui
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

Algorithme de sécurité soutenu	WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA2-TKIP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP
Prise en charge des protocoles réseau (IPv6)	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4, Syslog
Prise en charge des protocoles réseau (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4, Syslog
Wifi	Oui

### représentation / réalisation

Mémoire interne	512 Mo
Niveau de pression sonore (impression)	54 dB

### Design

Couleur du produit	Noir, Blanc
position de marché	Domestique et professionnel
Écran intégré	Oui
Écran	TFT
Taille de l'écran	3.5"
Type de commande	Tactile
Affichage couleur	Oui

### Puissance

Consommation électrique moyenne en mode Impression	670 W
Consommation électrique moyenne en mode Copie	680 W
Consommation d'énergie (prêt)	31 W
Consommation d'énergie (en mode veille)	5,9 W
Consommation électrique (arrêt)	0,05 W

Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	220 - 240 V

### Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11
---	------------------------

### Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	35 - 85%
Température d'opération	10 - 32,5 °C
Température hors fonctionnement	0 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%

### Poids et dimensions

Poids	16,8 kg
Hauteur	549 mm
Profondeur	580 mm
Largeur	497 mm

### Informations sur l'emballage

Poids du paquet	20 kg
-----------------	-------

### Données logistiques

Produits par palette	12 pièces
Couches par palette	3 pièces
Casier principal (externe) par palette	12 pièces
Poids brut de la palette	258,3 kg
Hauteur brute de la palette	18,9 cm

### Détails techniques

Casiers principaux (externes) par palette	4 pièces
Type de palette	1200 x 1000 mm

### Autres caractéristiques

Conservation des pièces de rechange	5 année(s)
-------------------------------------	------------



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)