

Brother MFC-L6915DN imprimante multifonction Laser A4 1200 x 1200 DPI 50 ppm

Neuf

Multifonction laser A4 conçu pour centraliser l'impression, la copie, la numérisation et le fax au sein d'un service. Vitesse 50 ppm et 6,7 s à la première page, recto verso automatique et ADF 80 feuilles. Bacs totalisant 620 feuilles. Écran tactile 7". Connectivités Gigabit Ethernet, Wi-Fi(n), NFC et USB 2.0, avec sécurités SSL/TLS, SNMPv3, WPA2/WPA3. 1200 x 1200 dpi.

EAN : 4977766824705
Réf. : MFCL6915DNRE1
Taille de papier de série A ISO maximum: A4
Capacité de sortie totale: 250 feuilles
Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI
Cycle de service (Maximum): 16000 pages par mois
Type de scanner: Scanner ADF


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 6.4/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  281kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Multifonctions Laser Brother**, dont la référence est **MFCL6915DNRE1**, a obtenu la note de **6.4/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **281.00kg**. Nous travaillons activement avec Brother pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Bonne nouvelle, votre produit ayant obtenu la note de **6.4/10**, vous bénéficiez automatiquement d'une garantie constructeur 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Impression sécurisée	Oui
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	6,7 s
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	50 ppm
Résolution maximale	1200 x 1200 DPI
Impression recto-verso	Oui
Impression	Impression mono
Technologie d'impression	Laser
Mode d'impression recto verso	Auto
Fonction d'impression d'affiches	Oui
Fonction d'impression de livret	Oui
Impression de filigrane	Oui
Option de disposition	2, 4, 6, 9, 16, 25
Fonction Impression N en 1	Oui
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter)	24 ppm

Copieur

Résolution max. des copies	1200 x 600 DPI
Copier	Copie simple
Copie duplex	Oui
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	50 cpm
Fonction ID-Card Copy	Oui
Fonction tout en un (N=)	2, 4
Fonction Copie N en 1	Oui
Redimensionnement copie	25 - 400%
Nombre maximum de copies	999 copies
Délai de sortie de la première impression (noir, normal)	8,7 s
Mode de copie duplex	Auto

Numérisation

Numériser vers	E-mail, Serveur de messagerie, FTP, OCR, USB
Technologie de numérisation	Dual CIS

Type de scanner	Scanner ADF
Résolution de numérisation optique	1200 x 1200 DPI
Numérisation	Numérisation couleur
Numérisation recto verso	Oui
Pilotes de scan	SANE, TWAIN, WIA
Niveaux de gris	256
Résolution des niveaux de gris de sortie	8 bit
Profondeur d'échelle de gris d'entrée	16 bit
Profondeur d'affichage de sortie de couleur	24 bit
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	48 bit
Prise en charge des formats de texte	PDF, XPS
Formats d'image supportés	JPEG, TIFF
Mode de balayage duplex	Auto

Fax

Vitesse du modem	33,6 Kbit/s
Télécopier	Télécopie simple
Télécopie duplex	Oui
Réduction automatique	Oui
Mode de correction d'erreurs	Oui
Transfert de télécopie pris en charge	Oui
Rappel automatique	Oui

Caractéristiques

Langues de la description de page	BR-Script 3, IBM ProPrinter, PCL 6
Couleurs d'impression	Noir
Fonctions recto verso	Copie, Télécopie, Impression, Numérisation
Cycle de service (Maximum)	16000 pages par mois
Nombre de cartouches d'impression	1
Pays d'origine	Viêt Nam
Nombre de polices de codes à barre	16
Nombre de polices bitmaps	12
Nombre de polices évolutives	73
Polices PostScript®	66

Capacité d'entrée et de sortie

Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	100 feuilles
Bac multifonctions	Oui
Capacité de sortie totale	250 feuilles
Capacité d'alimentation totale	620 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	2
Alimentation automatique de document (ADF)	Oui
Capacité maximale d'entrée	2600 feuilles
Capacité du chargeur automatique de documents	80 feuilles
Capacité d'entrée du bac à papier 1	520 feuilles

Gestion du papier

Tailles enveloppes	C5, Com-10, DL, Monarch
Tailles du support d'impression non-ISO	Legal, Letter
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
Type de support du bac papier	papier bond, Enveloppes, En-tête, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais, Papier fin
Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Poids de support prise en charge en mode recto-verso	64 - 105 g/m ²
Grammage du support, chargeur automatique de documents	64 - 90 g/m ²
Poids du support plateau multi fonction	60 - 230 g/m ²
Poids du support de bac papier	60 - 163 g/m ²
Personnalisation de la largeur support	69,8 - 215,9 mm
Personnalisation de la longueur support	127 - 355,6 mm

Connectivité

Connecteur USB	USB Type-A / USB Type-B
Impression directe	Oui
Quantité de Ports USB 2.0	2
Port USB	Oui

Réseau

Algorithme de sécurité soutenu	64-bit WEP, 128-bit WEP, APOP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE
--------------------------------	--

LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Ethernet/LAN	Oui
Paiement sans contact	Oui
Serveur web intégré	Oui
Prise en charge des protocoles réseau (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/ Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4, Syslog
Prise en charge des protocoles réseau (IPv6)	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4, Syslog
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)

représentation / réalisation

Mémoire interne	2000 Mo
Niveau de puissance sonore (impression)	70,6 dB
Niveau de pression sonore (impression)	54 dB

Design

Type de commande	Tactile
Écran intégré	Oui
position de marché	Professionnel
Couleur du produit	Blanc
Affichage couleur	Oui
Taille de l'écran	7"

Puissance

Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	0,63 kWh/semaine
Consommation électrique (arrêt)	0,05 W
Consommation d'énergie (en mode veille)	6,7 W
Consommation d'énergie (prêt)	31 W
Consommation électrique moyenne en mode Impression	710 W
Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz

Poids et dimensions

Poids	18,1 kg
Hauteur	518 mm
Profondeur	495 mm
Largeur	495 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	24 kg
Hauteur du colis	628 mm
Profondeur du colis	580 mm
Largeur du colis	588 mm

Données logistiques

Produits par palette	4 pièces
Couches par palette	2 pièces
Casier principal (externe) par palette	4 pièces
Poids brut de la palette	114 kg
Hauteur brute de la palette	13,7 cm

Détails techniques

Casiers principaux (externes) par palette	2 pièces
Type de palette	800 x 1200 mm

Configuration minimale du système

Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	ChromeOS
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Oui

Prise en charge du système d'exploitation
Windows Oui

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H) 20 - 80%
Température hors fonctionnement 10 - 32,5 °C
Température d'opération 0 - 40 °C
Taux d'humidité relative (stockage) 35 - 85%

Contenu de l'emballage

Guide d'utilisation Oui
Câbles inclus Secteur
Cartouche(s) incluse(s) Oui



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)