

Brother ADS-4550W scanner Scanner ADF 600 x 600 DPI Noir, Blanc

Neuf

Scanner ADF pour numériser des lots A3/A4 et cartes (jusqu'à 1,32 mm) via un chargeur 60 feuilles. Vitesse 35 ppm/70 ipm en recto verso et résolution optique 600 x 600 dpi. Écran tactile 2,8" avec 20 raccourcis. Connexions USB 3.0, Ethernet, Wi-Fi/Wi-Fi Direct, AirPrint/Mobile Connect. Détection d'alimentations multiples et suppression des perforations pour des flux fiables.

EAN : 4977766838443

Réf. : ADS4550WUN1

Écran intégré: Oui

Cycle de fonctionnement par jour (max): 5250 pages

Résolution de numérisation optique: 600 x 600 DPI

Type de scanner: Scanner ADF

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 6.0/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Scanner Brother**, dont la référence est **ADS4550WUN1**, a obtenu la note de **6.0/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Brother pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Bonne nouvelle, votre produit ayant obtenu la note de **6.0/10**, vous bénéficiez automatiquement d'une garantie constructeur 2 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Numérisation

Vitesse de numérisation ADF recto verso (n/b, A4)	70 ipm
Vitesse de numérisation ADF recto verso (couleur, A4)	70 ipm
Vitesse de numérisation ADF (couleur, A4)	35 ppm
Vitesse de numérisation ADF (n/b, A4)	35 ppm
Résolution des niveaux de gris de sortie	8 bit
Profondeur d'affichage de sortie de couleur	24 bit
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	48 bit
Numérisation recto verso	Oui
Numérisation couleur	Oui
Résolution de numérisation optique	600 x 600 DPI

Design

Écran intégré	Oui
Type de commande	Boutons, Tactile
Affichage couleur	Oui
Écran tactile	Oui
Taille de l'écran	2.8"
Couleur du produit	Noir, Blanc
Type de scanner	Scanner ADF

représentation / réalisation

Niveau de pression du son (max)	59 dB
Pilotes de scan	SANE, TWAIN, WIA
Numériser vers	Serveur de messagerie, FTP, Image, Network folder, PC, SMB, USB
Cycle de service (Maximum)	105000 pages par mois
Cycle de fonctionnement par jour (max)	5250 pages
Formats des fichiers numérisés	JPEG, PDF, TIFF
Type de capteur	Dual CIS

Capacité d'entrée

Capacité du chargeur automatique de documents	60 feuilles
---	-------------

Gestion du papier

Grammage du support, chargeur automatique de documents	40 - 200 g/m ²
Épaisseur de la carte (max)	1,32 mm
ISO, Format Series A (A0...A9)	A3, A4
Mode papier long	Oui
Prise en charge des types de numérisation de support	Carte de visite, Papier ordinaire, Papier plastifié, Papier recyclé, Papier épais, Papier fin

Connectivité

Version USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Port USB	Oui

Réseau

Prise en charge des protocoles réseau (IPv6)	RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, Web Services(Scan), SNTTP Client, HTTP/HTTPS server, ICMPv6
Wi-Fi Direct	Oui
Prise en charge des protocoles réseau (IPv4)	DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Scan), HTTP/HTTPS server, LLMNR responder, SNTTP Client
Prise en charge IPv6	Oui
Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint, Brother Mobile Connect
Algorithme de sécurité soutenu	64-bit WEP, 128-bit WEP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, TLS, WPA-PSK, WPA-PSK2, WPA3-SAE, WPS
Ethernet/LAN	Oui
Wifi	Oui

Puissance

Coupure automatique de l'alimentation	Oui
Tension de sortie	24 V
Courant de sortie	1,9 A
Consommation d'énergie (en mode veille)	1,7 W
Tension d'entrée	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Consommation électrique (arrêt)	0,1 W
Consommation d'énergie (mode veille)	2,3 W
Type d'alimentation d'énergie	CC

Consommation électrique typique	25 W
---------------------------------	------

Poids et dimensions

Hauteur repliée	15,8 cm
Profondeur plié	15,4 cm
Largeur pliée	30 cm
Poids	2,7 kg
Hauteur	290 mm
Profondeur	630 mm
Largeur	300 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	4,5 kg
Hauteur du colis	320 mm
Profondeur du colis	243 mm
Largeur du colis	391 mm
Quantité	1 pièce

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur, USB
Guide de démarrage rapide	Oui
Adaptateur secteur fourni	Oui
Bac de papier du chargeur automatique de document	Oui
Carte de garantie	Oui

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	5 - 35 °C

Autres caractéristiques

Résolution de numérisation maximale	1200 x 1200 DPI
Personnalisation de la largeur support	50,8 - 215,9 mm
Longueur max. du support	5 m
Dimensions du produit lorsqu'il est fermé (L x P x H)	300 x 216 x 191 mm
Compliance certificates	GS mark, RoHS
Port de câble antivol	Oui



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)