

Brother MFC-L8970CDW imprimante multifonction Neuf

Laser A4 2400 x 600 DPI 31 ppm Wifi

Multifonction laser couleur A4 pour services et départements, elle imprime et copie à 31 pages/minute, avec recto verso auto et ADF 80 feuilles. Connectivité Wi-Fi, Ethernet Gigabit et Wi-Fi Direct, plus NFC. 2400 x 600 dpi. Bacs 250 feuilles + multi-usage 50, écran tactile 7 pouces. Sécurité réseau: TLS/SSL, IPSec, 802.1x, WPA2/WPA3. Cycle conseillé: 7 500 pages/mois.

EAN : 4977766841429
Réf. : MFCL8970CDWRE1
Taille de papier de série A ISO maximum: A4
Capacité de sortie totale: 150 feuilles
Résolution maximale: 2400 x 600 DPI
Cycle de service (Maximum): 80000 pages par mois
Type de scanner: Scanner à plat et chargeur automatique


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 6.6/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels 

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Multifonctions Laser Brother**, dont la référence est **MFCL8970CDWRE1**, a obtenu la note de **6.6/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Brother pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Bonne nouvelle, votre produit ayant obtenu la note de **6.6/10**, vous bénéficiez automatiquement d'une garantie constructeur 2 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Fonction d'impression d'affiches	Oui
Impression sécurisée	Oui
Impression de filigrane	Oui
Impression de code barre	Oui
Option de disposition	2, 4, 9, 16, 25, 6
Fonction Impression N en 1	Oui
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	9,9 s
Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	20 ppm
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter)	20 ppm
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	31 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	31 ppm
Résolution maximale	2400 x 600 DPI
Impression recto-verso	Oui
Impression	Impression couleur
Technologie d'impression	Laser
Mode d'impression recto verso	Auto/Manuel

Copieur

Fonction tout en un (N=)	2, 4
Fonction Copie N en 1	Oui
Redimensionnement copie	25 - 400%
Nombre maximum de copies	999 copies
Délai de sortie de la première impression (couleur, concept)	12,5 s
Délai de sortie de la première impression (noir, normal)	12,5 s
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	31 cpm
Taille maximale de la copie	A4
Résolution max. des copies	1200 x 600 DPI
Copier	Copie couleur
Mode de copie duplex	Auto

Copie duplex	Oui
--------------	-----

Numérisation

Pilotes de scan	WIA, TWAIN, SANE
Niveaux de gris	256
Résolution des niveaux de gris de sortie	8 bit
Profondeur d'échelle de gris d'entrée	16 bit
Profondeur d'affichage de sortie de couleur	24 bit
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	48 bit
Prise en charge des formats de texte	PDF
Formats d'image supportés	TIFF, JPEG
Numériser vers	USB, Serveur de messagerie, Network folder, FTP, Image, OCR, E-mail, HTTP
Technologie de numérisation	Dual CIS
Type de scanner	Scanner à plat et chargeur automatique
Zone de scan maximale	215,9 x 355,6 mm
Résolution d'analyse optique (ADF)	600 x 600 DPI
Résolution de numérisation optique	19200 x 19200 DPI
Numérisation	Numérisation couleur
Mode de balayage duplex	Auto
Numérisation recto verso	Oui

Fax

Réduction automatique	Oui
Mode de correction d'erreurs	Oui
Transfert de télécopie pris en charge	Oui
Numérotation rapide	Oui
Rappel automatique	Oui
Mémoire de fax	500 pages
Vitesse du modem	33,6 Kbit/s
Vitesse de transmission de fax	2,5 sec/page
Résolution de télécopie (noir)	203 x 392 DPI
Télécopier	Télécopie simple
Télécopie duplex	Oui

Caractéristiques

Nombre de polices de codes à barre	16
------------------------------------	----

Nombre de polices bitmaps	12
Polices PCL®	73
Polices PostScript®	66
Polices d'imprimante	PostScript, PCL, Bitmap
Langues de la description de page	BR-Script 3, PDF, PCL 6
Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Fonctions recto verso	Impression
Cycle de service (Maximum)	80000 pages par mois
Cycle de service (conseillé)	0 - 7500 pages par mois

Capacité d'entrée et de sortie

Capacité du chargeur automatique de documents	80 feuilles
Alimentation automatique de document (ADF)	Oui
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	50 feuilles
Bac multifonctions	Oui
Capacité de sortie totale	150 feuilles
Capacité d'alimentation totale	250 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	1

Gestion du papier

Poids du support plateau multi fonction	60 - 163 g/m ²
Poids du support de bac papier	60 - 105 g/m ²
Personnalisation de la largeur support	76,2 - 216 mm
Personnalisation de la longueur support	116 - 355,6 mm
Tailles enveloppes	C5, Com-10, DL, Monarch
Tailles du support d'impression non-ISO	Letter, Legal, Executive
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
Type de support du bac papier	Papier fin, Papier ordinaire, Papier épais, Papier recyclé, papier bond, Étiquettes, Enveloppes, Papier glacé
Taille de papier de série A ISO maximum	A4

Connectivité

Quantité de Ports USB 2.0	2
Port USB	Oui
Impression directe	Oui

Réseau

Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service
Prise en charge des protocoles réseau (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS resolver, mDNS, LLNMR receiver, LPR/LPD, custom raw port/Port9100, SMTP client, IPP/IPPS, FTP client, FTP server, CIFS client, TELNET server, SNMPv1/v2c/v4, HTTP/HTTPS server, TF
Prise en charge des protocoles réseau (IPv6)	NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLNMR Receiver, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9101, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client, FTP Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v4, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client, TFTP Server, ICMPv7, Web Services (Print), Web Services (S)
Algorithme de sécurité soutenu	SSL/TLS, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, SNMP, IPsec, 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, TKIP, AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE
Paiement sans contact	Oui
Standards wifi	802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g
Wi-Fi Direct	Oui
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,1000,100 Mbit/s
Ethernet/LAN	Oui
Wifi	Oui

représentation / réalisation

Fréquence du processeur	1200 MHz
Intégré dans le processeur	Oui
Mémoire interne	1024 Mo

Design

Affichage couleur	Oui
Type de commande	Tactile
Taille de l'écran	7"
Écran	LCD
Écran intégré	Oui
position de marché	Professionnel
Couleur du produit	Gris

Puissance

Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	0,43 kWh/semaine
Consommation électrique (arrêt)	0,04 W
Consommation d'énergie (en mode veille)	0,53 W
Consommation d'énergie (mode veille)	8,4 W
Consommation d'énergie (prêt)	60 W
Consommation électrique moyenne en mode Copie	540 W
Consommation électrique moyenne en mode Impression	540 W
Consommation d'énergie (mode économie)	330 W

Configuration minimale du système

Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	ChromeOS
Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température hors fonctionnement	0 - 40 °C
Température d'opération	10 - 32,5 °C
Taux d'humidité relative (stockage)	36 - 85%

Durabilité

Certificats de durabilité	Blue Angel, Ecolabel Nordic Swan
---------------------------	----------------------------------

Poids et dimensions

Poids	26,7 kg
Hauteur	460 mm
Profondeur	505 mm
Largeur	454 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	34,7 kg
Hauteur du colis	643 mm
Profondeur du colis	610 mm
Largeur du colis	650 mm

Contenu de l'emballage

Carte de garantie	Oui
Guide d'utilisation	Oui
Câbles inclus	Secteur

Détails techniques

Compliance certificates	GS mark
-------------------------	---------

Autres caractéristiques

Niveau sonore	49 dB
---------------	-------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)