

Brother RJ-3255WB-L imprimante pour étiquettes

Thermique directe 203 x 203 DPI 127 mm/sec

Avec fil &

Neuf

Brother RJ-3255WB-L. Technologie d'impression: Thermique directe, Résolution maximale: 203 x 203 DPI, Vitesse d'impression (mesure métrique): 127 mm/sec. Technologie de connectivité: Avec fil & sans fil, Ethernet/LAN, Wifi, Bluetooth, Port USB. Couleur du produit: Noir

EAN : 4977766847889

Réf. : RJ3255WBLZ1

Résolution maximale: 203 x 203 DPI

Technologie d'impression: Thermique directe

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Autre Imprimante Brother**, dont la référence est **RJ3255WBLZ1**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Brother pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Largeur maximum d'impression	7,2 cm
Vitesse d'impression (mesure métrique)	127 mm/sec
Résolution maximale	203 x 203 DPI
Couleur	Non
Technologie d'impression	Thermique directe

Gestion du papier

Largeur max. de l'étiquette	7,6 cm
Diamètre max. du rouleau	6,6 cm
Épaisseur du support	0.17 mm
Longueur max. du support	8 cm
Diamètres de noyau pris en charge	12.7 mm (0.5"), 19 mm (0.75")
Massicot automatique	Non

Connectivité

Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint
Quantité de Ports USB 2.0	1
Port USB	Oui
Bluetooth	Oui
Wifi	Oui
Ethernet/LAN	Oui
Technologie de connectivité	Avec fil & sans fil

représentation / réalisation

Algorithme de sécurité soutenu	WEP, WPA2-PSK, WPA3-SAE, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Codes barres intégrés	Code 39, ITF, EAN8, EAN13, UPC-A, UPC-E, CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), GS1-128, POSTNET, GS1 DataBar, Code 93, MSI, USPS Intelligent Mail, Industrial 2/5, Standard 2/5, QR Code, PDF417, MaxiCode, AZTECCODE, Micro QR Code, MicroPDF417, Datamatrix, GS1 COMPOSITE
Mémoire flash	128 Mo
Mémoire interne	256 Mo
Langues de la description de page	BPL, Raster_P, ESC, ESC P, ZPL II, CPCL-native

Design

Code (IP) Internationale Protection	IP54
Type de commande	Boutons
Couleur du produit	Noir

Puissance

Type de source d'alimentation	CC, Batterie, USB
Tension des piles	7,2 V
Type de batterie	Batterie intégré
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V

Batterie

Batterie rechargeable	Oui
Capacité de la batterie	3000 mAh
Technologie batterie	Lithium-Ion (Li-Ion)

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui
Système mobile supporté	iOS 15, iOS 16, iOS 17, iOS 18, iOS 26, Android 10, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 14.0, Android 15, Android 16, Android 8.0, Android 8.1, Android 9.0
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui

Conditions environnementales

Température d'opération	-15 - 50 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C

Poids et dimensions

Poids	807 g
Hauteur	77 mm
Profondeur	180 mm
Largeur	117 mm

Détails techniques

Compliance certificates	UL
-------------------------	----



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France