

Brother TD-4215D imprimante pour étiquettes

Thermique directe 203 x 203 DPI 127 mm/sec

Avec fil

Neuf

Brother TD-4215D. Technologie d'impression: Thermique directe, Résolution maximale: 203 x 203 DPI, Vitesse d'impression (mesure métrique): 127 mm/sec. Technologie de connectivité: Avec fil, Port USB. Couleur du produit: Gris, Blanc

EAN : 4977766848084

Réf. : TD4215DXX1

Résolution maximale: 203 x 203 DPI

Technologie d'impression: Thermique directe

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Autre Imprimante Brother**, dont la référence est **TD4215DXX1**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Brother pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Style de texte	Bold, Lignes horizontales, Inverser, Italique, Normal, Shadow, Shadow light, Surround
Vitesse d'impression (mesure métrique)	127 mm/sec
Résolution maximale	203 x 203 DPI
Couleur	Non
Technologie d'impression	Thermique directe

Gestion du papier

Largeur max. de l'étiquette	11,8 cm
Diamètre max. du rouleau	12,7 cm

Connectivité

Port RS-232	1
Quantité de Ports USB 2.0	1
Port USB	Oui
Bluetooth	Non
Wifi	Non
Ethernet/LAN	Non
Technologie de connectivité	Avec fil

représentation / réalisation

Styles de polices	Brougham,Brussels,Helsinki,Letter Gothic,San Diego
Nombre de polices	6
Mémoire flash	64 Mo
Mémoire interne	256 Mo
Langues de la description de page	ESC P, Raster_P, ZPL II

Design

Écran intégré	Non
Couleur du produit	Gris, Blanc

Puissance

Coupure automatique de l'alimentation	Oui
---------------------------------------	-----

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Système mobile supporté	Android 4.1, Android 4.2, Android 4.2.1, Android 4.2.2, Android 4.3, Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 12, iOS 8.0, iOS 8.1, iOS 8.2, iOS 8.3, iOS 8.4, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui

Conditions environnementales

Température d'opération	10 - 90 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Taux d'humidité relative (stockage)	20 - 85%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 40%

Informations sur l'emballage

Quantité	1 pièce
----------	---------

Contenu de l'emballage

Guide de démarrage rapide	Oui
Carte de garantie	Oui
Câbles inclus	Secteur, USB

Autres caractéristiques

Voyants	Erreur, Énergie, Statut
Conservation des pièces de rechange	5 année(s)



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France