

NEC MultiSync M491 Ecran plat de signalisation numérique 124,5 cm (49") IPS 500 cd/m² 4K Ultra HD No

Neuf

Écran de signalisation 49" 4K IPS pour affichage continu 24/7 en mode paysage, avec installation possible en portrait. Luminosité 500 cd/m² et angles 178° pour une lecture claire, cadres fins pour une intégration discrète. Connectique HDMI x2, DisplayPort, LAN et RS-232, haut-parleurs 2x10 W, capteur de lumière ambiante. Montage VESA 300x300.

EAN : 5028695119444
Réf. : 60005051

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.2/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Affichage dynamique NEC**, dont la référence est **60005051**, a obtenu la note de **5.2/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec NEC pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

- | | | | |
|--|---|---|--|
| 01
L'Éco-indice
comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME) | 02
Seconde main ?
neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez ! | 03
Les meilleurs prix
toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé | 04
Reprise
on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous ! |
|--|---|---|--|

Caractéristiques techniques

Écran

Domaine de numérisation horizontale	26 - 135 kHz
Fréquence de balayage vertical	23 - 86 Hz
Taux de rafraîchissement natif	60 Hz
Diagonale d'écran (cm)	123,2 cm
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de contraste	8000:1
Temps de réponse	8 ms
Format d'image	16:9
Écran tactile	Non
Type HD	4K Ultra HD
Luminosité de l'écran	500 cd/m ²
Résolution de l'écran	3840 x 2160 pixels
Technologie d'affichage	IPS
Taille de l'écran	49"
Rétroéclairage LED	Edge-LED

Connectivité

Interface RS-232	Oui
Sortie Audio (Gauche, Droite)	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
DisplayPorts en	1
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Port DVI	Non
Quantité de ports HDMI	2

Audio

Puissance évaluée de RMS	20 W
Nombre de haut-parleurs intégrés	2
Haut-parleurs intégrés	Oui

Design

Largeur du cadre (en haut)	1,2 cm
Largeur du cadre (côté)	1,25 cm
Largeur du cadre (en bas)	1,56 cm

Norme VESA	300 x 300 mm
Montage VESA	Oui
Couleur du produit	Noir
Mise en page	horizontale/verticale
Conception du produit	Écran plat de signalisation numérique

représentation / réalisation

HDCP	Oui
Code (IP) Internationale Protection	IP5X, IP2X
horaires de service (heures/jours)	24/7
Utilité	Universel

Puissance

Plage d'efficacité énergétique	A à G
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures	82 kWh
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	90 kWh
Classe d'efficacité énergétique (HDR)	G
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	G

Système informatique

Intégré dans le processeur	Non
Système informatique	Non

Poids et dimensions

Poids	21,8 kg
Hauteur	636,2 mm
Profondeur	61,1 mm
Largeur	1103,4 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	28,7 kg
Hauteur du colis	860 mm
Profondeur du colis	224 mm
Largeur du colis	1298 mm

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur, HDMI
Télécommande fournie	Oui

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température d'opération	0 - 40 °C

Données logistiques

Code du système harmonisé	85285210
---------------------------	----------

Caractéristiques

Montage mural	Oui
---------------	-----

Détails techniques

Certificats de durabilité	ENERGY STAR
---------------------------	-------------

Détecteurs

Capteur de lumière ambiante	Oui
-----------------------------	-----

Réseau

Wifi	Non
LAN Ethernet : taux de transfert des données	100 Mbit/s
Ethernet/LAN	Oui



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)