

NEC MultiSync E438 Ecran plat de signalisation numérique 108 cm (42.5") LCD 350 cd/m² 4K Ultra HD No

Neuf

Écran de signalisation intérieure 42,5" 4K UHD, conçu pour un fonctionnement 16/7 en mode paysage. Dalle IPS à rétroéclairage LED direct, 350 cd/m², HDR HLG, angles de vision 178° et capteur de lumière ambiante pour une lecture homogène. Connectique complète: 3 HDMI, 2 USB, VGA, LAN, RS-232, IR; haut-parleurs 20 W; fixation VESA 400x200.

EAN : 5028695120464
Réf. : 60005045

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 4.8/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Affichage dynamique NEC**, dont la référence est **60005045**, a obtenu la note de **4.8/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec NEC pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Domaine de numérisation horizontale	15 - 136 kHz
Fréquence de balayage vertical	24 - 75 Hz
Prise en charge HDR	Oui
Technologie HDR (plage dynamique élevée)	Hybrid Log-Gamma (HLG)
Taux de rafraîchissement natif	60 Hz
Taux de diffusion	1%
Nombre d'écrans	1
Diagonale d'écran (cm)	108 cm
Zone d'affichage active (l x h)	941 x 529 mm
Pas de pixel	0,245 x 0,245 mm
Nombre de couleurs affichées	1,073 milliards de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de contraste	1200:1
Temps de réponse	8 ms
Format d'image	16:9
Écran tactile	Non
Type HD	4K Ultra HD
Luminosité de l'écran	350 cd/m ²
Résolution de l'écran	3840 x 2160 pixels
Technologie d'affichage	LCD
Taille de l'écran	42.5"
Rétroéclairage LED	LED directe
Type de panneau	IPS

Connectivité

Commande (IR) entrée	1
Port infrarouge	Oui
Interface RS-232	Oui
RS-232C	Oui
Sortie Audio (Gauche, Droite)	1
Connecteur audio (L,R) intégré	1
Entrée composante du dispositif audiovisuel (YPbPr/YCbCr)	1

Entrée vidéo composite	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Version USB	2.0
Nombre de ports USB	2
Port USB	Oui
ports d'entrée VGA (D-Sub)	1
Port DVI	Non
Quantité de ports d'entrée HDMI	3
Quantité de ports HDMI	3

Audio

Puissance évaluée de RMS	20 W
Nombre de haut-parleurs intégrés	2
Haut-parleurs intégrés	Oui

Design

Type de montage	Mur
Largeur du cadre (en haut)	1,25 cm
Largeur du cadre (côté)	1,25 cm
Largeur du cadre (en bas)	1,39 cm
Norme VESA	400 x 200 mm
Montage VESA	Oui
Couleur du produit	Noir
Mise en page	horizontale
Installation prise en charge	Intérieure
Conception du produit	Écran plat de signalisation numérique

représentation / réalisation

horaires de service (heures/jours)	16/7
Hybrid Log Gamma (HLG)	Oui
Navigation	Oui
Utilité	Universel

Puissance

Plage d'efficacité énergétique	A à G
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V

Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures	66 kWh
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	55 kWh
Classe d'efficacité énergétique (HDR)	G
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	G
Consommation d'énergie (en mode veille)	0,5 W
Consommation d'énergie (mode veille)	2 W
Consommation électrique typique	72 W

Système informatique

Prise en charge du système d'exploitation Mac	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui
Formats d'image supportés	JPG
Formats audio pris en charge	AAC, LPCM, MP3
Format vidéo pris en charge	MP4, MPG, TS, WMV
Intégré dans le processeur	Non
Système informatique	Non

Poids et dimensions

Poids	8,9 kg
Hauteur	559,8 mm
Profondeur	71 mm
Largeur	970,2 mm

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur, HDMI
Piles fournies	Oui
Télécommande fournie	Oui

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 85%
Température hors fonctionnement	-10 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Température d'opération	0 - 40 °C

Données logistiques

Code du système harmonisé	85285210
---------------------------	----------

Caractéristiques

Montage mural	Oui
Adapté à une utilisation à l'intérieur	Oui
Couleur de base	Noir

Détecteurs

Capteur de lumière ambiante	Oui
-----------------------------	-----

Réseau

Wifi	Non
LAN Ethernet : taux de transfert des données	100 Mbit/s
Ethernet/LAN	Oui



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)