

NEC MultiSync E868 Ecran plat de signalisation numérique 2,17 m (85.6") LED 350 cd/m² 4K Ultra HD No

Neuf

Écran de signalisation 86" 4K UHD conçu pour l'affichage dynamique 18/7 en intérieur, en mode horizontal ou vertical. Dalle IPS à rétroéclairage direct LED, 350 cd/m², angles 178° et HDR HLG pour une image homogène. Connectique 3x HDMI, USB A/C, LAN et RS-232C, haut-parleurs 20 W, capteur de lumière ambiante, fixation VESA 600x400. Certifié Energy Star.

EAN : 5028695125223
Réf. : 60005159

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 4.9/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.


Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Affichage dynamique NEC**, dont la référence est **60005159**, a obtenu la note de **4.9/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec NEC pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Domaine de numérisation horizontale	15 - 136 kHz
Fréquence de balayage vertical	24 - 75 Hz
Prise en charge HDR	Oui
Technologie HDR (plage dynamique élevée)	Hybrid Log-Gamma (HLG)
Taux de rafraîchissement natif	60 Hz
Taux de diffusion	25%
Diagonale d'écran (cm)	217,43 cm
Zone d'affichage active (l x h)	1895,04 x 1065,96 mm
Pas de pixel	0,49 x 0,49 mm
Nombre de couleurs affichées	1,073 milliards de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de contraste	8000:1
Temps de réponse	8 ms
Format d'image	16:9
Type HD	4K Ultra HD
Luminosité de l'écran	350 cd/m ²
Résolution de l'écran	3840 x 2160 pixels
Technologie d'affichage	LED
Taille de l'écran	86"
Rétroéclairage LED	LED directe
Type de panneau	IPS

Connectivité

Sortie Audio numérique (Optique)	1
Sortie Audio PC	Oui
RS-232C	Oui
Entrée audio PC	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Connecteur USB	USB Type-A, USB Type-C
Version USB	2.0
Nombre de ports USB	2
Port USB	Oui
ports d'entrée VGA (D-Sub)	1

Port DVI	Non
Quantité de ports d'entrée HDMI	3
Quantité de ports HDMI	3

Audio

Puissance évaluée de RMS	20 W
Nombre de haut-parleurs intégrés	2
Haut-parleurs intégrés	Oui

Design

Largeur du cadre (en haut)	1,43 cm
Largeur du cadre (côté)	1,43 cm
Largeur du cadre (en bas)	1,48 cm
Norme VESA	600 x 400 mm
Montage VESA	Oui
Couleur du produit	Noir
Mise en page	horizontale/verticale
Installation prise en charge	Intérieure
Conception du produit	Écran plat de signalisation numérique

représentation / réalisation

horaires de service (heures/jours)	18/7
------------------------------------	------

Puissance

Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	100-240 V
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures	161 kWh
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	176 kWh
Classe d'efficacité énergétique (HDR)	G
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	G
Consommation d'énergie (mode veille)	2 W
Consommation électrique typique	250 W

Poids et dimensions

Afficher le poids	46 kg
Afficher hauteur	1099,1 mm
Afficher profondeur	83,2 mm

Largeur d'affichage 1927,6 mm

Contenu de l'emballage

Câbles inclus Secteur, HDMI
Piles fournies Oui
Télécommande fournie Oui

Conditions environnementales

Altitude de non fonctionnement 3000 - 12192 m
Altitude de fonctionnement 0 - 3000 m
Taux d'humidité relative (stockage) 10 - 90%
Température hors fonctionnement -20 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) 20 - 80%
Température d'opération 0 - 40 °C

Détails techniques

Certificats de durabilité ENERGY STAR

Autres caractéristiques

Manuel d'utilisation Oui
Vis incluses Oui
Type de tuner SB-11TM
Syntoniseur numérique Oui
Dimensions (L x P X H) avec le pied 1587 x 956,8 x 606 mm

Détecteurs

Capteur de lumière ambiante Oui

Réseau

LAN Ethernet : taux de transfert des données 10,100 Mbit/s
Ethernet/LAN Oui



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)