

NEC MultiSync M751 Ecran plat de signalisation numérique 190,5 cm (75") LCD 500 cd/m² 4K Ultra HD No

Neuf

Écran de signalisation 75" 4K conçu pour l'affichage dynamique 24/7 en paysage ou portrait. Dalle IPS 500 cd/m², angles de vision 178° et contraste 8000:1 pour une lisibilité homogène, rétroéclairage LED direct et capteur de lumière ambiante. Entrées HDMI x2 et DisplayPort x2, sorties HDMI/DP pour chaînage, contrôle RS-232 et LAN. Haut-parleurs intégrés, VESA 600x400.

EAN : 5028695125230
Réf. : 60005064

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.4/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Affichage dynamique NEC**, dont la référence est **60005064**, a obtenu la note de **5.4/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec NEC pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

- | | | | |
|--|---|---|--|
| 01
L'Éco-indice
comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME) | 02
Seconde main ?
neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez ! | 03
Les meilleurs prix
toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé | 04
Reprise
on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous ! |
|--|---|---|--|

Caractéristiques techniques

Écran

Domaine de numérisation horizontale	15 - 135 kHz
Fréquence de balayage vertical	23 - 76 Hz
Taux de diffusion	25%
Diagonale d'écran (cm)	189,3 cm
Nombre de couleurs affichées	1,073 milliards de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de contraste	8000:1
Temps de réponse	8 ms
Format d'image	16:9
Écran tactile	Non
Type HD	4K Ultra HD
Luminosité de l'écran	500 cd/m ²
Résolution de l'écran	3840 x 2160 pixels
Technologie d'affichage	LCD
Taille de l'écran	75"
Rétroéclairage LED	LED directe
Type de panneau	IPS
Rétroéclairage à LED	Oui

Connectivité

Interface RS-232	Oui
DisplayPorts sur	1
DisplayPorts en	2
Quantité d'interface DisplayPorts	3
Port DVI	Non
Quantité de ports de sortie HDMI	1
Quantité de ports d'entrée HDMI	2
Quantité de ports HDMI	3

Audio

Puissance évaluée de RMS	10 W
Nombre de haut-parleurs intégrés	2
Haut-parleurs intégrés	Oui

Design

Largeur du cadre (en haut)	1,43 cm
Largeur du cadre (côté)	1,43 cm
Largeur du cadre (en bas)	1,48 cm
Norme VESA	600 x 400 mm
Montage VESA	Oui
Couleur du produit	Noir
Mise en page	horizontale/verticale
Conception du produit	Écran plat de signalisation numérique

représentation / réalisation

HDPCP	Oui
horaires de service (heures/jours)	24/7
Utilité	Universel

Puissance

Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	145 kWh
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	G
Consommation électrique typique	205 W

Poids et dimensions

Poids	38 kg
Hauteur	961,1 mm
Profondeur	83,2 mm
Largeur	1682,3 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	51,5 kg
Hauteur du colis	1070 mm
Profondeur du colis	225 mm
Largeur du colis	1830 mm

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	HDMI, Énergie
Piles fournies	Oui

Télécommande fournie Oui

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température d'opération	0 - 40 °C

Détecteurs

Capteur de lumière ambiante Oui

Réseau

LAN Ethernet : taux de transfert des données	100 Mbit/s
Ethernet/LAN	Oui



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)