

# NEC MultiSync E988 Ecran plat de signalisation numérique 2,48 m (97.5") LCD 350 cd/m<sup>2</sup> 4K Ultra HD No

Neuf

Écran 98" 4K UHD pour affichage dynamique 24/7 en paysage ou portrait. Dalle IPS 10 bits avec HDR HLG et 350 cd/m<sup>2</sup> pour une lisibilité homogène sur des angles de 178°. Intégration facilitée: 3x HDMI dont ARC, USB-A/C, LAN et RS-232C, haut-parleurs 2x10 W et capteur de lumière ambiante. Fixation VESA 600x400, label Energy Star. Classe énergétique F.

EAN : 5028695125926  
Réf. : 60005929

Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 5.5/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

### Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

### Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

### Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

## Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Affichage dynamique NEC**, dont la référence est **60005929**, a obtenu la note de **5.5/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec NEC pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Écran

Domaine de numérisation horizontale	15 - 136 kHz
Fréquence de balayage vertical	24 - 75 Hz
Résolutions graphiques prises en charge	1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 3840 x 2160
Profondeur de couleurs	10 bit
Prise en charge HDR	Oui
Technologie HDR (plage dynamique élevée)	Hybrid Log-Gamma (HLG)
Taux de rafraîchissement natif	60 Hz
Taux de diffusion	28%
Diagonale d'écran (cm)	247,7 cm
Zone d'affichage active (l x h)	2158,85 x 1214,35 mm
Pas de pixel	0,5622 x 0,5622 mm
Nombre de couleurs affichées	1,073 milliards de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de contraste	8000:1
Temps de réponse	8 ms
Format d'image	16:9
Écran tactile	Non
Type HD	4K Ultra HD
Luminosité de l'écran	350 cd/m <sup>2</sup>
Résolution de l'écran	3840 x 2160 pixels
Technologie d'affichage	LCD
Taille de l'écran	98"
Rétroéclairage LED	LED directe
Type de panneau	IPS
Rétroéclairage à LED	Oui

### Connectivité

Canal de retour audio (ARC, Audio Return Channel)	Oui
RS-232C	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Connecteur USB	USB Type-A, USB Type-C

Version USB	2.0
Nombre de ports USB	2
Port USB	Oui
ports d'entrée VGA (D-Sub)	1
Port DVI	Non
Quantité de ports d'entrée HDMI	3
Quantité de ports HDMI	3

### Audio

Puissance évaluée de RMS	20 W
Nombre de haut-parleurs intégrés	2
Haut-parleurs intégrés	Oui

### Design

Type de montage	Sur bureau/mural
Largeur du cadre (en haut)	1,59 cm
Norme VESA	600 x 400 mm
Montage VESA	Oui
Couleur du produit	Noir
Mise en page	horizontale/verticale
Installation prise en charge	Intérieure
Conception du produit	Écran plat de signalisation numérique

### représentation / réalisation

HDCP	Oui
Code (IP) Internationale Protection	IP5X, IP2X
horaires de service (heures/jours)	24/7
Utilité	Universel

### Puissance

Plage d'efficacité énergétique	A à G
Fréquence d'entrée AC	50-60 Hz
Tension d'entrée AC	100-240 V
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures	160 kWh
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	161 kWh

Classe d'efficacité énergétique (HDR)	F
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	F
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	200 W

### Systeme informatique

Prise en charge du système d'exploitation Mac	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui
Intégré dans le processeur	Non
Systeme informatique	Non

### Poids et dimensions

Afficher le poids	65,4 kg
Afficher hauteur	1250,2 mm
Afficher profondeur	84,3 mm
Largeur d'affichage	2194,7 mm

### Informations sur l'emballage

Poids du paquet	96,5 kg
Hauteur du colis	1400 mm
Profondeur du colis	310 mm
Largeur du colis	2350 mm

### Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur, HDMI
Piles fournies	Oui
Télécommande fournie	Oui

### Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température d'opération	0 - 40 °C

### Détails techniques

Sortie audio numérique	1
Compatibilité::USB Playback::	Oui

Conformité à la durabilité	Oui
Certificats de durabilité	ENERGY STAR
Compliance certificates	Federal Communications Commission (FCC), VCCI, cUL

### Autres caractéristiques

Manuel d'utilisation	Oui
Entrée audio	1
Sortie audio	1
Entrée A/V	Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington

### Détecteurs

Capteur de lumière ambiante	Oui
-----------------------------	-----

### Réseau

Wifi	Non
Ethernet/LAN	Oui



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,  
chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par  
[téléphone](#)