

NEC PA804UL Projecteur pour grandes salles 8200 ANSI lumens 3LCD WUXGA (1920x1200) Compatibilité 3D

Neuf

NEC PA804UL. Luminosité du projecteur: 8200 ANSI lumens, Technologie de projection: 3LCD, Résolution native du projecteur: WUXGA (1920x1200). Type de source lumineuse: Laser, Durée de vie de la source lumineuse: 20000 h. Mise au point: Auto/Manuel, Type de zoom: Auto/Manuel, plage de décalage de lentille horizontale: -20 - 20%. Résolutions graphiques prises en charge: 1920 x 1200 (WUXGA), 2048 x 1080, 2560 x 1600 (WQXGA), 4096 x 2160, Modes vidéo pris en charge: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p. Type d'interface série: RJ-45, RS-232

EAN : 5028695614116
Réf. : L50PA804UL-WH
Luminosité du projecteur: 8200 ANSI lumens
Type de source lumineuse: Laser
Full HD: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Vidéo-projecteur Professionnel** est de **245kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Vidéoprojecteur Professionnel NEC**, dont la référence est **L50PA804UL-WH**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec NEC pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Projecteur

Correction du trapèze, horizontale	-40 - 40°
Correction du trapèze, verticale	-40 - 40°
Domaine de numérisation horizontale	15 - 153 kHz
Fréquence de balayage vertical	48 - 120 Hz
Luminosité du projecteur (mode économique)	7500 ANSI lumens
Format d'image	16:10
Taux de contraste	3000000:1
Résolution native du projecteur	WUXGA (1920x1200)
Technologie de projection	3LCD
Luminosité du projecteur	8200 ANSI lumens
Distance de projection	0,7 - 50,9 m
Taille d'écran compatible	1016 - 12700 mm (40 - 500")

Source de lumière

Durée de vie de la source lumineuse	20000 h
Type de source lumineuse	Laser

Système d'objectif

plage de décalage d'objectif vertical	-50 - 10%
plage de décalage de lentille horizontale	-20 - 20%
Type de zoom	Auto/Manuel
Capacité du zoom	Oui
Mise au point	Auto/Manuel

Vidéo

Résolutions graphiques prises en charge	1920 x 1200 (WUXGA), 2048 x 1080, 2560 x 1600 (WQXGA), 4096 x 2160
Modes vidéo pris en charge	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Compatibilité 3D	Oui
Full HD	Oui

Connectivité

Quantité de ports HDMI	2
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Sortie Audio PC	Oui

Entrée audio PC	Oui
Type d'interface série	RJ-45, RS-232
Connecteur audio (L,R) intégré	1
Quantité de Ports USB 2.0	1
Port HDBaseT	Oui
Quantité d'interface DisplayPorts	1

Caractéristiques

Niveau sonore	30 dB
HDCP	Oui
Niveau sonore (mode économique)	28 dB

Design

Positionnement	Plafond, Sol
Couleur du produit	Blanc
Type de produit	Projecteur pour grandes salles

Puissance

Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation (mode économique)	350 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,28 W
Consommation électrique typique	615 W
Source d'alimentation	Secteur

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	20 - 80%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température hors fonctionnement	-10 - 50 °C
Température d'opération	5 - 40 °C

Poids et dimensions

Poids	24,1 kg
Hauteur	208 mm
Profondeur	490 mm
Largeur	599 mm

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur
---------------	---------

Manuel d'utilisation	Oui
Type de télécommande	IR
Télécommande fournie	Oui

Détails techniques

Certificats de durabilité	ErP
---------------------------	-----

Données logistiques

Code du système harmonisé	85286200
---------------------------	----------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)