

NEC P547UL Projecteur à focale standard 3240 ANSI lumens 3LCD WUXGA (1920x1200) Blanc

Conçu pour l'installation professionnelle, ce projecteur laser 3LCD WUXGA (1920x1200, 16:10) délivre 3240 ANSI lumens et un contraste de 500000:1. Source 20 000 h et 26 dB pour un usage discret. Zoom 1,6x, lens shift V 0-60% / H \pm 29% et correction trapézoïdale \pm 30°, image de 30 à 300 pouces. HDMI, HDBaseT, RJ-45/RS-232 pour une intégration réseau aisée.

EAN : 5028695614819

Réf. : 60005761

Luminosité du projecteur: 3240 ANSI lumens

Type de source lumineuse: Laser

Haut-parleurs intégrés: Oui

Full HD: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.2/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Vidéo-projecteur Professionnel** est de **245kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Vidéoprojecteur Professionnel NEC**, dont la référence est **60005761**, a obtenu la note de **5.2/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec NEC pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

- | | | | |
|--|---|---|--|
| 01
L'Éco-indice
comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME) | 02
Seconde main ?
neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez ! | 03
Les meilleurs prix
toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé | 04
Reprise
on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous ! |
|--|---|---|--|

Caractéristiques techniques

Projecteur

Correction du trapèze, horizontale	-30 - 30°
Correction du trapèze, verticale	-30 - 30°
Luminosité du projecteur (mode économique)	3240 ANSI lumens
Format d'image	16:10
Taux de contraste	500000:1
Résolution native du projecteur	WUXGA (1920x1200)
Technologie de projection	3LCD
Luminosité du projecteur	3240 ANSI lumens
Distance de projection	0,8 - 12,9 m
Taille d'écran compatible	762 - 7620 mm (30 - 300")
Projecteur intelligent	Oui
Luminosité du projecteur	5700 Luminosité des LED

Source de lumière

Durée de vie de la source lumineuse	20000 h
Type de source lumineuse	Laser

Système d'objectif

plage de décalage d'objectif vertical	0 - 60%
plage de décalage de lentille horizontale	-29 - 29%
Ratio de zoom	1.6:1
Type de zoom	Manuel
Capacité du zoom	Oui
Amplitude d'ouverture	1,5 - 2,1
Longueur focale	17.2 - 27.7 mm
Mise au point	Manuel

Vidéo

Résolutions graphiques prises en charge	1920 x 1200 (WUXGA), 3840 x 2160
Modes couleur vidéo	Présentation
Compatibilité 3D	Non
Full HD	Oui
Système de format du signal analogique	NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL, PAL 60, PAL M

Connectivité

Port DVI	Non
Quantité de ports HDMI	2
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Type d'interface série	RJ-45, RS-232
Connecteur audio (L,R) intégré	2
Quantité de ports B de type USB 2.0	1
Quantité de ports de type A USB 2,0	2
Quantité de Ports USB 2.0	1
Type de port de service	USB Type-B
Port HDBaseT	Oui
Type de connecteur HDMI	Pleine taille

Réseau

Wifi	Non
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Ethernet/LAN	Oui
Smart TV	Non

Support de stockage

Lecteur de cartes mémoires intégré	Non
------------------------------------	-----

Caractéristiques

Certification	CE; EAC; ErP; RoHS; TUEV, TÜV
Prise en charge HDI	Oui
Niveau sonore	26 dB
Nombre de langues OSD	30
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Modes de projection	Plafond, Devant
HDCP	Oui
Niveau sonore (mode économique)	22 dB
Interactif	Non

multimédia

Puissance évaluée de RMS	20 W
Nombre de haut-parleurs intégrés	1
Haut-parleurs intégrés	Oui

Design

Voyants	Oui
Port de câble antivol	Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Positionnement	Plafond, Bureau
Couleur du produit	Blanc
Type de produit	Projecteur à focale standard
position de marché	Home cinema

Écran

Écran intégré	Non
---------------	-----

Puissance

Consommation (mode économique)	220 W
Consommation (max)	293 W
Consommation d'énergie (mode veille)	1,6 W
Consommation électrique typique	293 W
Source d'alimentation	Secteur

Caractéristiques du fournisseur

Genre recommandé	Unisex
------------------	--------

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	20 - 80%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température hors fonctionnement	-10 - 50 °C
Température d'opération	5 - 40 °C

Poids et dimensions

Poids	9,7 kg
Hauteur	122 mm
Profondeur	407 mm
Largeur	480 mm

Contenu de l'emballage

Nombre de batteries prises en charge	2
Câbles inclus	Secteur
Manuel d'utilisation	Oui
Piles fournies	Oui

Type de télécommande

IR

Télécommande fournie

Oui



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)