

# OKI Pro9431dn Couleur 1200 x 1200 DPI A3+

Neuf

Imprimante LED couleur A3+ pour groupes de travail intensifs, jusqu'à 50 ppm en A4 (28 ppm en A3) et 1200 x 1200 dpi avec ProQ. Gère du A6 au SRA3, bannières 1,30 m et supports jusqu'à 360 g/m<sup>2</sup>, recto-verso. Ethernet, PCL/PostScript et 2 bacs additionnels, capacité jusqu'à 2950 feuilles, pour produire en interne documents graphiques et bureautiques.

EAN : 5031713061120

Réf. : 45530407

Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI

Taille de papier de série A ISO maximum: A3+

Impression recto-verso: Oui

Cycle de service (Maximum): 300000 pages par mois

Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 6.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Imprimante Laser OKI**, dont la référence est **45530407**, a obtenu la note de **6.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec OKI pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

**Bonne nouvelle**, votre produit ayant obtenu la note de **6.1/10**, vous bénéficiez automatiquement d'une garantie constructeur 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Vitesse d'impression

Impression sécurisée	Oui
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	8 s
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	8 s
Temps de préchauffage	50 s
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A3)	28 ppm
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A3)	28 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	50 ppm
Résolution maximale	1200 x 1200 DPI
Impression recto-verso	Oui
Technologie d'impression	LED
Couleur	Oui
Vitesse d'impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter)	50 ppm

### Caractéristiques

Langues de la description de page	PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, SIDM
Nombre de cartouches d'impression	4
Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Cycle de service (conseillé)	500 - 25000 pages par mois
Cycle de service (Maximum)	300000 pages par mois

### Capacité d'entrée et de sortie

Capacité maximale d'entrée	2950 feuilles
Nombre maximum de bacs d'alimentation	3
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	300 feuilles
Bac multifonctions	Oui
Capacité de sortie totale	610 feuilles
Capacité d'alimentation totale	830 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	1

### Gestion du papier

Poids de support prise en charge en mode recto-verso	64 - 320 g/m <sup>2</sup>
Poids du support plateau multi fonction	52 - 360 g/m <sup>2</sup>
Poids du support de bac papier	52 - 320 g/m <sup>2</sup>
Personnalisation de la longueur support	89 - 1321 mm
Personnalisation de la largeur support	64 - 330 mm
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5, B6
ISO, Format Series A (A0...A9)	A3, A3+, A4, A5, A6
Type de support du bac papier	Enveloppes, Papier ordinaire
Taille de papier de série A ISO maximum	A3+

### Connectivité

Interfaces standards	Ethernet, USB 2.0
----------------------	-------------------

### Réseau

Prise en charge des protocoles réseau (IPv6)	TCP/IP: IPv4/v6, ICMP, ICMPv6, IGMP, IGMPv2, LPR, Port9100, IPP, IPPS, FTP, FTP over SSL, HTTP, HTTPS, TELNET, IPP, Auto IP, LLTD, BOOTP, DHCP, SNMPv1/v3, SNMP Trap, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, SMTP over SSL, POP3, SNTp, JCDP, FLDP, ODNSP, WSDPrint, WSD-Discovery, Web JetAdmin, NetBIOS over TCP, Ether Talk
Algorithme de sécurité soutenu	802.1x RADIUS, EAP-PEAP, EAP-TLS, HTTPS, SIPS, SNMP, SSL/TLS
Ethernet/LAN	Oui
Wifi	Non

### représentation / réalisation

Niveau de pression sonore (mode silencieux)	34 dB
Niveau de pression sonore (impression)	57 dB
Fréquence du processeur	1200 MHz
Mémoire interne	2048 Mo

### Design

Taille de l'écran	4.3"
Écran	LCD
Écran intégré	Oui
Couleur du produit	Gris, Blanc

## Puissance

Fréquence d'entrée AC	50 Hz
Tension d'entrée AC	230 V
Consommation électrique (arrêt)	0,5 W
Consommation d'énergie (mode économie)	34 W
Consommation (max)	1600 W
Consommation électrique moyenne en mode Impression	1100 W

## Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64

## Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température hors fonctionnement	-10 - 43 °C
Température d'opération	10 - 32 °C

## Poids et dimensions

Poids	97,6 kg
Hauteur	640 mm

Profondeur 625 mm

Largeur 699 mm



**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures



**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque



**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par [téléphone](#)