

OKI Pro1050 imprimante pour étiquettes LED Couleur 1200 x 1200 DPI 152,4 mm/sec Avec fil Ethernet/LA

Neuf

OKI Pro1050. Technologie d'impression: LED, Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI, Vitesse d'impression (mesure métrique): 152,4 mm/sec, Couleur. Technologie de connectivité: Avec fil, Ethernet/LAN, Port USB. Largeur de papier supportée: 29.64 - 130 mm. Couleur du produit: Noir, Blanc

EAN : 5031713072003

Réf. : 46672103

Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI

Technologie d'impression: LED

Ecran: LCD

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Autre Imprimante OKI**, dont la référence est **46672103**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec OKI pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Largeur maximum d'impression	12,6 cm
Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Blanc, Jaune
Vitesse d'impression	6 lpm
Vitesse d'impression (mesure métrique)	152,4 mm/sec
Résolution maximale	1200 x 1200 DPI
Couleur	Oui
Technologie d'impression	LED

Gestion du papier

Largeur max. de l'étiquette	12,6 cm
Longueur max. de l'étiquette	1320,8 m
Diamètre max. du rouleau	20,3 cm
Épaisseur du support	0.076 - 0.25 mm
Largeur de papier supportée	29.64 - 130 mm
Diamètre principal	7,62 cm
Massicot automatique	Oui

Connectivité

Quantité de Ports USB 2.0	1
Port USB	Oui
Bluetooth	Non
Wifi	Non
Ethernet/LAN	Oui
Technologie de connectivité	Avec fil

représentation / réalisation

Mémoire interne	2048 Mo
-----------------	---------

Design

Écran	LCD
Écran intégré	Oui
Couleur du produit	Noir, Blanc

Puissance

Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	230 V

Consommation d'énergie (mode veille)	27 W
Consommation électrique moyenne en mode Impression	740 W

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64
Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016

Conditions environnementales

Température d'opération	10 - 30 °C
Température hors fonctionnement	0 - 43 °C
Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 70%

Poids et dimensions

Poids	62 kg
Hauteur	441 mm
Profondeur	477 mm

Largeur	1040 mm
---------	---------

Informations sur l'emballage

Quantité	1 pièce
----------	---------

Contenu de l'emballage

Drivers inclus	Oui
----------------	-----

Carte de garantie	Oui
-------------------	-----

**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures

**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions](#)
(CGV)

**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement,
chèque

**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)