

OKI MC883dn LED A3 1200 x 1200 DPI 35 ppm

Neuf

OKI MC883dn. Technologie d'impression: LED, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI, Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): 35 ppm. Copier: Copie couleur. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 600 x 600 DPI. Télécopier: Télécopie couleur. Taille de papier de série A ISO maximum: A3. Couleur du produit: Noir, Blanc

EAN : 5031713072812

Réf. : 45850304

Taille de papier de série A ISO maximum: A3

Capacité de sortie totale: 450 feuilles

Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI

Cycle de service (Maximum): 75000 pages par mois

Type de scanner: Scanner à plat et chargeur automatique

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 3.0/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Multifonctions Laser OKI**, dont la référence est **45850304**, a obtenu la note de **3.0/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec OKI pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Délai de copie de la première page (couleur, normale)	9,5 s
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	9,5 s
Temps de préchauffage (à partir du mode veille)	32 s
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A3)	20 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A3)	20 ppm
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	35 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	35 ppm
Résolution maximale	1200 x 1200 DPI
Impression recto-verso	Oui
Impression	Impression couleur
Technologie d'impression	LED

Copieur

Fonction Copie livre	Oui
Redimensionnement copie	25 - 400%
Nombre maximum de copies	999 copies
Délai de sortie de la première impression (couleur, concept)	10 s
Délai de sortie de la première impression (noir, normal)	10 s
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4)	35 cpm
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	35 cpm
Copier	Copie couleur
Copie duplex	Oui

Numérisation

Pilotes de scan	ICA, TWAIN, WIA
Prise en charge des formats de texte	PDF, XPS
Formats d'image supportés	JPEG, TIFF
Vitesse de numérisation (couleur)	50 ppm
Vitesse du scanner (noir)	50 ppm

Technologie de numérisation	CIS
Type de scanner	Scanner à plat et chargeur automatique
Résolution de numérisation optique	600 x 600 DPI
Numérisation	Numérisation couleur
Numérisation recto verso	Oui

Fax

Émission de fax	100 localisations
Méthodes de codage fax	JBIG, MH, MMR, MR
Nombre maximum de raccourcis pour les numéros	1000
Numérotation rapide	Oui
Mémoire de fax	8192 pages
Mémoire Fax	256 Mo
Vitesse du modem	33,6 Kbit/s
Vitesse de transmission de fax	2 sec/page
Télécopier	Télécopie couleur
Télécopie duplex	Oui

Caractéristiques

Nombre de polices bitmaps	4
Polices PCL®	87
Polices PostScript®	80
Langues de la description de page	Epson FX, IBM ProPrinter, PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PDF 1.7, PostScript 3, XPS
Nombre de cartouches d'impression	4
Cycle de service (Maximum)	75000 pages par mois
Cycle de service (conseillé)	0 - 10000 pages par mois

Capacité d'entrée et de sortie

Alimentation automatique de document (ADF)	Oui
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	100 feuilles
Bac multifonctions	Oui
Capacité d'entrée du bac à papier 1	300 feuilles
Capacité de sortie totale	450 feuilles
Capacité d'alimentation totale	400 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	1

Gestion du papier

Grammage du support, chargeur automatique de documents	60 - 120 g/m ²
Poids du support plateau multi fonction	64 - 256 g/m ²
Poids du support de bac papier	64 - 220 g/m ²
Personalisation de la largeur support	64 - 297 mm
Personalisation de la longueur support	90 - 1321 mm
Tailles du support d'impression non-ISO	16K, Executive, Folio, Legal, Letter, Statement, Tabloïde (dimension de support)
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B4, B5
ISO, Format Series A (A0...A9)	A3, A4, A5, A6
Type de support du bac papier	Enveloppes, Carte postales
Taille de papier de série A ISO maximum	A3

Connectivité

Quantité de ports RJ-11	2
Quantité de Ports USB 2.0	2
Port USB	Oui

Réseau

Protocoles de gestion	SMB, FTP(S), TWAIN, WIA2.0
Prise en charge des protocoles réseau (IPv4)	TCP/IP
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Ethernet/LAN	Oui
Wifi	Non

représentation / réalisation

Niveau de puissance sonore (veille)	37 dB
Mémoire interne	1280 Mo
Lecteur de cartes mémoires intégré	Non
Supports de stockage	HDD
Capacité de stockage interne	250 Go
Mémoire interne maximale	1280 Mo

Design

Affichage couleur	Oui
Type de commande	Boutons, Tactile

Taille de l'écran	7"
Écran	LCD
Écran intégré	Oui
position de marché	Professionnel
Couleur du produit	Noir, Blanc

Puissance

Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Consommation électrique (arrêt)	0,15 W
Consommation d'énergie (en mode veille)	120 W
Consommation d'énergie (mode veille)	3 W
Consommation d'énergie (mode économie)	30 W
Consommation électrique (fonctionnement moyen)	850 W
Consommation (max)	1400 W

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température hors fonctionnement	0 - 43 °C
Température d'opération	10 - 32 °C
Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%

Certificat

Certification	EMC, CE, GS
---------------	-------------

Durabilité

Certificats de durabilité	Blue Angel
---------------------------	------------

Poids et dimensions

Poids	64 kg
Hauteur	700 mm
Profondeur	600 mm
Largeur	563 mm

Informations sur l'emballage

Quantité	1 pièce
----------	---------

Contenu de l'emballage

Cordon d'alimentation inclus	Oui
Câbles inclus	Téléphone (RJ-11)
Cartouche(s) incluse(s)	Oui



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)