

OKI B433dn 1200 x 1200 DPI

Neuf

A4

Imprimante LED monochrome A4 pour groupes de travail intensifs, 45 ppm, 1200 x 1200 dpi, première page en 4,5 s et recto-verso pour réduire le papier. Connectivité USB et Gigabit LAN. Gestion papier évolutive jusqu'à 1940 feuilles via 4 bacs, bac multi-usage 100 f., supports jusqu'à 256 g/m². Cycle max 80 000 p/mois (conseillé 1–10 000). Certifiée ENERGY STAR.

EAN : 5031713074359

Réf. : 09006231

Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI

Taille de papier de série A ISO maximum: A4

Impression recto-verso: Oui

Cycle de service (Maximum): 80000 pages par mois

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Imprimante Laser OKI**, dont la référence est **09006231**, a obtenu la note de **5.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec OKI pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Délai de copie de la première page (Noir, normal)	4,5 s
Temps de préchauffage	18 s
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	45 ppm
Résolution maximale	1200 x 1200 DPI
Impression recto-verso	Oui
Technologie d'impression	LED
Couleur	Non

Caractéristiques

Polices bitmap	OCR-A, OCR-B
Polices d'imprimante	Code barres, Bitmap, PCL, PostScript
Langues de la description de page	Epson FX, IBM ProPrinter, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7
Nombre de cartouches d'impression	1
Couleurs d'impression	Noir
Cycle de service (conseillé)	1 - 10000 pages par mois
Cycle de service (Maximum)	80000 pages par mois

Capacité d'entrée et de sortie

Capacité maximale d'entrée	1940 feuilles
Nombre maximum de bacs d'alimentation	4
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	100 feuilles
Bac multifonctions	Oui
Capacité d'alimentation du bac papier 2	530 feuilles
Capacité de sortie totale	150 feuilles
Capacité d'alimentation totale	250 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	1

Gestion du papier

Poids du support de bac papier	60 - 256 g/m ²
Tailles enveloppes	C5, C6, Com-10, Com-9, DL, Monarch
Format JIS series B (B0...B9)	B5
Tailles du support d'impression non-ISO	Executive, Legal, Letter, Statement

ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5, B6, B7
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
Type de support du bac papier	Enveloppes, Étiquettes, Papier ordinaire
Format d'impression maximale	216 x 297 mm
Taille de papier de série A ISO maximum	A4

Connectivité

Connectivité optionnelle	LAN sans fil
Connecteur USB	USB Type-B
Quantité de Ports USB 2.0	1
Port USB	Oui

Réseau

Technologies d'impression mobile	Non pris en charge
Bluetooth	Non
Ethernet/LAN	Oui
Wifi	Non

représentation / réalisation

Niveau sonore, en attente	30 dB
Niveau de puissance sonore (veille)	30 dB
Niveau de pression sonore (impression)	56 dB
Fréquence du processeur	667 MHz
Intégré dans le processeur	Oui
Supports de stockage	eMMC
Capacité de stockage interne	3 Go
Mémoire interne	512 Mo

Design

Écran	LCD
Écran intégré	Oui
Couleur du produit	Gris, Blanc
position de marché	Domestique et professionnel

Puissance

Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Consommation d'énergie (mode économie)	4,4 W

Consommation d'énergie (mode veille)	47 W
Consommation (max)	1140 W
Consommation électrique moyenne en mode Impression	570 W

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Mac	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température hors fonctionnement	0 - 43 °C
Température d'opération	10 - 32 °C

Durabilité

Certificats de durabilité	ENERGY STAR
---------------------------	-------------

Poids et dimensions

Poids	14 kg
Hauteur	245 mm
Profondeur	364 mm
Largeur	387 mm

Autres caractéristiques

Niveau sonore	55 dB
---------------	-------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)