

# Citizen CT-S310II Avec fil Thermique Imprimantes POS

**Neuf**

Citizen CT-S310II. Technologie d'impression: Thermique, Type: Imprimantes POS, Vitesse d'impression (mesure métrique): 160 mm/sec. Épaisseur du papier à imprimer: 65 - 75 µm, Diamètre max. du rouleau: 8,3 cm, Largeur de papier supportée: 80, 58 mm. Technologie de connectivité: Avec fil, Interfaces standards: USB 2.0, Série. Codes barres intégrés: Code 128 (A/B/C), Code 39, EAN13, EAN8, ITF-14, PDF417, QR Code, UPC-A, UPC-E, Durabilité du massicot automatique: 2 million de parts, Certification: UL, C-UL, FCC, TÜV, CE, CCC. Couleur du produit: Noir

**EAN :** 5054533400863**Réf. :** CTS310IIEBK**Technologie d'impression:** Thermique**Plus d'infos**

## Éco-indice

### Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

### Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Autre Imprimante Citizen**, dont la référence est **CTS310IIEBK**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Citizen pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Vitesse d'impression

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Type                                   | Imprimantes POS |
| Technologie d'impression               | Thermique       |
| Taille des caractères                  | 1,5 x 3 mm      |
| Vitesse d'impression (mesure métrique) | 160 mm/sec      |

### Gestion du papier

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Épaisseur du papier à imprimer | 65 - 75 µm |
| Diamètre max. du rouleau       | 8,3 cm     |
| Largeur de papier supportée    | 80, 58 mm  |

### Connectivité

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Nombre de ports série       | 1              |
| Interfaces standards        | USB 2.0, Série |
| Technologie de connectivité | Avec fil       |
| Interface série             | Oui            |
| Quantité de Ports USB 2.0   | 1              |
| Port USB                    | Oui            |

### Réseau

|              |     |
|--------------|-----|
| Wifi         | Non |
| Ethernet/LAN | Non |

### Caractéristiques

|                                    |                                                                               |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Certification                      | UL, C-UL, FCC, TÜV, CE, CCC                                                   |
| Durabilité du massicot automatique | 2 million de parts                                                            |
| Codes barres intégrés              | Code 128 (A/B/C), Code 39, EAN13, EAN8, ITF-14, PDF417, QR Code, UPC-A, UPC-E |

### Design

|                    |      |
|--------------------|------|
| Couleur du produit | Noir |
|--------------------|------|

### Puissance

|                                                    |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| Fréquence d'entrée AC                              | 50 - 60 Hz  |
| Tension d'entrée AC                                | 100 - 240 V |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 32 W        |

### Conditions environnementales

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Température d'opération                   | 5 - 45 °C   |
| Température hors fonctionnement           | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90%    |
| Taux d'humidité relative (stockage)       | 10 - 90%    |

### Poids et dimensions

|       |        |
|-------|--------|
| Poids | 1,8 kg |
|-------|--------|

### Technologie d'impression

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Capacité de colonnes | 58mm: 52/46, 80mm:72/64 |
|----------------------|-------------------------|

### Données logistiques

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Code du système harmonisé | 84433210 |
|---------------------------|----------|

### Autres caractéristiques

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Dimensions (LxPxH) | 140 x 195 x 132 mm |
| Taille du buffer   | 4 Ko               |



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)