

## Integral INSSD480GS625V2 disque SSD 480 Go 2.5" Série ATA III TLC

Neuf

SSD 2,5" 480 Go pour mise à niveau PC/portable, au format 7 mm SATA III 6 Gbit/s. Débits jusqu'à 520 Mo/s en lecture et 470 Mo/s en écriture pour accélérer démarrage et apps. Mémoire TLC et contrôleur SMI SM2258XT, avec TRIM et S.M.A.R.T. Résistant aux chocs, TBW 160 et MTBF 1 500 000 h. Tension 5 V. Conformité CE, UKCA et RoHS. Poids 45 g, fonctionnement 0–70 °C.

**EAN :** 5055288441415  
**Réf. :** INSSD480GS625V2  
**Capacité du Solid State Drive (SSD):** 480 Go  
**Interface:** Série ATA III  
**Facteur de forme SSD:** 2.5"  
**Vitesse de lecture:** 520 Mo/s  
**Vitesse d'écriture:** 470 Mo/s


Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  109kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels

**RoHS**  
COMPLIANT

Le produit **Disque dur SSD Integral**, dont la référence est **INSSD480GS625V2**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **109.00kg**. Nous travaillons activement avec Integral pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**  
**L'Éco-indice**  
comparez les produits  
selon leur impact RSE  
(critères ADEME)

**02**  
**Seconde main ?**  
neuf, reconditionné ou en  
location, c'est vous qui  
choisissez !

**03**  
**Les meilleurs prix**  
toute l'année, grâce à  
notre comparateur  
automatisé

**04**  
**Reprise**  
on vous reprend votre  
ancien matériel,  
contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques

Certification	CE, FCC
Classe TBW	160
Fonctions de protection	Résistant aux chocs
Temps moyen entre pannes	1500000 h
Support TRIM	Oui
Support S.M.A.R.T.	Oui
Type de contrôleur	SMI SM2258XT
Vitesse d'écriture	470 Mo/s
Vitesse de lecture	520 Mo/s
Taux de transfert des données	6 Gbit/s
Le chiffrement matériel	Non
composant pour	PC/ordinateur portable
NVMe	Non
Interface	Série ATA III
Capacité du Solid State Drive (SSD)	480 Go
Facteur de forme SSD	2.5"
Type de mémoire	TLC

### Puissance

Tension de fonctionnement	5 V
Operating voltage	5 V

### Conditions environnementales

Vibrations en fonctionnement	3,08 G
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 85%
Température hors fonctionnement	-40 - 85 °C
Température d'opération	0 - 70 °C
Vibrations hors fonctionnement	3,08 G

### Poids et dimensions

Poids	45 g
Hauteur	7 mm
Profondeur	100,2 mm
Largeur	69,8 mm

## Informations sur l'emballage

Type d'emballage	Boîte
Poids du paquet	55 g
Hauteur du colis	15 mm
Profondeur du colis	135 mm
Largeur du colis	108 mm

## Autres caractéristiques

Compliance certificats	CE, Federal Communications Commission (FCC), UKCA
------------------------	---



### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)