

Integral INSSD128GM280 disque SSD 128 Go M.2 Série ATA III 3D TLC NAND

Neuf

SSD M.2 SATA 128 Go pour PC et ordinateurs portables, il accélère démarrages et transferts grâce à 480 Mo/s en lecture et 400 Mo/s en écriture via interface Série ATA III 6 Gbit/s. Basé sur 3D TLC NAND avec contrôleur SMI SM2258XT, il intègre TRIM, S.M.A.R.T. et ECC, résiste aux chocs et affiche un MTBF de 1 500 000 h pour une fiabilité quotidienne.

EAN : 5055288444867
Réf. : INSSD128GM280
Capacité du Solid State Drive (SSD): 128 Go
Interface: Série ATA III
Facteur de forme SSD: M.2
Vitesse de lecture: 480 Mo/s
Vitesse d'écriture: 400 Mo/s

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Disque dur SSD Integral**, dont la référence est **INSSD128GM280**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Integral pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Classe TBW	240
Fonctions de protection	Résistant aux chocs
Temps moyen entre pannes	1500000 h
ECC	Oui
Support S.M.A.R.T.	Oui
Support TRIM	Oui
Type de contrôleur	SMI SM2258XT
Vitesse d'écriture	400 Mo/s
Vitesse de lecture	480 Mo/s
Taux de transfert des données	6 Gbit/s
composant pour	PC/ordinateur portable
Type de mémoire	3D TLC NAND
Interface	Série ATA III
Facteur de forme SSD	M.2
Capacité du Solid State Drive (SSD)	128 Go

Puissance

Consommation électrique (Lecture)	3,3 W
-----------------------------------	-------

Poids et dimensions

Poids	6 g
Hauteur	2,25 mm
Profondeur	80 mm
Largeur	22 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	11 g
Hauteur du colis	8 mm
Profondeur du colis	120 mm
Largeur du colis	64 mm

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 90%
Température hors fonctionnement	-40 - 85 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Autres caractéristiques

Compliance certificates

CE, Federal Communications Commission (FCC), UKCA



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr