

Integral INSSD500GM280NM2 disque SSD 500 Go M.2 PCI Express 3.1 NVMe 3D TLC

Neuf

SSD M.2 NVMe PCIe 3.1 de 500 Go signé Integral, idéal pour équiper un PC ou un ordinateur portable. Lectures jusqu'à 3450 Mo/s et écritures à 2400 Mo/s pour accélérer démarrage et chargements. Mémoire 3D TLC, prise en charge TRIM/S.M.A.R.T., résistance aux chocs, TBW 256 et MTBF 1 500 000 h : fiabilité et réactivité au quotidien. Conforme RoHS, CE et FCC.

EAN : 5055288447349
Réf. : INSSD500GM280NM2
Capacité du Solid State Drive (SSD): 500 Go
Interface: PCI Express 3.1
Facteur de forme SSD: M.2
Vitesse de lecture: 3450 Mo/s
Vitesse d'écriture: 2400 Mo/s


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  109kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Disque dur SSD Integral**, dont la référence est **INSSD500GM280NM2**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **109.00kg**. Nous travaillons activement avec Integral pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| Certification | CE, FCC |
| Classe TBW | 256 |
| Fonctions de protection | Résistant aux chocs |
| Temps moyen entre pannes | 1500000 h |
| Support TRIM | Oui |
| Support S.M.A.R.T. | Oui |
| Écriture aléatoire (4KB) | 156000 IOPS |
| Lecture aléatoire (4KB) | 188000 IOPS |
| Vitesse d'écriture | 2400 Mo/s |
| Vitesse de lecture | 3450 Mo/s |
| Le chiffrement matériel | Non |
| composant pour | PC/ordinateur portable |
| NVMe | Oui |
| Interface | PCI Express 3.1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 500 Go |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Type de mémoire | 3D TLC |
| Taux de transfert des données | 8 Gbit/s |

Puissance

| | |
|------------------------------------|---------|
| Consommation électrique (idle) | 1,056 W |
| Consommation électrique (Ecriture) | 2970 W |
| Consommation électrique (Lecture) | 2822 W |
| Tension de fonctionnement | 3,3 V |
| Operating voltage | 3.3 V |

Conditions environnementales

| | |
|---|-------------|
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
| Température hors fonctionnement | -40 - 85 °C |
| Température d'opération | 0 - 70 °C |

Poids et dimensions

| | |
|------------|---------|
| Poids | 10 g |
| Hauteur | 2,25 mm |
| Profondeur | 80 mm |

Largeur 22 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet 17 g
Hauteur du colis 57 mm
Profondeur du colis 132 mm
Largeur du colis 115 mm

Autres caractéristiques

Compliance certificats CE, Federal Communications Commission (FCC), UKCA



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)