

Integral INSSD1TM280NM2X disque SSD 1 To M.2 PCI Express 3.1 NVMe 3D TLC

Neuf

SSD M.2 NVMe 1 To pour PC/ordinateur portable, conçu pour accélérer les démarrages et les chargements et optimiser la réactivité. Interface PCIe 3.1 et mémoire 3D TLC: 3450 Mo/s en lecture, 3200 Mo/s en écriture, IOPS 4K 290k/280k. TRIM et S.M.A.R.T. pris en charge, résistance aux chocs, MTBF 1 500 000 h, TBW 512. Certifications CE/FCC/UKCA et conformité RoHS.

EAN : 5055288447363
Réf. : INSSD1TM280NM2X
Capacité du Solid State Drive (SSD): 1 To
Interface: PCI Express 3.1
Facteur de forme SSD: M.2
Vitesse de lecture: 3450 Mo/s
Vitesse d'écriture: 3200 Mo/s


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  109kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Disque dur SSD Integral**, dont la référence est **INSSD1TM280NM2X**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **109.00kg**. Nous travaillons activement avec Integral pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Certification	CE, FCC
Classe TBW	512
Fonctions de protection	Résistant aux chocs
Temps moyen entre pannes	1500000 h
Support TRIM	Oui
Support S.M.A.R.T.	Oui
Écriture aléatoire (4KB)	280000 IOPS
Lecture aléatoire (4KB)	290000 IOPS
Vitesse d'écriture	3200 Mo/s
Vitesse de lecture	3450 Mo/s
Le chiffrement matériel	Non
composant pour	PC/ordinateur portable
NVMe	Oui
Interface	PCI Express 3.1
Capacité du Solid State Drive (SSD)	1 To
Facteur de forme SSD	M.2
Type de mémoire	3D TLC
Taux de transfert des données	8 Gbit/s

Puissance

Consommation électrique (idle)	1,056 W
Consommation électrique (Ecriture)	3802 W
Consommation électrique (Lecture)	2871 W
Tension de fonctionnement	3,3 V
Operating voltage	3.3 V

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%
Température hors fonctionnement	-40 - 85 °C
Température d'opération	0 - 70 °C

Poids et dimensions

Poids	10 g
Hauteur	2,25 mm
Profondeur	80 mm

Largeur 22 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet 17 g
Hauteur du colis 57 mm
Profondeur du colis 132 mm
Largeur du colis 115 mm

Autres caractéristiques

Compliance certificats CE, Federal Communications Commission (FCC), UKCA



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)