

Optoma EH401 4000 ANSI lumens DLP 1080p (1920x1080) Compatibilité 3D Blanc

Neuf

Optoma EH401. Luminosité du projecteur: 4000 ANSI lumens, Technologie de projection: DLP, Résolution native du projecteur: 1080p (1920x1080). Type de source lumineuse: Lampe, Durée de vie de la source lumineuse: 4000 h, Durée de vie de la source lumineuse (mode économique): 10000 h. Longueur focale: 15.84 - 17.42 mm, Type de zoom: Manuel, Ratio de zoom: 1.1:1. Système de format du signal analogique: NTSC J, NTSC M, PAL B, PAL D, PAL G, PAL H, PAL I, PAL M, PAL N, SECAM B, SECAM D, SECAM G, SECAM..., Résolutions graphiques prises en charge: 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA),

EAN : 5055387665972

Réf. : E9PV7GA10EZ1

Luminosité du projecteur: 4000 ANSI lumens

Type de source lumineuse: Lampe

Haut-parleurs intégrés: Oui

Full HD: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.0/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Vidéo-projecteur Professionnel** est de **245kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Vidéoprojecteur Professionnel Optoma**, dont la référence est **E9PV7GA10EZ1**, a obtenu la note de **2.0/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Optoma pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Projecteur

Dissipation thermique	1023 BTU/h
Correction du trapèze, verticale	-40 - 40°
Domaine de numérisation horizontale	15,38 - 91,15 kHz
Fréquence de balayage vertical	50 - 84 Hz
Plage de balayage vertical 3D	50 - 120 Hz
Uniformité	80%
Format d'image	16:9
Taux de contraste	22000:1
Résolution native du projecteur	1080p (1920x1080)
Technologie de projection	DLP
Luminosité du projecteur	4000 ANSI lumens
Distance de projection	1,1 - 10 m
Taille d'écran compatible	760,2 - 7649 mm (29.9 - 301.1")
Rapports d'aspect pris en charge	4:3, 16:9

Source de lumière

Puissance de la lampe	240 W
Durée de vie de la source lumineuse (mode économique)	10000 h
Durée de vie de la source lumineuse	4000 h
Type de source lumineuse	Lampe

Système d'objectif

Décalage	116%
Ratio de projection	1.5:1 - 1.66:1
Ratio de zoom	1.1:1
Type de zoom	Manuel
Longueur focale	15.84 - 17.42 mm

Vidéo

Résolutions graphiques prises en charge	640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080)
Modes vidéo pris en charge	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Compatibilité 3D	Oui
Full HD	Oui
Système de format du signal analogique	NTSC J, NTSC M, PAL B, PAL D, PAL G, PAL H, PAL I, PAL M, PAL N, SECAM B, SECAM D, SECAM G, SECAM K, SECAM K1, SECAM L

Connectivité

Port DVI	Non
Quantité de ports HDMI	2
Sortie de casque	1
Version HDMI	1.4a/2.0

Réseau

Ethernet/LAN	Non
--------------	-----

Support de stockage

Lecteur de cartes mémoires intégré	Non
------------------------------------	-----

Caractéristiques

Protection par mot de passe	Oui
Prise en charge HDR	Oui
Niveau sonore	27 dB
Nombre de langues OSD	25
Affichage à l'écran (OSD)	Oui

multimédia

Puissance évaluée de RMS	3 W
Nombre de haut-parleurs intégrés	1
Haut-parleurs intégrés	Oui

Design

Port de câble antivol	Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Couleur du produit	Blanc
position de marché	Portable

Écran

Écran intégré	Non
---------------	-----

Puissance

Coupure automatique de l'alimentation	Oui
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation (max)	290 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	210 W
Source d'alimentation	Secteur

Conditions environnementales

Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 85%
Température d'opération	5 - 40 °C

Poids et dimensions

Poids du paquet	3,9 kg
Poids	2,88 kg
Hauteur	108 mm
Profondeur	244 mm
Largeur	316 mm

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur
Manuel d'utilisation	Oui
Piles fournies	Oui
Télécommande fournie	Oui



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
(CGV)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France