

# Optoma ZW350ST Projecteur à focale courte 3600 ANSI lumens DLP WXGA (1280x800) Compatibilité 3D Blan

Neuf

Vidéoprojecteur à focale courte pour salles de réunion, il projette de grandes images à courte distance grâce à 3600 ANSI lumens et une résolution WXGA. Source laser DuraCore jusqu'à 30 000 h, certifié IP6X, utilisation possible à 360° et en mode portrait. HDMI et RS-232 pour le contrôle, haut-parleur 15 W et compatibilité 3D pour des présentations claires.

EAN : 5055387666788

Réf. : E9PD7KK41EZ1

Luminosité du projecteur: 3600 ANSI lumens

Type de source lumineuse: Lampe

Haut-parleurs intégrés: Oui

Full HD: Non

Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 5.5/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

### Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Vidéoprojecteur Professionnel** est de **245kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

### Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Vidéoprojecteur Professionnel Optoma**, dont la référence est **E9PD7KK41EZ1**, a obtenu la note de **5.5/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Optoma pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 2 ans.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Projecteur

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Correction du trapèze, verticale    | -40 - 40°                   |
| Domaine de numérisation horizontale | 15 - 140 kHz                |
| Fréquence de balayage vertical      | 24 - 120 Hz                 |
| Uniformité                          | 75%                         |
| Nombre de couleurs                  | 1,073 milliards de couleurs |
| Format d'image                      | 16:9                        |
| Taux de contraste                   | 300000:1                    |
| Résolution native du projecteur     | WXGA (1280x800)             |
| Technologie de projection           | DLP                         |
| Luminosité du projecteur            | 3600 ANSI lumens            |
| Distance de projection              | 0,3 - 3,4 m                 |
| Taille d'écran compatible           | 762 - 7620 mm (30 - 300")   |
| Projecteur intelligent              | Non                         |
| Rapports d'aspect pris en charge    | 4:3, 16:10, 16:9            |

### Source de lumière

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Durée de vie de la source lumineuse | 30000 h |
| Type de source lumineuse            | Lampe   |

### Système d'objectif

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Décalage            | 115%    |
| Ratio de projection | 0.521:1 |
| Type de zoom        | Manuel  |
| Capacité du zoom    | Oui     |
| Focale Fixe         | 7,51 mm |

### Vidéo

|  |  |
|--|--|
| Modes vidéo pris en charge             | 480i, 480p, 576i, 576p, 1080i, 1080p   |
| Formats 3D pris en charge              | Cadre à affichage séquentiel   |
| Compatibilité 3D                       | Oui  |
| Full HD                                | Non  |
| Système de format du signal analogique | NTSC, NTSC 3.58, NTSC 4.43, NTSC J, NTSC M, PAL, PAL 4.43, PAL B, PAL D, PAL G, PAL H, PAL I, PAL L, PAL M, SECAM, SECAM 4.25/4.4, SECAM B, SECAM D, SECAM G, SECAM K, SECAM K1, SECAM L |

### Connectivité

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Port DVI                  | Non           |
| Quantité de ports HDMI    | 1             |
| Type d'interface série    | RJ-45, RS-232 |
| Sortie de casque          | 1             |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1             |
| Version HDMI              | 1.4a          |
| Type de connecteur HDMI   | Pleine taille |

### Réseau

|              |     |
|--------------|-----|
| Ethernet/LAN | Non |
| Smart TV     | Non |

### Support de stockage

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
|------------------------------------|-----|

### Caractéristiques

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Certification                   | IP6X  |
| Protection par mot de passe     | Oui   |
| Niveau sonore                   | 32 dB   |
| Nombre de langues OSD           | 25  |
| Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Danois, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Italien, Japonais, Coréen, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Suédois, Turc |
| Affichage à l'écran (OSD)       | Oui   |

### multimédia

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Puissance évaluée de RMS         | 15 W |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 1    |
| Haut-parleurs intégrés           | Oui  |

### Design

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Port de câble antivol                       | Oui                        |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington                 |
| Positionnement                              | Bureau                     |
| Couleur du produit                          | Blanc                      |
| Type de produit                             | Projecteur à focale courte |

position de marché

Professionnel

**Puissance**

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Fréquence d'entrée AC                | 50 / 60 Hz  |
| Tension d'entrée AC                  | 100 - 240 V |
| Consommation (max)                   | 139 W       |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W       |
| Consommation électrique typique      | 98 W        |
| Source d'alimentation                | Secteur     |

**Conditions environnementales**

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Altitude de fonctionnement | 0 - 2500 m |
| Température d'opération    | 0 - 40 °C  |

**Poids et dimensions**

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Poids du paquet | 4,2 kg |
| Poids           | 3 kg   |
| Hauteur         | 114 mm |
| Profondeur      | 216 mm |
| Largeur         | 274 mm |

**Contenu de l'emballage**

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Câbles inclus        | Secteur |
| Manuel d'utilisation | Oui     |
| Piles fournies       | Oui     |
| Type de télécommande | IR      |
| Télécommande fournie | Oui     |

**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures

**RETOURS SIMPLIFIÉS**[Voir nos conditions \(CGV\)](#)**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque

**SAV RÉACTIF**Par [email](#) ou par [téléphone](#)