

Optoma ML1050STi Projecteur à focale courte 535 ANSI lumens DLP WXGA (1280x800) Compatibilité 3D Noi

Neuf

Vidéoprojecteur LED à focale courte pour l'installation professionnelle, il projette jusqu'à 100" à un peu plus d'1 m (ratio 0,8:1) en WXGA. Autofocus et correction automatique du trapèze (-40°/+40°) pour un cadrage rapide. Lecteur microSD/USB et Office Viewer pour présenter sans PC. RS232 pour l'intégration, 3D, 29 dB et source 20 000 h pour réduire la maintenance.

EAN : 5055387668317
Réf. : E9PP7MC01EZ1
Luminosité du projecteur: 535 ANSI lumens
Type de source lumineuse: LED
Haut-parleurs intégrés: Oui
Full HD: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.5/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Vidéoprojecteur Professionnel** est de **245kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Vidéoprojecteur Professionnel Optoma**, dont la référence est **E9PP7MC01EZ1**, a obtenu la note de **5.5/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Optoma pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Projecteur

Correction du trapèze, verticale	-40 - 40°
Domaine de numérisation horizontale	15,375 - 91,146 kHz
Fréquence de balayage vertical	24 - 85 Hz
Plage de balayage vertical 3D	24 - 120 Hz
Uniformité	90%
Format d'image	16:10
Taux de contraste	20000:1
Résolution native du projecteur	WXGA (1280x800)
Technologie de projection	DLP
Luminosité du projecteur	535 ANSI lumens
Distance de projection	0,86 - 1,72 m
Taille d'écran compatible	1270 - 2540 mm (50 - 100")
Rapports d'aspect pris en charge	4:3, 16:9
Luminosité du projecteur	1000 Luminosité des LED

Source de lumière

Durée de vie de la source lumineuse	20000 h
Type de source lumineuse	LED

Système d'objectif

Décalage	100%
Ratio de projection	0.8:1
Type de zoom	Fixé
Longueur focale	8.02 mm
Mise au point	Auto

Vidéo

Résolutions graphiques prises en charge	640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1360 x 768 (WXGA), 1600 x 1200 (UXGA)
Modes vidéo pris en charge	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i
3D Ready	Oui
Compatibilité 3D	Oui
Full HD	Oui

Connectivité

Entrée DC	Oui
Port DVI	Non
Quantité de ports HDMI	1
Sortie Audio PC	Oui
Type d'interface série	RS-232
Quantité de ports de type A USB 2,0	1
Version HDMI	1.4b
Type de connecteur HDMI	Pleine taille

Réseau

Wifi	Non
------	-----

Support de stockage

Cartes mémoire compatibles	MicroSD (TransFlash)
Lecteur de cartes mémoires intégré	Oui

Caractéristiques

Niveau sonore	29 dB
Affichage multilingue à l'écran	Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Grec, Italien, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc
Niveau sonore (mode économique)	22 dB
Pays d'origine	Chine

multimédia

Puissance évaluée de RMS	2 W
Nombre de haut-parleurs intégrés	1
Haut-parleurs intégrés	Oui

Design

Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Positionnement	Bureau
Couleur du produit	Noir, Blanc
Type de produit	Projecteur à focale courte

Écran

Écran intégré	Non
---------------	-----

Puissance

Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation (mode économique)	23 W
Consommation (max)	67 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Source d'alimentation	Secteur

Logiciel

Système mobile supporté	Android 10, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 4.0, Android 4.1, Android 4.2, Android 4.2.1, Android 4.2.2, Android 4.3, Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 8.1, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iOS 16, iOS 8.0, iOS 8.1, iOS 8.2, iOS 8.3, iOS 8.4, iOS 8.8, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1

Conditions environnementales

Altitude de fonctionnement	0 - 2500 m
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 85%
Température d'opération	0 - 40 °C

Poids et dimensions

Poids du paquet	1,2 kg
Hauteur du colis	95 mm
Profondeur du colis	280 mm
Largeur du colis	272 mm
Poids	400 g
Hauteur	57 mm
Profondeur	123 mm
Largeur	112 mm

Contenu de l'emballage

Contenu de l'emballage	Universal I/O cable 1x CR2032 Battery 1x RS232 Mini-USB adaptor
Câbles inclus	Secteur
Étui de transport	Oui
Manuel d'utilisation	Oui
Piles fournies	Oui
Télécommande fournie	Oui

Données logistiques

Quantité 1 pièce

Autres caractéristiques

Port RS-232 1
Caractéristiques de sécurité Security bar, Password protected interface

Caractéristiques du fournisseur

Code des marchandises 8528620000



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)