

Optoma ZK430UST Projecteur à focale ultra courte 4200 ANSI lumens DLP UHD 4K (3840x2160) Compatibili

Vidéoprojecteur laser à focale ultra courte pour salles de réunion et de classe. Image UHD 4K (3840x2160) à 4200 lm, projection 100–150 pouces à 0,614–0,894 m (ratio 0,25:1) pour limiter les ombres. Source 30 000 h pour réduire la maintenance. Connectique: 2x HDMI 2.0, HDBaseT, RJ-45, RS-232. HDR10/HLG et 3D pour s'adapter à divers contenus en environnement éclairé.

EAN : 5055387668683

Réf. : E3P7NK1E111

Luminosité du projecteur: 4200 ANSI lumens

Type de source lumineuse: Laser

Haut-parleurs intégrés: Oui

Full HD: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.7/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Vidéoprojecteur Professionnel** est de **245kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Vidéoprojecteur Professionnel Optoma**, dont la référence est **E3P7NK1E111**, a obtenu la note de **5.7/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Optoma pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 2 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01
L'Éco-indice
comparez les produits
selon leur impact RSE
(critères ADEME)

02
Seconde main ?
neuf, reconditionné ou en
location, c'est vous qui
choisissez !

03
Les meilleurs prix
toute l'année, grâce à
notre comparateur
automatisé

04
Reprise
on vous reprend votre
ancien matériel,
contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Projecteur

Format d'image	16:9
Taux de contraste	1800:1
Résolution native du projecteur	UHD 4K (3840x2160)
Technologie de projection	DLP
Luminosité du projecteur	4200 ANSI lumens
Distance de projection	0,614 - 0,894 m
Taille d'écran compatible	2540 - 3810 mm (100 - 150")
Rapports d'aspect pris en charge	4:3, 16:9
Domaine de numérisation horizontale	15 - 140 kHz
Fréquence de balayage vertical	24 - 240 Hz

Source de lumière

Durée de vie de la source lumineuse	30000 h
Type de source lumineuse	Laser

Système d'objectif

Décalage	120%
Ratio de projection	0.25:1
Type de zoom	Fixé

Vidéo

Compatibilité 3D	Oui
Full HD	Oui

Connectivité

Canal de retour audio amélioré (eARC)	Oui
Entrée DC	Oui
Port sync 3D	Oui
Quantité de ports HDMI	2
Sortie Audio PC	Oui
Type d'interface série	RJ-45, RS-232
Type de port de service	USB Type-A
Port HDBaseT	Oui
Version HDMI	2.0

Réseau

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Ethernet/LAN	Oui

Caractéristiques

Prise en charge HDR	Oui
Technologie HDR (plage dynamique élevée)	Hybrid Log-Gamma (HLG)
Code (IP) Internationale Protection	IP6X
Niveau sonore	34 dB
Nombre de langues OSD	25
Affichage multilingue à l'écran	Arabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Danois, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Farsi, Finlandais, Français, Grec, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Suédois, Turc, Vietnamien
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Niveau sonore (mode économique)	29 dB

multimédia

Puissance évaluée de RMS	15 W
Nombre de haut-parleurs intégrés	1
Haut-parleurs intégrés	Oui

Design

Port de câble antivol	Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Couleur du produit	Blanc
Type de produit	Projecteur à focale ultra courte
position de marché	Professionnel

Puissance

Consommation électrique typique	250 W
Source d'alimentation	Secteur

Conditions environnementales

Altitude de fonctionnement	0 - 3048 m
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 90%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 80%
Température d'opération	0 - 40 °C

Poids et dimensions

Poids	4,5 kg
Hauteur	85 mm
Profondeur	327,8 mm
Largeur	327 mm

Contenu de l'emballage

Télécommande fournie	Oui
----------------------	-----



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)