

Optoma ZK551 Projecteur à focale standard 5100 ANSI lumens DLP UHD 4K (3840x2160)

Neuf

Compatibilité 3D B

Projecteur laser 4K UHD destiné aux installations fixes en salles de réunion ou d'enseignement. 5100 lm pour des images nettes, zoom 1,6x, décalage d'objectif et correction trapézoïdale H/V pour une pose facilitée. Miracast et connectiques HDMI/USB/3G-SDI/LAN simplifient le partage. Source 30 000 h et indice IP6X limitent la maintenance au quotidien.

EAN : 5055387669079

Réf. : E3P7P81E112

Luminosité du projecteur: 5100 ANSI lumens

Type de source lumineuse: Laser

Haut-parleurs intégrés: Oui

Full HD: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 6.0/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Vidéo-projecteur Professionnel** est de **245kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Vidéoprojecteur Professionnel Optoma**, dont la référence est **E3P7P81E112**, a obtenu la note de **6.0/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Optoma pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 5 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

- | | | | |
|--|---|---|--|
| 01
L'Éco-indice
comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME) | 02
Seconde main ?
neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez ! | 03
Les meilleurs prix
toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé | 04
Reprise
on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous ! |
|--|---|---|--|

Caractéristiques techniques

Projecteur

Correction du trapèze, horizontale	30°
Correction du trapèze, verticale	30°
Uniformité	75%
Axe optique	15%
Nombre de couleurs	1,073 milliards de couleurs
Format d'image	16:9
Taux de contraste	3000000:1
Résolution native du projecteur	UHD 4K (3840x2160)
Technologie de projection	DLP
Luminosité du projecteur	5100 ANSI lumens
Distance de projection	1 - 9,3 m
Taille d'écran compatible	508 - 7620 mm (20 - 300")
Rapports d'aspect pris en charge	4:3, 16:9

Source de lumière

Durée de vie de la source lumineuse	30000 h
Type de source lumineuse	Laser

Système d'objectif

Décalage	116%
Ratio de projection	1.4:1 ~ 2.24:1
Ratio de zoom	1.6:1
Type de zoom	Manuel
Capacité du zoom	Oui
Amplitude d'ouverture	2,5 - 3,26
Longueur focale	20,91 - 32,62 mm
Mise au point	Manuel

Vidéo

Compatibilité 3D	Oui
Full HD	Oui

Connectivité

Entrée DC	Oui
Entrée 3G-SDI	1

Port sync 3D	Oui
Quantité de ports HDMI	2
Type d'interface série	RS-232
Sortie de casque	1
Quantité de ports de type A USB 2,0	2
Version HDMI	2.0
Type de connecteur HDMI	Pleine taille

Réseau

Wifi	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Ethernet/LAN	Oui

Caractéristiques

Protection par mot de passe	Oui
Code (IP) Internationale Protection	IP6X
Niveau sonore	30 dB
Nombre de langues OSD	25
Affichage multilingue à l'écran	Arabe, Tchèque, Danois, Néerlandais, Anglais, Farsi, Finlandais, Français, Grec, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Chinois simplifié, Turc, Vietnamien, Allemand
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Modes de projection	Plafond, Devant, Arrière
Interactif	Non

multimédia

Puissance évaluée de RMS	15 W
Nombre de haut-parleurs intégrés	1
Haut-parleurs intégrés	Oui

Design

Port de câble antivol	Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Couleur du produit	Blanc
Matériau du boîtier/corps	Plastique
Type de produit	Projecteur à focale standard
position de marché	Présentation

Puissance

Coupage automatique de l'alimentation	Oui
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation (max)	245 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Source d'alimentation	Secteur

Poids et dimensions

Poids du paquet	3,2 kg
Poids	3 kg
Hauteur	108 mm
Profondeur	274 mm
Largeur	216 mm

Contenu de l'emballage

Adaptateur secteur fourni	Oui
Piles fournies	Oui
Télécommande fournie	Oui



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)