

Optoma ZH401e 4600 ANSI lumens DLP 1080p (1920x1080) Compatibilité 3D Blanc

Neuf

Vidéoprojecteur laser DLP Full HD conçu pour la salle de réunion, il offre 4600 lm pour des images lisibles en lumière ambiante.

Installation souple avec projection à 360°, correction du trapèze $\pm 30^\circ$ et protection IP6X. Connectique HDMI x2, VGA, RS-232 et LAN pour s'adapter aux sources. Source 30 000 h et haut-parleur 15 W pour limiter la maintenance et ajouter l'audio.

EAN : 5055387669468

Réf. : E3P7PK1E117

Luminosité du projecteur: 4600 ANSI lumens

Type de source lumineuse: Laser

Haut-parleurs intégrés: Oui

Full HD: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.7/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Vidéoprojecteur Professionnel** est de **245kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Vidéoprojecteur Professionnel Optoma**, dont la référence est **E3P7PK1E117**, a obtenu la note de **5.7/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Optoma pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Projecteur

Correction du trapèze, horizontale	-30 - 30°
Correction du trapèze, verticale	-30 - 30°
Domaine de numérisation horizontale	15 - 135 kHz
Fréquence de balayage vertical	24 - 120 Hz
Uniformité	75%
Nombre de couleurs	1,073 milliards de couleurs
Format d'image	16:9
Taux de contraste	300000:1
Résolution native du projecteur	1080p (1920x1080)
Technologie de projection	DLP
Luminosité du projecteur	4600 ANSI lumens
Rapport de contraste (dynamique)	2000000:1
Distance de projection	1 - 10 m
Taille d'écran compatible	762 - 3886,2 mm (30 - 153")
Rapports d'aspect pris en charge	4:3, 16:9, 16:10

Source de lumière

Durée de vie de la source lumineuse	30000 h
Type de source lumineuse	Laser

Système d'objectif

Décalage	116%
Ratio de projection	1.48:1 ~ 1.62:1
Ratio de zoom	1:1
Type de zoom	Manuel
Capacité du zoom	Oui
Longueur focale	21.86 ~ 24 mm

Vidéo

Modes vidéo pris en charge	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080p, 1080i
Compatibilité 3D	Oui
Full HD	Oui
Système de format du signal analogique	PAL B, PAL D, PAL G, PAL H, PAL I, PAL M, PAL N, SECAM B, SECAM D, SECAM G, SECAM K, SECAM K1, SECAM L

Connectivité

Port DVI	Non
Port sync 3D	Oui
Quantité de ports HDMI	2
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Type d'interface série	RS-232
Sortie de casque	1
Quantité de ports de type A USB 2,0	2
Version HDMI	2.0

Réseau

Wifi	Non
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Ethernet/LAN	Oui
Smart TV	Non

Support de stockage

Lecteur de cartes mémoires intégré	Non
------------------------------------	-----

Caractéristiques

Protection par mot de passe	Oui
Code (IP) Internationale Protection	IP6X
Niveau sonore	31 dB
Nombre de langues OSD	25
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Interactif	Non

multimédia

Puissance évaluée de RMS	15 W
Nombre de haut-parleurs intégrés	1
Haut-parleurs intégrés	Oui

Design

Port de câble antivol	Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Couleur du produit	Blanc
position de marché	Portable

Écran

Écran intégré Non

Puissance

Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation (max)	170 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	120 W
Source d'alimentation	Secteur

Conditions environnementales

Température d'opération 0 - 40 °C

Poids et dimensions

Poids du paquet	4,3 kg
Poids	2,9 kg
Hauteur	114 mm
Profondeur	216 mm
Largeur	274 mm

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur
Piles fournies	Oui
Type de télécommande	IR
Télécommande fournie	Oui



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)