

Optoma LH351ST Projecteur à focale standard DLP 1080p (1920x1080) Compatibilité 3D Blanc

Neuf

Optoma LH351ST. Technologie de projection: DLP, Résolution native du projecteur: 1080p (1920x1080), Taux de contraste: 300000:1. Type de source lumineuse: Lampe, Durée de vie de la source lumineuse: 30000 h, Quantité de lampes: 4 lampe(s). Longueur focale: 6.9 mm, Type de zoom: Fixé, Ratio de projection: 0.49:1. Résolutions graphiques prises en charge: 1600 x 1200 (UXGA), 1360 x 768 (WXGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1024 x 768 (XGA), 800 x 600 (SVGA), 640.... Type d'interface série: RJ-45, RS-232

EAN : 5055387669635

Réf. : E3PB031E111

Type de source lumineuse: Lampe

Haut-parleurs intégrés: Oui

Full HD: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Vidéoprojecteur Professionnel** est de **245kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Vidéoprojecteur Professionnel Optoma**, dont la référence est **E3PB031E111**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Optoma pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Projecteur

Correction du trapèze, horizontale	-30 -30°
Correction du trapèze, verticale	-30 -30°
Domaine de numérisation horizontale	15 - 135 kHz
Fréquence de balayage vertical	24 - 120 Hz
Uniformité	85%
Nombre de couleurs	1,073 milliards de couleurs
Format d'image	16:9
Taux de contraste	300000:1
Résolution native du projecteur	1080p (1920x1080)
Technologie de projection	DLP
Distance de projection	0,306 - 3,055 m
Taille d'écran compatible	762 - 7620 mm (30 - 300")
Projecteur intelligent	Oui
Rapports d'aspect pris en charge	4:3, 16:9, 16:10
Luminosité du projecteur	3300 ISO lumens

Source de lumière

Quantité de lampes	4 lampe(s)
Durée de vie de la source lumineuse	30000 h
Type de source lumineuse	Lampe

Système d'objectif

Décalage	107%
Ratio de projection	0.49:1
Type de zoom	Fixé
Capacité du zoom	Oui
Longueur focale	6.9 mm

Vidéo

Résolutions graphiques prises en charge	1600 x 1200 (UXGA), 1360 x 768 (WXGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1024 x 768 (XGA), 800 x 600 (SVGA), 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720)
Compatibilité 3D	Oui
Full HD	Oui

Connectivité

Secteur d'entrée d'alimentation	Oui
Port DVI	Non
Quantité de ports HDMI	2
Nombre de ports VGA (D-Sub)	2
Type d'interface série	RJ-45, RS-232
Sortie Audio (Gauche, Droite)	1
Connecteur audio (L,R) intégré	1
Quantité de ports de type A USB 2,0	1
Version HDMI	2.0

Réseau

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Ethernet/LAN	Oui
Smart TV	Non

Caractéristiques

Protection par mot de passe	Oui
Technologie HDR (plage dynamique élevée)	High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Niveau sonore	35 dB
Nombre de langues OSD	25
Affichage multilingue à l'écran	Arabe, Tchèque, Danois, Néerlandais, Anglais, Farsi, Finlandais, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Russe, Roumain, Chinois simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois traditionnel, Turc, Vietnamien
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Niveau sonore (mode économique)	29 dB

multimédia

Puissance évaluée de RMS	10 W
Nombre de haut-parleurs intégrés	1
Haut-parleurs intégrés	Oui

Design

Voyants	Oui
Port de câble antivol	Oui

Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Positionnement	Bureau
Couleur du produit	Blanc
Type de produit	Projecteur à focale standard
position de marché	Présentation

Écran

Écran intégré	Non
---------------	-----

Puissance

Coupure automatique de l'alimentation	Oui
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation (max)	226 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	124 W
Source d'alimentation	Secteur

Conditions environnementales

Altitude de fonctionnement	0 - 3048 m
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 80%
Température d'opération	0 - 40 °C

Poids et dimensions

Poids du paquet	5 kg
Poids	3,2 kg
Hauteur	125 mm
Profondeur	228 mm
Largeur	307 mm

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur
Manuel d'utilisation	Oui
Piles fournies	Oui
Télécommande fournie	Oui



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
[\(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France