

## Panorama Antennas B4BE-6-60-5SP antenne Antenne omni-directionnelle SMA 5 dBi

Panorama Antennas B4BE-6-60-5SP. Niveau de gain de l'antenne (max): 5 dBi, Bande de fréquence: 0.617 - 6 GHz, Impédance: 50 Ohm. Type d'antenne: Antenne omni-directionnelle, Type de connecteur Antenne: SMA, Polarisation: Polarisation verticale. Hauteur: 164 mm, Diamètre: 4,8 cm, Poids: 372 g. Quantité: 1 pièce(s)

EAN : 5055416014474  
Réf. : B4BE-6-60-5SP

Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 2.7/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

#### Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

#### Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Routeur Panorama Antennas**, dont la référence est **B4BE-6-60-5SP**, a obtenu la note de **2.7/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Panorama Antennas pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### représentation / réalisation

Niveau de gain de l'antenne (max)	5 dBi
Impédance	50 Ohm
Bande de fréquence	0.617 - 6 GHz

### Caractéristiques

Longueur de câble	5 m
Montage	Universel
Code (IP) Internationale Protection	IP66
Matériau du boîtier/corps	Acrylonitrile-styrène-acrylate, Aluminium, Acier
Couleur du produit	Noir
Rapport d'Ondes Stationnaires	2,5:1
Polarisation	Polarisation verticale
Type de connecteur Antenne	SMA
Type d'antenne	Antenne omni-directionnelle

### Conditions environnementales

Température d'opération	-40 - 80 °C
-------------------------	-------------

### Poids et dimensions

Poids	372 g
Diamètre	4,8 cm
Hauteur	164 mm

### Contenu de l'emballage

Quantité	1 pièce
Kit de montage	Oui



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)